


MANUALE D'OFFICINA
WORKSHOP MANUAL
MANUEL D'ATELIER
WERKSTATTHANDBUCH
MANUAL DE OFICINA


mito ev
mito racing

Variante al manuale di officina N° 68543
Variant to the workshop manual N° 68543
Variante au manuel d'atelier N° 68543
Variante zum Werkstatthandbuch N° 68543
Variante al manual de taller N° 68543

Part. N. 8000 81921



CAGIVA



Manuale d'officina
Workshop Manual
Manuel d'Atelier
Werkstatthandbuch
Manual de oficina

mito ev mito racing

Variante al manuale di officina N° 68543
Variant to the workshop manual N° 68543
Variante au manuel d'atelier N° 68543
Variante zum Werkstatthandbuch N° 68543
Variante al manual de taller N° 68543

Dove non diversamente specificato, i dati e le prescrizioni si riferiscono ad entrambi i modelli.

Unless otherwise specified, details and instructions refer to all models.

Lorsque non différemment indiqué les données et les instructions se réfèrent à tous les modèles.

Wo nicht anders ausdrücklich angegeben, beziehen sich die Daten und die Vorschriften auf alle Modelle.

Donde no especificado, los datos y resenas se refieren a todos los modelos.

Copyright by
CAGIVA Motorcycles S.p.A.
21100 Schiranna - Varese - Italy

1° Edizione - 1st Edition - 1ère édition - 1. Auflage - 1ª Edición
Stampato in Italia - Printed in Italy - Imprimé en Italie - In Italien gedruckt - Impreso en Italia
Stampato N° - Print No. - Imprimé N. - Druckschrift Nr. - Impreso N. 800081921 (03/95)

CAGIVA

Part. N. 8000 81921 (03/95)

Cagiva Mito Club - www.mitoclub.com - Vietata la vendita e la riproduzione non autorizzata.

Premessa

La presente pubblicazione, ad uso delle Stazioni di Servizio **CAGIVA**, è stata realizzata allo scopo di coadiuvare il personale autorizzato nelle operazioni di manutenzione e riparazione dei motocicli trattati. La perfetta conoscenza dei dati tecnici qui riportati è determinante al fine della più completa formazione professionale dell'operatore.

Allo scopo di rendere la lettura di immediata comprensione i paragrafi sono stati contraddistinti da illustrazioni schematiche che evidenziano l'argomento trattato. In questo manuale sono state riportate note informative con significati particolari:



Norme antinfortunistiche per l'operatore e per chi opera nelle vicinanze.



Esiste la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti.



Ulteriori notizie inerenti l'operazione in corso.

Consigli utili

La **CAGIVA** consiglia, onde prevenire inconvenienti e per il raggiungimento di un ottimo risultato finale, di attenersi genericamente alle seguenti norme:

- in caso di una eventuale riparazione valutare le impressioni del Cliente, che denuncia anomalie di funzionamento del motociclo, e formulare le opportune domande di chiarimento sui sintomi dell'inconveniente;
 - diagnosticare in modo chiaro le cause dell'anomalia. Dal presente manuale si potranno assimilare le basi teoriche fondamentali che peraltro dovranno essere integrate dall'esperienza personale e dalla partecipazione ai corsi di addestramento organizzati periodicamente dalla **CAGIVA**;
 - pianificare razionalmente la riparazione onde evitare tempi morti come ad esempio il prelievo di parti di ricambio, la preparazione degli attrezzi, ecc.;
 - raggiungere il particolare da riparare limitandosi alle operazioni essenziali.
- A tale proposito sarà di valido aiuto la consultazione della sequenza di smontaggio esposta nel presente manuale.

Norme generali sugli interventi riparativi

- 1 Sostituire sempre le guarnizioni, gli anelli di tenuta e le copiglie con particolari nuovi.
- 2 Allentando o serrando dadi o viti, iniziare sempre da quelle con dimensioni maggiori oppure dal centro. Bloccare alla coppia di serraggio prescritta seguendo un percorso incrociato.
- 3 Contrassegnare sempre particolari o posizioni che potrebbero essere scambiati fra di loro all'atto del rimontaggio.
- 4 Usare parti di ricambio originali **CAGIVA** ed i lubrificanti delle marche raccomandate.
- 5 Usare attrezzi speciali dove così è specificato.
- 6 Consultare le **Circolari Tecniche** in quanto potrebbero riportare dati di regolazione e metodologie di intervento maggiormente aggiornate rispetto al presente manuale.


 ATENCIÓN

La motocicleta está equipada con lubricación separada y con chivato para la señalación de la reserva del aceite.


Para que el motor funcione correctamente asegurarse siempre que, cuando se gire la llave hasta la posición "ON", se encienda el chivato del aceite contemporáneamente con el chivato del punto muerto; cuando se meta la marcha se deberán apagar los dos.

 ADVERTENCIA**CARBURANTE**

- Con temperatura inferior a -5°C rellenar el depósito del carburante con una mezcla al 1% en lugar de hacerlo sólo con gasolina.
- No poner en marcha el motor cuando la batería está desconectada de los cables de conexión del sistema eléctrico; de estropearían las bombillas del chivato y la de posición.



"mito ev"



"mito racing"



SOSPENSIONI

Anteriore

Forcella idraulica a steli rovesciati	
Marca	MARZOCCHI
Tipo	40 USD/E.P.C.
Diametro steli	40 mm
Escursione ruota anteriore (sull'asse scorrevole)	120 mm

Posteriore

Forcellone oscillante in lega leggera con braccio destro profilato a "banana". Sospensione a leveraggi progressivi (sistema SOFTDAMP) e mono ammortizzatore idraulico con molla elicoidale	
Marca ammortizzatore (mito ev)	BOCCI
Marca ammortizzatore (mito racing)	G.C.B.
Escursione verticale ruota posteriore	133,5 mm

RUOTE

Cerchio anteriore in lega leggera a tre razze	
Marca	MARCHESINI (mito racing); GRIMCA (mito ev)
Dimensioni	2,75"x17"
Cerchio posteriore in lega leggera a tre razze	
Marca	MARCHESINI (mito racing); GRIMCA (mito ev)
Dimensioni	4,00"x17"

PNEUMATICI

Anteriore

Tubeless	
* Marca e tipo	MICHELIN ZR 17 HI-SPORT T
* Dimensioni	110/70-17"
Pressione di gonfiaggio (a freddo):	
solo pilota (mito ev)	1,9 Kg/cm ²
solo pilota (mito racing)	1,7 Kg/cm ²
con passeggero (mito ev)	2,0 Kg/cm ²

Posteriore

Tubeless	
* Marca e tipo	MICHELIN ZR 17 HI-SPORT T
* Dimensioni	150/60-17"
Pressione di gonfiaggio (a freddo):	
solo pilota (mito ev)	2,0 Kg/cm ²
solo pilota (mito racing)	1,9 Kg/cm ²
con passeggero (mito ev)	2,2 Kg/cm ²

* : Sostituisce quanto riportato sul "libretto di uso e manutenzione"



IMPIANTO ELETTRICO

Impianto d'accensione composto da:

"mito ev"

- Generatore da 12V-120W a ricarica totale batteria;
- Motorino d'avviamento 12V-500W;
- Bobina elettronica;
- Centralina elettronica;
- Regolatore di tensione;
- Tolleratore avviamento e elettrico;
- Centralina controllo avviamento;
- Candela accensione.



"mito racing"

- Generatore da 12V-100W;
- Trasduttore;
- Centralina elettronica (accensione e comando valvola);
- Regolatore di tensione;
- Candela accensione.

Il comando elettronico della valvola di scarico è costituito dai seguenti elementi:

- Centralina controllo apertura valvola (**mito ev**);
- Motorino comando valvola 12V-3,3W.

INGOMBRI mm (in)



RIFORMIMENTI

TIPO

QUANTITÀ

		(litri)
Serbatoio carburante	Supercarburante 98-100 NO (min)	14
Riserva (mito ev)	(spia fissa)	6
olio per miscela carburante	AGIP 2T RACING PLUS	1
olio cambio e trasmissione primaria	AGIP F1 SUPRAMOTORIO SAE 15W50	0,800
olio per forcella anteriore	Specifico "MARZOCCHI" SAE 7,5	(vedere pag. 1, 174, 184)
fluido per impianto di raffreddamento	AGIP ECOPERMANENT	1,5
fluido freni idraulici	AGIP BRAKE FLUID DOT 4	—
Lubrificazione catena di trasmissione	AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
Trasmissione flessibili	AGIP GREASE 30	—

NOTA - A temperature inferiori -5°C rifornire il serbatoio carburante con miscela all'1% in luogo della sola benzina.

IMPORTANTE - Non è ammesso l'uso di additivi nel carburante o nei lubrificanti.

CAGIVA



GENERAL

ENGINE

Single-cylinder, two-stroke engine, with lamellar suction and electronic control. C.T.S. valve on the exhaust system.

Bore 56 mm / 2.204 in.
Stroke 50.6 mm / 1.992 in.
Capacity 124.63 cm³ / 7.602 cu.in.
Compression ratio (with closed ports) **(mito ev)** 10.2 : 1
Compression ratio (with closed ports) **(mito racing)** 8.7 : 1

FUEL FEEDING

Intake setting by lamellar valve.

DISTRIBUTION DIAGRAM

TRANSFER 130°
EXHAUST 190°
Carburetor **(mito ev)** Dell'Orto PHBH 28 RD
in alternative Mikuni TM 35

CH-A **(mito ev)** Dell'Orto PHBH 28 ND
Carburetor **(mito racing)** Dell'Orto PHBH 28 RD

CH-A: Swiss-Austria model

LUBRICATION

ENGINE

Through variable delivery pump.

SHIFTING and MAIN TRANSMISSION

Through the oil contained in the engine block.

COOLING

With liquid circulation through a pump.

Big bent radiator, constrained to the frame.

IGNITION

Electronic.

Make **(mito racing)** DUCATI

Make **(mito ev)** KOKUSAN

Ignition advance **(mito ev)** * 1.85 mm / 0.073 in.
before T.D.C. (piston stroke)
• 1.55 mm / 0.061 in.
before T.D.C. (piston stroke)

Ignition advance **(mito racing)** see page M.24

Spark plug **(mito ev)** type CHAMPION N84
or NGK B9S ECV or CHAMPION N82S

Spark plug **(mito racing)** type NGK B10 EGV

Electrode gap 0.45-0.55 mm / 0.0177-0.0216 in.

* Carburetor MIKUNI

• Carburetor Dell'Orto

STARTING

Electric. **(mito ev)**

Kick start. **(mito racing)**

TRANSMISSION

Cluster: constant mesh gears.

Primary ratio Z 22 / Z 2 = 1:3.277

Gear ratios

1st 2.727
2nd * 1.812 (* 1.857
3rd * 1.352 (* 1.411
4th * 1.105 (* 1.142
5th 0.956
6th 0.863
7th 0.818
Final drive ratio Z 14 / 4 = 1:2.928;
(CH-A) Z 14 / 39 = 1:2.785
7 / 17 / 50 = 1:2.941 **(racing)**

Gearing chain **(mito ev)** 5/8 x 1/4"

Gearing chain **(mito racing)** 1/2 x 3/16"

* : Until V.I.N. 8P022546 and for Swiss-Austria model

• : From V.I.N. 8P022547 and for "mito racing" model

CH-A: Swiss-Austria model

Total ratios

	(racing)	(ev)	(ev CH-A)
1st	26.252	26.139	24.864
2nd	17.446 (* 17.372 (* 17.800	17.800	16.931
3rd	13.073 (* 12.967 (* 13.531	13.531	12.871
4th	10.639 (* 10.593 (* 10.954	10.954	10.419
5th	9.207	9.168	8.720
6th	8.313	8.277	7.874
7th	7.873	7.842	7.459

Oil bath multi-disc clutch type.

* : Until V.I.N. 8P022546

• : From V.I.N. 8P022547

CH-A: Swiss-Austria model

BRAKES

Front brake

With fixed drilled disc, hydraulic control and differentiated piston caliper.

Disc diameter 320 mm / 12.59 in.

Brake caliper BREMBO P4.30/34 4 pistons

Pad area 47.2 cm² / 7.32 sq. in.

Rear brake

Perforated fixed disc, with hydraulic control and fixed caliper.

Disc diameter 230 mm / 9.055 in.

Brake caliper BREMBO Pb 32b

Pad area 22 cm² / 3.41 sq. in.

FRAME

Double cross-member with extruded tubular and aluminium milled parts; rear tailpiece with square steel pipes.

Steering angle 30° for side

Steering axis angle 25°

Front fork caster 98 mm / 3.858 in.



SUSPENSIONS

Front suspension

"Upside-down" telehydraulic fork.

Producer.....MARZOCCHI

Type.....40 USD/E.P.C.

Legs diameter.....40 mm / 1.5/4 in.

Front wheel bump position
(on the sliding axis).....120 mm / 4.7/4 in.

Rear suspension

Light alloy floating fork with "banana" shaped R.H. arm.
Progressive leverage suspension (SOFT DAMP system) and
hydraulic mono-damper with helical spring.

Damper make (mito ev).....BOCC

Damper make (mito racing).....G.C. 3.

Rear wheel vertical travel.....133.5 mm / 5.255 in.

WHEELS

Three-spoke light alloy front rim.

Make.....MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)

Dimensions.....2,75"x17"

Three-spoke light alloy rear rim.

Make.....MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)

Dimensions.....4,00"x17"

TYRES

Front

TUBELESS

* Manufacturer and type MICHELIN ZR 17 HI SPORT-T

* Dimensions (mito ev) 110/70 17"

Inflation pressure (in cold condition):

driver only (mito ev).....1,9 Kg/cm

driver only (mito racing).....1,7 Kg/cm

with passenger (mito ev).....2,0 Kg/cm

Rear

TUBELESS

* Manufacturer and type MICHELIN ZR 17 HI SPORT-T

* Dimensions 150/60-17"

Inflation pressure (in cold condition):

driver only (mito ev).....2,0 Kg/cm

driver only (mito racing).....1,9 Kg/cm

with passenger (mito ev).....2,2 Kg/cm

* This is to replace instructions set forth in the owner's manual.



ELECTRIC SYSTEM

The ignition system is composed by:

"mito ev"

- Generator: 12V 120W for a full battery recharge;
- Starting motor: 12V 500W;
- Electronic coil;
- Electronic device;
- Voltage rectifier;
- Solenoid starter;
- Starting control system;
- Ignition spark plug.

"mito racing"

- Generator: 12V 100W;
- Electronic coil;
- Electronic device (ignition and valve control);
- Voltage rectifier;
- Ignition spark plug.

The electronic control of the exhaust valve is composed by the following parts:

- Opening valve control system (**mito ev**).

- Valve control motor 12V 3,3W.

The components of the electric system are:

mito ev: Front two-amp headlight with 12V-55W polyellipsoidal traffic beam unit, equipped with capacitor and 12V 5W parking light bulb;

mito racing: Front wiring harness with 12V - 2W bulbs;

mito ev: Dashboard with instruments bulbs 12V-2W and warning lights 12V-1,2W (bulb for fuel reserve 12V-3W);

mito racing: Electronic revolution counter with 2W light bulbs and thermometer for the cooling fluid with 1,2 W bulb;

- Blinker with bulb 12V-10W (**mito ev**);

- Battery 12V-9 Ah (**mito ev**);

- Battery 12V-3 Ah (**mito racing**);

- No. 4 fuses 15A, two spare-fuses;



- Tail light with stop light 12V-21W and parking light bulb 12V-5W.

WEIGHTS

Total dry weight (**mito ev**) 125 Kg

Total dry weight (**mito racing**) 118 Kg

OVERALL DIMENSIONS mm [in.]



SUPPLY	TYPE	QUANTITY (liters)
Fuel tank	Super fuel 98-100 NO (min)	14
Reserve (mito ev)	(fixed warning light)	6
Fuel mixture oil	AGIP 2T RACING PLUS	1
Change gear and main transmission oil	AGIP F1 SUPERMOTOROIL SAE 15W50	0.800
Front fork oil	Specific "MARZOCCHI" SAE 7,5	[see page 1.171.18A]
Cooling system fluid	AGIP ECOPERMANENT	1,5
Hydraulic brake fluid	AGIP BRAKE FLUID DOT 4	—
Drive chain lubrication	AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
Flexible connections	AGIP GREASE 30	—



REMARK - At temperature lower than -5°C fill up the fuel tank with 1% mixture rather than petrol only.



WARNING! - Use of additives in fuel or lubricants is not allowed.

**MOTEUR**

Moteur monocilindrique, à deux temps avec aspiration lamellaire et soupape C.T.S. à contrôle électronique sur le dispositif d'échappement.

Alésage.....	56 mm
Cours.....	50,6 mm
Cylindrée totale.....	124,63 cm ³
Taux de compression (avec orifices fermés) (mito ev)	10,2 : 1
Taux de compression (avec orifices fermés) (mito racing)	8,7 : 1

ALIMENTATION

Aspiration réglée par soupapes à lamelles.

EPURE DE DISTRIBUTION

TRANSMANOVEMENT.....	130°
ECHAPPEMENT.....	190°
Carburateur (mito ev)	Dell'Orto PHBH 28 RD
	en alternativa Mikuni TM 35
Cil. I/A (mito ev)	Dell'Orto PHBH 28 RD
Carburateur (mito racing)	Dell'Orto PHBH 28 RD

CH-A: modèle Suisse-Autriche

GRAISSAGE**MOTEUR**

Par pompe à huile à débit variable.

BOÎTE DE VITESSE et TRANSMISSION PRIMAIRE

Par huile contenue dans le carter.

REFROIDISSEMENT

Par circulation d'eau avec pompe.

Radiateur courbé grand, connecté au châssis.

ALLUMAGE

Electronique.

Marque **(mito racing)**.....DUCATI

Marque **(mito ev)**.....KOKUSAN

Avance à l'allumage **(mito ev)**.....* 1,85 mm avant P.M.H.
[levée piston]
* 1,55 mm avant P.M.H.
[levée piston]

Avance à l'allumage **(mito racing)**.....voir à la page M.24

Bougie **(mito ev)**.....type CHAMPION N84

ou NGK B9S FGV ou CHAMPION N825

Bougie **(mito racing)**.....tipo NGK B10 EGV

Ecartement des électrodes.....0,45±0,55 mm

*: Carburateur MIKUNI

*: Carburateur Dell'Orto

DEMARRAGE

Electrique **(mito ev)**

A pédale **(mito racing)**

TRANSMISSION

Transmission en cascade avec engrenages toujours en prise.

Rapport primaire.....2,77/72=1,3,272

Rapports de la boîte des vitesses.

1ère.....	2,777
2ème.....	* 1,812 (*) 1,857
3ème.....	* 1,352 (*) 1,411
4ème.....	* 1,105 (*) 1,142
5ème.....	0,956
6ème.....	0,863
7ème.....	0,818
Rapport secondaire.....	2 14/41=1,2,928
(CH-A) 2 14/39=1,2,785	
Z 17/50= * 2,94" (racing)	
Chaîne de transmission (mito ev)	5/8"x1/4"
Chaîne de transmission (mito racing)	1/2"x3/16"

*: **Jusqu'au** matricule BPO22546 et pour modèle Suisse - Autriche

• **Du** matricule BPO22547 et pour modèle "mito racing"

CH-A: modèle Suisse - Autriche

Rapports totaux

	(racing)	(ev)	(ev CH-A)
1ère.....	26,252	26,139	24,864
2ème.....	17,446 [*] 17,372 [*]	17,800	16,931
3ème.....	13,023 [*] 12,967 [*]	13,531	12,871
4ème.....	10,639 [*] 10,593 [*]	10,954	10,419
5ème.....	9,207	9,168	8,720
6ème.....	8,313	8,277	7,874
7ème.....	7,875	7,842	7,459
Type embrayage.....	à disques multiples en bain d'huile		

*: **Jusqu'au** matricule BPO22546

• **Du** matricule BPO22547

CH-A: modèle Suisse - Autriche

FREINS**Avant**

Avec disque fixe percé, commande hydraulique et étrier à pistons différents.

Diamètre du disque.....320 mm

Calibres de freinage.....BREMBO P4 30/34 - 4 pistons

Surface des garnitures.....47,2 cm

Arrière

A disque fixe foré, commande hydraulique et étrier fixe.

Diamètre du disque.....230 mm

Calibres de freinage.....BREMBO Pb 32b

Surface des garnitures.....22 cm

CHASSIS

Double traverse avec tubulaires extrudés et parties moulées en aluminium; parties arrière avec tuyaux en acier avec section carrée.

Angle de braquage.....30° chaque côté

Angle de l'axe de braquage.....25°

Chassis antérieur.....98 mm



SUSPENSIONS

Avant

Fourche télé-hydraulique UPSIDE-DOWN.
 Producteur MARZOCCHI
 Type 40 USD/E.P.C.
 Diamètre tige 40 mm
 Excursion four avant (sur axe des coulissants) 120 mm

Arrière

Fourche flottante en alliage léger avec bras droit en forme de "banana" suspension avec système de levier progressif (système SOFT DAMP) et mono-amortisseur hydraulique avec ressort hélicoïdal.

Marque amortisseur (**mito ev**) BOGE
 Marque amortisseur (**mito racing**) G.C.B.
 Course verticale roue arrière 133,5 mm

ROUES

Jante **avant** en alliage léger avec trois bras.
 Marque MARCHESINI (**mito racing**); CRIMECA (**mito ev**)
 Dimensions 2,75"x17"
 Jante **arrière** en alliage léger avec trois bras.
 Marque MARCHESINI (**mito racing**); CRIMECA (**mito ev**)
 Dimensions 4,00"x17"

PNEUS

Avant

TUBELESS
 * Producteur et type MICHELIN ZR 17 HI - SPORT - T
 * Dimensions 110/70-17"
 Pression de gonflage (à froid):
 conducteur (**mito ev**) 1,9 Kg/cm
 conducteur (**mito racing**) 1,7 Kg/cm
 avec passager (**mito ev**) 2,0 Kg/cm

Arrière

TUBELESS
 * Producteur et type MICHELIN ZR 17 HI - SPORT - I
 * Dimensions 150/60-17"
 Pression de gonflage (à froid):
 conducteur (**mito ev**) 2,0 Kg/cm
 conducteur (**mito racing**) 1,9 Kg/cm
 avec passager (**mito ev**) 2,2 Kg/cm

* : Remplace les instructions données sur le "Libret d'utilisation et d'entretien".



INSTALLATION ELECTRIQUE

L'installation d'allumage est composée par:

"mito ev"

- Générateur 12V-120W à rechargement total de la batterie;
- Démarrateur 12V-500W;
- Bobine électronique;
- Dispositif électronique;
- Régulateur de tension;
- Télérupteur de démarrage;
- Distributeur contrôle démarrage;
- Bougie d'allumage;

"mito racing"

- Générateur 12V-100W;
- Bobine électronique;
- Dispositif électronique (allumage et contrôle de la soupape);
- Régulateur de tension;
- Bougie d'allumage.

Le contrôle électronique de la soupape d'échappement est composé par les parties suivantes:

- Dispositif de contrôle ouverture soupape (**mito ev**);
- Moteur contrôle soupape 12V-3,3W.

Liste des composants principaux de l'installation électrique:

mito ev: Phare avant à deux feux avec unité phares code polyellipsoïdale à condensateur 12V-55W, comprenant le feu de position 12V-5W;

mito racing: Câblage antérieur avec ampoules de 12V-2W

mito ev: Tableau de bord avec ampères des instruments 12V-2W et témoins 12V-1,2W (lampe pour voyant réserve carburant 12V-3W);

mito racing: Compteur électronique avec ampoules de 2W et un thermomètre du réfrigérant avec ampoule de 1,2 W;

- Clignotants avec lampe 12V-10W (**mito ev**);

- Batterie 12V-9 Ah (**mito ev**);

- Batterie 12V-3 Ah (**mito racing**);

- Nr. 4 fusibles 15A, dont deux de recharge;

- Feux arrière avec lampe de signalisation d'arrêt 12V-21W et lampe feux de position 12V-5W;

POIDS

Total à vide (mito ev)	125 Kg
Total à vide (mito racing)	118 Kg

DIMENSIONS mm (in.)





TABLE DE

RAVITAILLEMENTS

Réservoir de carburant;
Réserve (**mito ev**)
Huile pour mélange carburant;
Huile de boîte de vitesses et transmission primaire;
Huile pour fourche avant;
Huile pour circuit de refroidissement;
Fluides freins hydrauliques;
Graissage chaîne de transmission;
Transmission flexibles.

TYPE

QUANTITE

(litres)

Supercarburant 98 100 NO (min)	1,4
(voyant fixe)	0
AGIP 2T RACING PLUS	1
AGIP F.I. SUPERMOTOROIL SAE 15W50	0,800
Specifico "MARZOCCHI" SAE 7,5	(cf. page 117/118A)
AGIP ECOMPERMANENT	1,5
AGIP BRAKE FLUID DOT 4	—
AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
AGIP GREASE 30	—

NOTA - A temperature inferiori -5°C rifornire il serbatoio carburante con miscela all'1% in luogo della sola benzina.



IMPORTANTE - Non è ammesso l'uso di additivi nel carburante o nei lubrificanti.

CAGIVA



MOTOR

Zweitakt, Einzylindermotor mit Lamelleneinlass und C.T.S. Ventil mit elektronischer Steuerung auf dem Auslass.
 Bohrung 56 mm
 Hub 50,6 mm
 Gesamtvolumen 124,63 cm³
 Ventilöffnungsverhältnis (mit geschlossenen Schlitzen)
 (mito ev) 10,2 : 1
 (mito racing) 8,7 : 1

SPESUNG

Ansaugung durch Lamellenventil geregelt
 VERTEILERDIAGRAMM 130°
 UEBERSTROMUNG 190°
 AUSPUFF 190°
 Vergaser (mito ev) Dell'Orto PHBH 28 RD
 Wahlweise Mikuni TM 35
 C-HA (mito ev) Dell'Orto PHBH 28 RD
 Vergaser (mito racing) Dell'Orto PHBH 28 RD

CH-A: modell Schweiz - Österreich

SCHMIERUNG

MOTOR
 Mittels Ölverströmpumpe
 OIL TRIEBE und HAUPTANTRIEB
 Mittels des im Kurbelgehäuse enthaltenen Öles.

KUEHLUNG

Mit Flüssigkeit durch pumpenbetriebenen Umlauf
 Groß abgelegter Kühler, gebogen. Elastisch am Rahmen befestigt.

ZUENDUNG

Elektronisch
 Marke (mito racing) DUCATI
 Marke (mito ev) KOKUSAN
 Anlaufverstellung (mito ev) * 1,85 mm v. O.
 (Kolben auf)
 * 1,55 mm v. O.
 (Kolben auf)
 Anlaufverstellung (mito racing) siehe Seite M.24
 Kerze (mito ev) Typ CHAMPION N84
 oder NGK B95 ECV oder CHAMPION N825
 Kerze (mito racing) Typ NGK B10 LGV
 Elektrodenabstand 0,45±0,55 mm

* : Vergaser MIKUNI • : Vergaser Dell'Orto

ANLAUF

Elektrisch, (mito ev)
 Mit Pedal, (mito racing)

KRAFTUEBERTRAGUNG

Kaskadenwechselgetriebe mit Getriebecadem fuer ständigen Eingriff
 Primärverhältnis Z 22/72 - 1:3,272

Wechselverhältnisse

1^a 2,72/
 2^a 1,812 ... (*) 1,857
 3^a 1,352 ... (*) 1,411
 4^a 1,105 ... (*) 1,142
 5^a 0,956
 6^a 0,863
 7^a 0,818
 Sekundärtriebsverhältnis Z 14/41 = 1:2,928;
 (CH-A) Z 14/39 = 1:2,785
 Z 7/50 = 1:2,9/1 (racing)
 Treibkette (mito ev) 5/8"x1/4"
 Treibkette (mito racing) 1/2"x3/16"

* : Bis du matrikel 8P022546 und für modell Schweiz - Österreich
 • : Von matrikel 8P022547 und für modell "mito racing"

CH-A: modell Schweiz - Österreich

Gesamtverhältnisse

(racing) (ev) (ev CH-A)
 1^a 26,252 26,139 24,864
 2^a 17,446 (*) 17,3/2 (*) 17,800 16,931
 3^a 13,023 (*) 12,967 (*) 13,53 12,871
 4^a 10,639 (*) 10,593 (*) 10,954 10,419
 5^a 9,207 9,168 8,720
 6^a 8,313 8,277 7,874
 7^a 7,875 7,842 7,459
 Kupplungstyp Vielchenbügel für Ölbad

* : Bis du matrikel 8P022546
 • : Von matrikel 8P022547

CH-A: modell Schweiz - Österreich

BREMSEN

Vorderbremse
 Mit gelochter fester Scheibe, hydraulischem Antrieb und Zange mit differenzierendem Kolben.
 Scheibendurchmesser 320 mm
 Bremszangen BREMBO P4.30/34 - 4 Kolben
 Bremsbelagfläche 47,2 cm
 Hinterbremse
 Feste Lochscheibe mit hydraulischer Steuerung und Feststiel.
 Scheibendurchmesser 230 mm
 Bremszangen BREMBO P6.32b
 Bremsbelagfläche 22 cm

RAHMEN

Doppelquerträger aus fließgepreßten Rohren und Teilen aus Aluminiumlegierung; hinteres Endstück aus Vierkant-Stahlrohren.
 Einschlagwinkel 30° je Seite
 Abwinkelung der Lenkachse 25°
 Vorwärtshub der vorderen Gabel 98 mm



AUFHÄNGUNGEN

Vorderaufhängung

UP Side Down hydraulische Teleskopgabel.

Hersteller MARZOCCHI

Typ 40 USD/E.P.C.

Durchmesser der Stangen 40 mm

Durchfedern des Vorderrades (auf der Verschiebachse) ... 120 mm

Hintere Aufhängung

Bewegliche Gabel aus Leichtmetall; rechter Arm mit "Banana"-Profil.

Aufhängung mit progressiv wirkendem Stoßdämpfersystem (System SOFT DAMP) und einem hydraulischen Stoßdämpfer mit Schraubenfeder.

Marke Stoßdämpfer (mito ev) BOGE

Marke Stoßdämpfer (mito racing) G.C.B.

Senkrechter Federweg des Hinterrades 133,5 mm

RÄDER

Vordere Felge aus Leichtmetall mit drei Speichen.

Marke MARCHESINI (mito racing); GRIMCA (mito ev)

Abmessungen 2,75" x 17"

Hintere Felge aus Leichtmetall mit drei Speichen.

Marke MARCHESINI (mito racing); GRIMCA (mito ev)

Abmessungen 4,00" x 17"

REIFEN

Vorderreifen

TUBELESS

* Hersteller und Typ MICHELIN ZR 17 H+ SPORT - T

* Abmessungen 110/70-17"

Reifenluftdruck (in kaltem Zustand):

Fahrer (mito ev) 1,9 Kg/cm

Fahrer (mito racing) 1,7 Kg/cm

mit Fahrgast (mito ev) 2,0 Kg/cm

Hinterreifen

TUBELESS

* Hersteller und Typ MICHELIN ZR 17 H+ SPORT - T

* Abmessungen 150/60-17"

Reifenluftdruck (in kaltem Zustand):

Fahrer (mito ev) 2,0 Kg/cm

Fahrer (mito racing) 1,9 Kg/cm

mit Fahrgast (mito ev) 2,2 Kg/cm

*: Ersetzt die in den "Warnungs und Betriebsanleitungen" enthaltenen Angaben.



ELEKTRISCHE ANLAGE

Die Zündungsanlage besteht aus:

"mito ev"

- Generator 12V-120W für die komplette Nachladung der Batterie;
- Anlassmotor 12V 500W;
- Elektronische Spule;
- Zündelektronik;
- Spannungregler;
- Fernschalter f. das elektrische Anlassen;
- Elektronik für Anlasskontrolle;
- Zündkerzen.



"mito racing"

- Generator 12V 100W;
- Elektronische Spule;
- Zündelektronik (Zündungsanlage und Auslassventils);
- Spannungregler;
- Zündkerzen.

Der elektrische Antrieb des Auslassventils besteht aus den folgenden Elementen:

- Elektronik f. die Kontrolle der Ventileröffnung (**mito ev**);
- Anlasser f. Ventilantrieb 12V-3,3V.

DIMENSIONEN mm (in.)



Die Hauptelemente der elektrischen Anlage sind:

mito ev: Vorderer Zweifach-Scheinwerfer mit polyellipsoidem Abblendlicht mit Kondensator 12V-55W und Parklichtlampe 12V-5W;

mito racing: vorderer Verdrähtung mit 12V-2W Lampen;

mito ev: Instrumentenbrett mit Lampen 12V 2W und Kontrollleuchten 12V-1,2W (Kraftstoffreserve Kontrollleuchten 12V-3W);

mito racing: Zu den Instrumenten gehören ein elektronischer Drehzahlmesser mit Beleuchtungsleuchte von 2W sowie ein;

- Blinker mit Lampe 12V-10W (**mito ev**);

- Batterie 12V-9 Ah (**mito ev**);

- Batterie 12V-3 Ah (**mito racing**);

- N° 4 Sicherungen 1.5A, davon 2 als Ersatz;

- Hintere Leuchte mit Bremslicht 12V-21W und Parklicht 12V 5W.

GEWICHTE

Gesamtgewicht leer (**mito ev**) 125 Kg

Gesamtgewicht leer (**mito racing**) 118 Kg

NACHFÜLLUNGEN

Kraftstoffbehälter
Reserve (**mito ev**)
Öl fuer Kraftstoffgemisch (Res.)
Öl fuer Getriebe und Hauptantr.
Öl fuer Vordergabel
Flüssigkeit fuer Kettanlage
Flüssigkeit fuer Hydraulbrems
Schmieren der Treibkette
Antriebsketten

TYP

MENGE (liter)

SUPERKRAFTSTOFF 98 100 NO (m.d.) 14
(feste Kontrollleuchte) 6
AGIP 2T RACING PLUS 1
AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAF 1.5W50 0.800
Spezifischer Kraftstoffverbrauch "MARZOCCHI II" SAE 7,5 (siehe Seite L. 71.18A) 1,5
AGIP LCOPLRMANLINI 1
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 —
AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY —
AGIP GREASE 30 —



HINWEIS: bei einer Temperatur unter -5°C ist der Kraftstoffbehälter mit ein 1% - Gemisch anstatt von reiner Benzin zu befüllen.



WICHTIG: Keine Wirkstoffe im Kraftstoff noch in dem Schmiermitteln zugelassen!

**MOTOR**

De un cilindro a 2 tiempos con aspiración laminar y válvula C.T.S. con accionamiento electrónico en el escape.

Diámetro	56 mm
Correa	30,6 mm
Cilindrada	124,63 cm ³
Relación de compresión (con las lumbreras cerradas)	
(mito ev)	10,2 : 1
(mito racing)	8,7 : 1

ALIMENTACION

Aspiración regulada con válvula de láminas.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION

TRANSVASACION:

D° SCARGA:

Carburador (mito ev) Dell'Orto PHBH 28 RD
en alternativa Mikuni TM 35

CH-A (mito ev) Dell'Orto PHBH 28 RD

Carburador (mito racing) Dell'Orto PHBH 28 RD

CH-A modelo Suiza - Austria

LUBRIFICACION**MOTOR**

Mediante bomba de aceite con caudal variable.

CAMBIO y TRANSMISION PRIMARIA

Mediante el aceite contenido en la base.

REFRIGERACION

Con líquido con circulación mediante bomba.

Radiador curvo de grandes dimensiones, unido elasticamente al chasis.

ENCENDIDO

Eléctrico.

Marca (mito racing) DUCATI

Marca (mito ev) KOKUSAN

Anticipación encendido (mito ev)

• 1,85 mm antes del P.M.S.

(correa del pistón)

• 1,55 mm antes del P.M.S.

(correa del pistón)

Anticipación encendido (mito racing) véase página M.24

Bujía tipo (mito ev) C. IAMPION N.82

o NGK B9S ECV o CHAMPION N.82S

Bujía tipo (mito racing) NGK B10 EGV

Distancia electrodos 0,45±0,05 mm

• Carburador MIKUNI • Carburador Dell'Orto

PUESTA EN MARCHA

Eléctrica, (mito ev)

De pedal, (mito racing)

TRANSMISION

Cambio con engranajes continuamente en forma.

Relación primaria Z 22/77 = 1:3,272

Relaciones cambio

1ª	2,727
2ª	• 1,812 • 1,857
3ª	• 1,352 • 1,411
4ª	• 1,05 • 1,142
5ª	0,956
6ª	0,863
7ª	0,818
Relación secundaria	Z 14/41 = 1:2,928
(CH-A) Z 14/39 = 1:2,765	
Z 17/50 = 1:2,941 (racing)	
Cadena de transmisión (mito ev)	5/8 x 1/4"
Cadena de transmisión (mito racing)	1/2 x 3/16"

• : Hasta la matrícula 8P022546 y por modelo Suiza - Austria

• : Desde la matrícula 8P022547 y por modelo "mito racing"

CH-A: modelo Suiza - Austria

Relaciones totales

	(racing)	(ev)	(ev CH-A)
1ª	26,252	26,139	24,864
2ª	17,446 • 1/3,72	17,800	16,931
3ª	13,023 • 12,967	13,531	12,8/1
4ª	10,639 • 10,593	10,954	10,419
5ª	9,207	9,168	8,720
6ª	8,313	8,277	7,874
7ª	7,875	7,842	7,459
Embrague	con discos múltiples en baño de aceite		

• : Hasta la matrícula 8P022546

• : Desde la matrícula 8P022547

CH-A: modelo Suiza - Austria

FRENOS**Delantero**

De disco horadado con mando hidráulico y pinza de pistones diferenciados.

Diámetro disco 320 mm

Pinza freno BREMBO P4.30/34 - 4 pistones

Area pastillas 47,2 cm²

Trasero

Con disco fijo agujerado con accionamiento hidráulico y pinza fija.

Diámetro disco 230 mm

Pinza freno BREMBO P4.32b

Area pastillas 22 cm²

BASTIDOR

Doble soporte con tubulares exaules y partes fundidas en aluminio; apertura posterior con tubos en acero a secciones cuadradas.

Angulo de dirección 30° por parte

Angulo del eje de dirección 25°

Recorrido 98 mm

CAGIVA



SUSPENSIONES

Delantero

Horquilla teleridraulica con varillas volcadas.

MarcaMARZOCCO (I)

Tipo40 USD/E.P.C.

Diámetro vástago40 mm

Excursión rueda delantera (sobre el eje deslizable)120 mm

Trasero

Pataña oscilante en aleación ligera con brazo derecho perfilado o "banana". Suspensión a palancas progresivas (sistema SOFTDAMP) y mono-amortiguador hidráulico con resorte helicoidal.

Marca amortiguador (mito ev)BOGE

Marca amortiguador (mito racing)G.C.B.

Excursión vertical de la rueda trasera133,5 mm

RUEDAS

Aro delantero en aleación ligera a tres radios.

MarcaMARCHESENI (mito racing); GRIMECA (mito ev)

Dimensiones2,75"x17"

Aro trasero en aleación ligera a tres radios.

MarcaMARCHESENI (mito racing); GRIMECA (mito ev)

Dimensiones4,00"x17"

NEUMATICOS

Delantero

TUBELESS

* Marca y tipoMICHELIN ZR 17 HI-SPORT-T

* Dimensiones (mito ev)110/70-17"

Presión de hinchado (en frío):

conductor (mito ev)1,9 Kg/cm²conductor (mito racing)1,7 Kg/cm²con pasajero (mito ev)2,0 Kg/cm²

Trasero

TUBELESS

* Marca y tipoMICHELIN ZR 17 HI-SPORT-T

* Dimensiones150/60-17"

Presión de hinchado (en frío):

conductor (mito ev)2,0 Kg/cm²conductor (mito racing)1,9 Kg/cm²con pasajero (mito ev)2,2 Kg/cm²

* Substituye lo que figura en el "Manual de Uso y Mantenimiento".



SISTEMA ELECTRICO

Sistema eléctrico de encendido compuesto por:

"mito ev"

- Generador de 12V-120W con recarga total de la batería;
- Motor de arranque 12V-500W;
- Bobina electrónica;
- Centralita electrónica;
- Regulador de tensión;
- Interruptor puesta en marcha eléctrica;
- Centralita control puesta en marcha;
- Buja de encendido.

"mito racing"

- Generador de 12V-100W;
- Bobina electrónica;
- Centralita electrónica (encendido y mando válvula);
- Regulador de tensión;
- Buja de encendido.

El mando electrónico de la válvula de escape está constituido por los elementos siguientes:

- Centralita control apertura válvula (**mito ev**);
- Motor accionamiento válvula 12V-3,3W.

El sistema eléctrico consta de los siguientes elementos principales:

mito ev: Faro anterior doble con unidad antideslumbrante por electrosal con condensador 12V-55W y lámpara luces de situación 12V-5W;

mito racing: Cabeado anterior con bombillas de 12V-2W;

mito ev: Tablero de mandos con bombillas de 12V-2W y chivatos de 12V-1,2W (bombilla testigo reserva carburante 12V-3W);

mito racing: Los instrumentos son: un tacómetro electrónico con lámparas de iluminación de 2W y un termómetro del refrigerante con lámpara de 1,2 W;

- Indicadores de dirección con bombilla 12V-0,0W (**mito ev**);

- Batería de 12V-9 Ah (**mito ev**);

- Batería de 12V-3 Ah (**mito racing**);

- N° 4 fusibles de 15A, dos de los cuales de reserva;



- Faro trasero con bombilla para señalar a parada 12V-21W y bombilla para la luz de posición 12V-5W.

PESOS

Total a seco (**mito ev**) 125 Kg

Total a seco (**mito racing**) 118 Kg

DIMENSIONES mm (in.)



CAPACIDADES

Depósito carburante
Reserva (**mito ev**)
Aceite para mezcla carburante
Aceite cambio y transmisión primario
Aceite para horquilla delantera
Fluido para el sistema de refrigeración
Fluido frenos hidráulicos
Engrase cadena de transmisión
Transmisiones flexibles

TIPO

Supercarburante 98-100 NO trim
(estigo tipo)
AGIP 2T RACING PLUS
AGIP F1 SUPERMOTOR OIL SAE 15W50
Especifico "MARZOCCHI" SAE 7,5
AGIP ECOPERMANENT
AGIP BRAKL FLUID DOT 4
AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY
AGIP GREASE 30

CANTIDAD
(litros)

14
6
1
0,800
(ver pág. 11/L. 8A)
1,5
—
—
—



NOTA - Con temperatura inferior a los -5°C añadir al carburante una mezcla al 1%.



IMPORTANTE - No se admite el uso de aditivos en el carburante o en los lubricantes.



Part. N. 8000 81921 (03/05)

MANUTENZIONE
MAINTENANCE
ENTRETIEN
WARTUNG
MANTENIMIENTO



Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

B

CAGIVA



	Percorrenza Km																	
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	
Candela	CP				CP	S			CP		S			CP		S		
Olio cambio	S				C		S			C		S			C		S	
Filtro aria						P					P					P		
Carburatore						P					PC					P		
Disincrostazione uce di scarico, valvola						P					P					P		
Disincrostazione camera scoppio, pistone, fasce elastiche						P					P					P		
Frizione	C				C				C		C			C		C		
Pneumatici	C				C				C		C			C		C		
Liquido freno idraulico	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Impianti frenanti											X							
Usura pastiglie				C			C			C			C		C			
Serraggio bulloneria	C				C			C			C		C			C		
Rinvio conta Km				L						C				C				
Trasmissioni flessibili				CL			CL			CL			CL			CL		
Perno gamba laterale						L					L					L		
Sarbaio olio e benzina											L	P				L		
Filtri e tubaz. carburante	P	C				P					P					P		
Cuscinetti sterzo												C						
Cuscinetti mozzi ruote																		
Olio forcella anteriore	C										S							
Pignone, catena	C		CL	CL	CL	C	CL	CL	CL	CL	S	CL	CL	CL	CL	C	CL	
Catena trasn. secondaria	C				CL					CL	S		CL	CL	CL		CL	
Comando gas										CL	S							
Liquido refrigerante motore		C		C		C				C			C		C		C	
Dischi freno										C	S						C	

P = Pulizia.

C = Controllo ed eventuale regolazione.

L = Lubrificazione.

S = Sostituzione.

X = Spurgo aria, controllo usura dischi.

(●) = Effettuare la sostituzione a scadenze più ravvicinate nel caso in cui il veicolo venga impiegato in condizioni particolarmente gravose.



Le operazioni previste alla percorrenza di Km 1000 e 3000 sono riportate sui tagliandini nel libretto di garanzia e manutenzione.



Dopo i primi 1.000 Km controllare la coppia di serraggio del dado di fissaggio rotore che deve essere: 7,7-8,3 Kgm (75,5-81,4 Nm).



	Mileage																	
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	
Spark plug	CP				CP	S			CP		S			CP		S		
Gearbox oil	S				C		S			C		S			C		S	
Air filter						P					P					P		
Carburetor						P					PC					P		
Cleaning of exhaust opening, valve						P					P					P		
Cleaning of combustion chamber, piston, piston rings						P					P					P		
Clutch assembly											P							
Tires	C				C				C		C			C			C	
Hydraulic brake fluid	C				C				C		C			C			C	
Braking system	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pad wearing				C			C			C	X					C		
Nuts and bolts locking	C				C			C		C			C		C		C	
Speedometer cable drive				L						L							C	
Flexible drives				CL			CL			CL			L			L		
Side leg axis						I				CL			CL			CL		
Fuel and oil tanks											I							
Fuel filters and pipes	P					P					P					P		
Steering column bearings	C											C						
Wheel hub bearings													C					
Front fork oil											S							
Sprocket, crown gear	C					C					S					C		
Secondary transmission chain	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	S	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
Throttle control	C										S							
Cooling fluid		C		C		C				C	S		C		C		C	
Brake discs											C							

P = Cleaning.

C = Check and eventually adjust.

L = Lubrication.

S = Replacement.

X = Air bleeding, checking of disc wearing.

(●) = Replace more frequently when driving on dusty roads.

 Operations suggested at 1000 and 3000 Kms. are mentioned on Service Coupons included in the Maintenance and Warranty booklet.

 After the first 1.000 Km, check the driving torque of the rotor fastening nut which must be: 7,7-8,3 Kgm (75,5-81,4 Nm).



	Parcours de Km.																	
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	
Bougie	CP				CP	S			CP	C	S			CP	C	S	S	
Huile boîte à vitesses	S				C		S			C		S			C			
Filtre à air						P				P					P			
Carburateur						P				P					P			
Nettoyage orifice d'échappement, soupape						P				P					P			
Nettoyage chambre d'explosion, piston, segments de piston						P				P					P			
Embrayage	C				C			C		C				C		C		
Pneus	C				C			C		C				C		C		
Liquide frein hydraulique	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Équipement freinant										X								
Usure garnitures				C	C		C	C	C	C			C	C	C	C	C	
Serrage visserie					C			C		C			C	C			C	
Remoi complet Km				L			L			L			L			L		
Transmission flexibles				C			C			C			C			C		
Frein à bande latéral						L				C								
Réservoirs huile et essence											L	P				P		
Filtres et tuyauteries carburant	P					P					P							
Roulements tube de direction	C											C						
Roulement moyeux roues											C							
Huile fourche avant										S								
Pignon, couronne	C				C		C		C		S				C		C	
Chaîne transmission secondaire	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Commande gas										S								
Liquide réfrigérant moteur		C		C					C	C			C		C		C	
Disques frein										C							C	

P = Nettoyage.

C = Contrôle et éventuel réglage.

L = Graissage.

S = Remplacement.

X = Purge d'air, contrôle usure des disques.

(●) = En roulant sur des routes poussiéreuses, remplacer plus fréquemment.



Les opérations prévues aux parcours de Km. 1000 - 3000 sont reportées sur les coupons insérés dans le manuel d'Usage et entretien.



Après les premiers 1000 km, contrôler le couple de serrage de l'écrou de fixation rotor qui doit être: 7,7-8,3 Kgm (75,5-81,4 Nm).



	Km-Stand																	
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	
Zündkerze	CP				CP	S			CP		S			CP		S		
Öl für Wechselgetriebe	S				C		S			C		S			C		S	
Luftfilter						P					P					P		
Vergaser						P					PC					P		
Entzünden der Auspufföffnung, des Ventils						P					P					P		
Entzündung der Verbrennungs- kammer, des Kolbens, der Kolbenringe						P					P					P		
Kupplung	C				C				C		C			C			C	
Rollen	C				C				C		C			C			C	
Flüssigkeit für Luftbramen	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bremsanlage										C	X		C	C	C	C	C	
Verschleiß der Bremsbeläge				C			C			C			C		C	C	C	
Schraubenbefestigung	C				C			C		C		C		C		C	C	
Vorgelege des Kilometerzähler-Kabels							L			L			L			L		
Antriebsrollen				C						L						L		
Seitenstirn-Zapfen											L					L		
Öl- u. Benzinbehälter						L					P					P		
Kraftstoffleitungen u. Filter	P					P					P							
Lenkvorlager	C											C						
Radnabeablage																		
Öl für Vorderradgabel											S					C		
Ritzel, Kranz	C				C	C	C	C	C	C	S			C	C	C	C	
Sekundärtriebsskette	C		C	C	C	C	C	C	C	C	S		C	C	C	C	C	
Gashebel	C				C				C		C		C		C		C	
Kühlfüssigkeit		C		C		C				C			C					
Bremscheiben											C							

P = Reinigen.

C = Kontrollieren und evtl. nachstellen.

L = Beschmieren.

S = Wechseln.

X = Luftauslass, Verschleißsprüfung der Bremscheiben.

(●) = Der Austausch muß öfter vorgenommen werden, wenn das Motorrad in besonders schwierigem Zustand verwendet wird.



Die nach 1000-3000 Km vorgesehenen Arbeiten sind den Kupons im Garantie- u. Wartungsbüchlein angegeben.



Nach den ersten 1.000 Km das Drehmoment der Rotormutter nachprüfen: es muss zwischen 7,7 und 8,3 Kgm enthalten sein. (75,5 - 81,4 Nm).



MANTENIMIENTO

	Recorrido Km.																	
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	
Bujía	CP				CP	S			CP		S			CP		S		
Aceite del cambio	S				C		S			C		S			C		S	
Filtro del aire						P					P					P		
Carburador						P					AC					P		
Desincrustación orificios de salida de la válvula						P					P					P		
Desincrustación cámara de explosión del pistón y bandas elásticas																		
Frenos	C				C			C			C			C			C	
Neumáticos	C				C			C			C			C			C	
Líquido del freno hidráulico	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Sistemas de frenado										X								
Desgaste de las pastillas				C			C		C				C			C		
Apretado de tornillos, tuercas, etc.	C				C					C				C			C	
Reserva cuentakilómetros				L	CL		L	CL		L	CL		L	CL		L	CL	
Transmisiones flexibles																		
Perno caballero lateral						L					L							
Depósito del aceite y de la gasolina																		
Filtros y tubos del carburante	P					P										P		
Cajetines de la dirección	C											C						
Cajetines cubos de las ruedas																		
Aceite de la horquilla delantera											S							
Pistón y corona	C					C										C		
Cadena de transmisión secundaria	CL			CL	CL	CL	CL		CL	CL	S		CL	CL	CL	CL	CL	
Mando del acelerador	C				CL			CL	CL	CL	S			CL			CL	
Líquido refrigerante del motor		C		C		C		C		C			C		C			
Discos freno											S							

P = Limpieza.

C = Control y eventual regulación.

L = Lubricación.

S = Sustitución.

X = Purga aire, control usura discos.

(●) = Efectuar la sustitución más frecuentemente en el caso de que el vehículo se emplee en situaciones particularmente onerosas.



Las operaciones previstas después de los 1000 y 3000 Km. están señaladas en los cupones del librito de garantía y mantenimiento.




Después de los primeros 1000 Km. controlar el par de torsión de la tuerca de fijación rotor que debe ser: 7,7÷8,3 Kgm. (75,5÷81,4 Nm).



Regolazione cavo comando gas.

Per verificare la corretta registrazione della trasmissione di comando gas operare nel modo seguente:

- controllare spostando avanti e indietro la trasmissione (1), che vi sia un gioco di 1 mm circa;
 - qualora ciò non avvenisse ruotare opportunamente il tenditore (2) (svitandolo aumenta il gioco, avvitandolo diminuisce).
- Anche sulla trasmissione posta sul coperchio del carburatore si deve riscontrare un gioco di 1 mm circa; in caso contrario agire in questo modo:
- rimuovere il cappuccio in gomma (5);
 - sbloccare il contro dado (4);
 - svitare o avvitare la vite di registro (3) a seconda che si voglia diminuire o aumentare il gioco;
 - bloccare nuovamente il contro dado (4).




Throttle control cable adjustment.

Check proper adjustment of the throttle control cable by operating as follows:

- move the flexible cable (1) forward and backward to make sure that 1 mm/0.04 in. approx. clearance is provided;
- if it is not so, suitably rotate the turnbuckle (2) (by unscrewing it the clearance increases, by screwing the clearance decreases).

A clearance of 1 mm/0.04 in. approx. is to be provided also on the cable located on the carburetor cover; if not, operate as follows:

- remove the rubber cap (5);
- unblock lock nut (4);
- tighten or tighten adjusting screw (3) for reducing or increasing the clearance;
- tighten lock nut (4) again.




Réglage du câble de commande du gaz.

Pour vérifier le réglage de la transmission du gaz, procéder de la façon suivante:

- déplacer la transmission (1) en avant et en arrière afin de vérifier s'il y a un jeu d'1 mm environ;
- dans le cas contraire, tourner le raidisseur (2) (dévisser pour diminuer le jeu, visser pour le augmenter).

Il doit y avoir aussi un jeu d'environ 1 mm sur la transmission située sur le couvercle du carburateur; au cas contraire, opérer comme suit:

- enlever le capuchon en caoutchouc (5);
- débloquent le contre-écrou (4);
- desserrer ou serrer la vis de réglage (3) pour augmenter ou diminuer le jeu;
- bloquer à nouveau le contre-écrou (4).



Einstellung des Gassteuerkabels

Zur Kontrolle der Einstellung des Gassteuerkabels geht man wie folgt vor:

- Kontrollieren, ob ein Spiel von ungefäh. 1 mm vorliegt, wobei man das Kabel (1) nach vorne oder nach hinten verschiebt.
 - Falls es nicht der Fall sein sollte, dreht die Spannvorrichtung (2) fächernd zur Vergrößerung des Spieles, Anziehen zur Verkleinerung.
- Auch an dem Kabel am Vergaserdeckel muß ein Spiel von ungefäh. 1 mm vorliegen, ist das nicht der Fall, folgendermaßen vorgehen:
- Gummikappe (5) entfernen;
 - Gegenmutter (4) lösen;
 - Einstellschraube (3) anziehen oder lockern je nachdem, ob man ein größeres oder kleineres Spiel haben will;
 - Gegenmutter (4) wieder festklemmen.

Regulación cable comando combustible



Para verificar la correcta registraci6n de la transmisi6n de comando combustible proceder en el modo siguiente:

- controlar moviendo adelante y atr6s la transmisi6n (1), que tenga un juego de 1 mm casi.
 - En caso no sucediera rotar oportunamente el tensor (2) (destornill6ndolo se aumenta el juego, atornill6ndolo se disminuye).
- Aunque sobre la transmisi6n puesta sobre el cubierto del carburador se debe constatar un juego de 1 mm casi, en caso contrario haga lo siguiente:
- remueva el capuch6n de goma (5);
 - desbloquee la contratuercia (4);
 - destornille o apriete la tuerca de ajuste (3) seg6n se desee disminuir o aumentar el juego;
 - vuelva a bloquear la contratuercia (4).

- 1) Trasmissione flessibile / Flexible cable / Transmission flexible / Kabel / Transmisi6n flexible
- 2) Tenditore / Turnbuckle / Raidisseur / Spannvorrichtung / Tensor
- 3) Registro / Adjusting screw / Vis de r6glage / Einstellschraube / Tornillo de ajuste
- 4) Contro dado / Locknut / Contre-écrou / Gegenmutter / Contratuercia
- 5) Cappuccio di protezione / Protection cap / Capuchon de protection / Schutzkappe / Cubierta de protecci6n.



REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS REGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES



1) Vite regolazione valvola gas / Throttle valve adjusting screw / Vis de réglage de la soupape de gaz / Regulienschraube des Gasventils / Tornillo regulación válvula combustible

2) Vite regolazione titolo miscela / Mixture ratio adjusting screw / Vis de réglage du titre de mélange / Regulienschraube des Mischungsverhältnisses / Tornillo regulación título mezcla

- dévisser progressivement la vis (1) de réglage de la soupape de gaz jusqu'à ce qu'on atteigne un régime de 1 000 tours/minute.
Pour les grandes vitesses, le mélange est automatique et il est impossible d'intervenir de l'extérieur. En cas de fonctionnement irrégulier du moteur, nettoyer le carburateur.

Einstellung der Minimaldrehzahl.

Nachdem man überprüft hat, ob bei geschlossenem Gashebelgriff das Steuerkabel im Kabelschuh am Vergaser und an der Steuerung ein Spiel von zumindest 1 mm ausweist, geht man bei der Einstellung der Minimaldrehzahl wie folgt vor:

- Die rechte (DEL'ORTO) oder linke (MIKUNI) Verkleidungshälfte wie im "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben abnehmen;
- Die Regulienschraube (1) des Gasventils solange anziehen, bis man eine ziemlich hohe Drehzahl (2.000 U/min) erhält; dreht man sie im Uhrzeigersinn, wird die Geschwindigkeit erhöht, dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn, wird sie reduziert;
- Die Regulienschraube (2) des Mischungsverhältnisses solange anziehen bzw. lockern, bis man eine möglichst gleichmäßige Motordrehung erhält;
- Die Regulienschraube (1) des Gasventils abschrauben, bis man eine Drehzahl von 1.000 U/min erhält.

Bei den hohen Geschwindigkeiten erfolgt die Mischung automatisch, ein Eingreifen von außen ist daher nicht möglich. Bei unregelmäßigem Laufen des Motors muß man den Vergaser reinigen.

Registación del mínimo.

Después de haber controlado que, con manopla comando combustible en posición de cerrado; el cable de comando tenga un juego en el terminal del cable sobre carburador y sobre comando de mínimo 1 mm, se puede proceder a la registración del mínimo en el modo siguiente:

- remover la semicarenadura lateral derecha (DEL'ORTO) o izquierda (MIKUNI) como descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";
- Atornillar el tornillo (1) de regulación de la válvula combustible hasta obtener un régimen bastante elevado (2.000 giros/min); girando en sentido horario la velocidad aumenta, inversamente disminuye;
- Atornillar o destornillar el tornillo (2) que regula el título de la mezcla hasta obtener una rotación del motor al más regular posible;
- Destornillar progresivamente el tornillo (1) de regulación de la válvula combustible hasta alcanzar el régimen de 1.000 giros/min.

Para las altas velocidades la mezcla es automática y no es posible intervenir del exterior. En caso de funcionamiento irregular el motor procede a limpiar el carburador.

Registrazione del minimo.

Dopo aver controllato che, con manopla comando gas in posizione di chiusura, il cavo di comando abbia un gioco nel capocavo sul carburatore e sul comando di almeno 1 mm, si può procedere alla registrazione del minimo nel modo seguente:

- rimuovere la semicarenatura laterale destra (DEL'ORTO) o sinistra (MIKUNI) come descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- avvitare la vite (1) di regolazione della valvola gas sino ad ottenere un regime piuttosto elevato (2.000 giri/min); girando in senso orario la velocità aumenta, inversamente diminuisce;
- avvitare o svitare la vite (2) che regola il titolo della miscela sino ad ottenere una rotazione del motore il più regolare possibile;
- svitare progressivamente la vite (1) di regolazione della valvola gas sino a raggiungere il regime di 1.000 giri/min.

Per le alte velocità la miscelazione è automatica e non è possibile intervenire dall'esterno.

In caso di funzionamento irregolare del motore provvedere a pulire il carburatore.

Idling adjustment.

After making sure that the control cable has 0.03937 in. clearance at least in the cable terminal on the carburetor and control, when the throttle control knob is in closed position, idling adjustment can be made as follows:

- remove the R.H. (DEL'ORTO) or L.H. (MIKUNI) side half fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- screw the adjusting screw (1) of the throttle valve until the engine rotation is attained (2000 r.p.m.); by rotating clockwise the speed increases, by rotating counter clockwise the speed decreases;
- screw or unscrew the screw (2) adjusting the mixture ratio until the engine rotation is as even as possible;
- progressively unscrew the adjusting screw (1) of the throttle valve until 1000 rpm are obtained.

For high speed, mixing is automatic and it is not possible to operate manually. In case of irregular running of the engine, clean the carburetor.

Réglage du ralenti.

Avec la poignée du gaz en position de fermeture, s'assurer que le câble de commande ait un jeu d'1 mm au moins dans la cosse du carburateur et de la commande; ensuite, régler le ralenti de la façon suivante:

- retirer le demi-carénage latéral droit (DEL'ORTO) ou gauche (MIKUNI) (voir chapitre "OPERATIONS GÉNÉRALES");
- visser la vis (1) de réglage de la soupape du gaz jusqu'à ce qu'on obtienne un régime assez élevé (2.000 tours/minute); tourner dans le sens horaire pour augmenter la vitesse, en sens inverse, pour la diminuer;
- visser ou dévisser la vis (2) qui règle le titre du mélange jusqu'à ce que la rotation du moteur soit la plus régulière possible;



Registrazione cavo comando starter.

La trasmissione dello starter può essere registrata solo sul carburatore agendo nel modo seguente:

- sbloccare la cinghietta (1) e sollevare il serbatoio carburante fermandolo con l'apposita astina di servizio;
- verificare, spostando avanti e indietro la trasmissione (3), che vi sia un gioco di circa 1 mm;
- qualora ciò non avvenisse sbloccare il controdado (4) e ruotare opportunamente il registro (2);
- bloccare nuovamente il controdado;
- fissare definitivamente il serbatoio carburante.

Starter control cable adjustment.

The starter cable can be only adjusted on the carburettor as follows:

- release the belt (1) and lift the fuel tank by making sure that 1 mm/0.04 in. approx. clearance is provided;
- move the cable (3) forward and backward to make sure that 1 mm/0.04 in. approx. clearance is provided;
- if it is not so, release the counter nut (4) and suitably rotate the adjuster (2);
- tighten the counter nut again;
- finally loosen the fuel tank.

Règlage du câble du starter.

La transmission du starter ne peut être réglée qu'en sur le carburateur. Procéder de la façon suivante:

- débloquent la courroie (1) et soulever le réservoir de carburant; le bloquer à l'aide de la tige prévue à cet effet;
- déplacer la transmission en avant et en arrière (3) pour s'assurer qu'il y a un jeu d'1 mm environ;
- dans le cas contraire, débloquent le contre-écrou (4) et tourner l'élément de réglage (2);
- bloquer de nouveau le contre-écrou;
- fixer définitivement le réservoir à carburant.

Einstellung des Startersteuerskabels.




Das Starterkabel kann man nur am Vergaser einstellen, wobei man wie folgt vorgeht:

- Den Riemen (1) lösen und den Kraftstofftank anheben, wobei man ihn mit einer dafür geeigneten Stange festhält.
- Kontrollieren, ob ein Spiel von ungefähr 1 mm vorliegt, wenn man das Kabel (3) nach vorne bzw. nach hinten stellt.
- Falls das nicht der Fall sein sollte, muß man die Gegenmutter (4) lösen und die Stellschraube (2) entsprechend drehen.
- Die Gegenmutter wieder anziehen.
- Den Kraftstofftank definitiv festmachen.


Registación cable comando starter.

La transmisión del starter puede ser registrada solo sobre carburador procediendo en el modo siguiente:

- Desbloquear la correa (1) y levantar el tanque combustible asegurándolo con la respectiva barra de servicio;
- Verificar, moviendo adelante y hacia atrás la transmisión (3), que tenga un juego de casi 1 mm;
- En caso ésto no suceda, desbloquear el contratuercia (4) y rotar oportunamente el registro (2);
- Bloquear nuevamente el contratuercia;
- Fijar definitivamente el tanque combustible.



- 1) Cinghietta fissaggio anteriore serbatoio / Tank front latching bolt / Courroie de fixation avant du réservoir / Vorderer Tank-Befestigungsrhein / Correa fijeage anterior tanque
- 2) Registro / Adjuster / Élémento de réglage / Stellschraube / Registro
- 3) Trasmissione comando starter / Starter control cable / Transmission du starter / Startersteuerskabel / Transmisión comando starter
- 4) Controdado / Counter nut / Contre-écrou / Gegenmutter / Contratuercia



Regolazione leva comando frizione.


La leva di comando deve avere sempre una corsa a vuoto di circa 3 mm prima di iniziare il disinnesto della frizione. Regolazione di piccola entità si devono effettuare agendo sul registro (1) posto sul comando; svitando, il gioco aumenta, avvitando diminuisce.

Qualora il registro sul comando non fosse sufficiente a riprendere il gioco necessario intervenire sull'altro gruppo di registro posto in prossimità della leva di disinnesto, sul lato destro del motore:

- allentare il contro dado (5);
- agire sul dado (3) del cavo (4) di comando fino a determinare il giusto gioco;
- bloccare il contro dado (5) contro il dado (3).

Verificare il gioco sulla leva di comando.

La posizione della leva di comando frizione rispetto al supporto può essere modificata agendo sul grana (2) di registro. Dopo questa operazione ricordarsi di aggiustare il gioco del cavo di comando.



Clutch control lever adjustment.

The idle stroke of the control lever must be always 3 mm/0.118 in. approx. before starting to disengage the clutch. Small adjustments must be made by means of the adjuster (1) located on the control; by screwing the clearance decreases, by unscrewing the clearance increases.

Should the adjuster on the control be not enough to take up the required clearance, operate on the other adjusting unit located near the disengagement lever, on the right side of the engine:

- unloose the counter nut (5);
- operate on the nut (3) of the control cable (4) until the proper clearance is obtained;
- lock the counter nut (5) against the nut (3).

Check the clearance on the control lever.

The position of the clutch control lever as regards to the support can be changed turning the adjustment dowel (2). After this operation, adjust the clearance of the control cable.

- 1) Registro sul comando / Adjuster on the control
2) Grana di registro / Adjustment dowel
3) Dado lato disinnesto / Nut on disengagement side
4) Cavo di comando / Control cable
5) Contro dado lato disinnesto / Counter nut on disengagement side



Réglage de la manette d'embrayage.


La manette doit toujours avoir une course à vide de 3 mm environ avant de commencer le débrayage. Pour des petits réglages, actionner l'élément de réglage (1) placé sur la commande; dévisser pour augmenter le jeu, visser pour diminuer.

Au cas où l'élément de réglage serait insuffisant pour récupérer le jeu nécessaire, utiliser l'autre groupe de réglage situé près de la manette de débrayage, du côté droit du moteur;

- desserrer le contre-écrou (5);
- actionner l'écrou (3) du câble (4) de commande jusqu'à ce qu'on ait le jeu nécessaire;
- bloquer le contre-écrou (5) contre l'écrou (3).

Vérifier le jeu sur le levier de commande.

La position du levier de contrôle embrayage par rapport au support peut être modifiée en tournant le grain de réglage (2). Après cette opération, régler le jeu du câble de contrôle.



Einstellung der Kupplung.


Der Kupplungshebel muß immer einen Leerhub von ca. 3 mm haben, bevor die Kupplung betätigt wird. Kleinere Einstellungen muß man an der Stellschraube (1) an der Steuerung vornehmen; wenn man sie lockert, wird das Spiel vergrößert, wenn man sie anzieht, verkleinert.

Falls die Stellschraube an der Steuerung nicht ausreichen sollte, um das notwendige Spiel herzustellen, muß man die andere Stellgruppe in der Nähe des Schalthebels, rechts vom Motor verwenden:

- Die Gegenmutter (5) lockern.
- Die Mutter (3) am Steuerungskabel (4) drehen, bis das richtige Spiel hergestellt ist.
- Die Gegenmutter (5) gegen die Mutter (3) anziehen.

Das Spiel am Steuerhebel kontrollieren.

Die Stellung des Hebels für Kupplungssteuerung in Bezug auf den Halter kann durch den Einstellstift geändert werden (2). Nachdem man diese Operation vorgenommen hat, das Spiel des Steuerungskabels einstellen.



Regulación palanca comando embrague.

La palanca de comando debe tener siempre una carrera en vacío de casi 3 mm antes de iniciar la desconexión del embrague. Regulación de pequeña entidad se deben efectuar procediendo sobre el registro (1) puesto sobre el comando; destornillando, el juego aumenta, atornillando disminuye.

En caso el registro sobre comando no fuese suficiente a recuperar el juego necesario intervenir sobre otro grupo de registro puesto en proximidad de la palanca de desconexión, sobre lado derecho del motor,

- Aflojar la contratuercia (5).
- actuar sobre dado (3) del cable (4) de comando hasta determinar el juego justo,
- bloquear la contratuercia (5) contra la tuerca (3).

Verificar el juego sobre la palanca de comando.

Es posible modificar la posición de la palanca de mando embrague con respecto al soporte ajustando la clavija de ajuste (2). Después de esta operación es importante regular el juego del cable de mando.

1) Élément de réglage sur la commande / Stellschraube an der Steuerung / Registro sobre comando

2) Grain de réglage / Einstellstift / Clavija de ajuste


3) Ecrou position débrayage / Mutter an der Schaltung / Tuerca lado desconectado

4) Câble de commande / Steuerungskabel / Cable de comando

5) Contre-écrou position débrayage / Gegenmutter an der Schaltung / Contratuercia lado desconectado



**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
REGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**



- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw / Vis de réglage /
Regulierschraube / Tornillo de regulación
2) Livello del fluido / Level of the fluid / Niveau du liquide /
Bremsflüssigkeitsstand / Nivel del fluido

Regolazione leva di comando freno anteriore.

Controllare che tra floatante e l'appendice della leva sulla pompa vi sia un gioco di mm 0,05±0,15; altrimenti agire sulla vite (1) di regolazione. Lubrificare periodicamente l'anello raschiatore e lo stelo del floatante con fluido prescritto.

Il livello (2) del fluido nel serbatoio deve sempre trovarsi compreso tra le tacche di MIN e MAX. Un eventuale abbassamento del livello del fluido può permettere l'ingresso di aria nell'impianto con conseguente allungamento della corsa della leva.

Front brake control lever adjustment.

Make sure that the clearance between the float and the lever tip on the pump is 0,05±0,15 mm/0.002±0.006 in.; otherwise operate on the adjusting screw (1). Periodically lubricate the scraper ring and the float rod with the required fluid.

The level (2) of the fluid in the tank must be always included between the MIN and MAX notches. Any lowering of the fluid level can allow the inlet of air in the system, resulting in a longer lever stroke.

Réglage de la manette du frein avant.

S'assurer que le jeu entre la partie flottante de la pompe et la partie agissante de la manette soit de 0,05±0,15 mm; autrement, régler à l'aide de la vis (1) de réglage. Graisser périodiquement la bague et la tige de la partie flottante avec un liquide prévu à cet effet.

Le niveau (2) du liquide dans le réservoir doit toujours se trouver entre les repères MIN et MAX. Une diminution du niveau du liquide pourrait permettre à l'air de rentrer et aurait pour conséquence un allongement de la course de la manette.

Einstellung der Vorderradbremse.

Kontrollieren, ob zwischen Schwimmer und dem Hebel an der Pumpe ein Spiel von 0,05±0,15 mm vorliegt. Falls das nicht der Fall ist, dreht man die Regulierschraube (1). Den Olabstreifring und den Schwimmerschaft regelmäßig mit dem vorgeschriebenen Schmiermittel schmieran.

Der Bremsflüssigkeitsstand (2) im Behälter muß immer zwischen MIN und MAX liegen. Ein eventuelles Absinken des Flüssigkeitsstandes kann das Eindringen von Luft in die Anlage bewirken, wodurch sich in der Folge das Anziehen des Hebels als gedehnt erweisen würde.

Regulación palanca de comando freno anterior.

Controlar que entre floatante y apéndice de la palanca sobre bomba exista un juego de mm 0,05±0,15; de lo contrario actuar sobre tornillo (1) de regulación; lubricar periódicamente el anillo raspador y la barra del floatante con fluido prescrito.

El nivel (2) del fluido en el tanque debe siempre encontrarse comprendido entre las marcas de MIN y MAX. Una eventual disminución del nivel del fluido puede permitir el ingreso de aire en la instalación con consiguiente alargamiento de la carrera de la palanca.



Regolazione ammortizzatore posteriore. (mito ev)

Volendo modificare l'azione ammortizzante della sospensione posteriore è necessario intervenire sul precarico della molla dell'ammortizzatore nel modo seguente:

- rimuovere la carenatura posteriore nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- misurare con un calibro la lunghezza della molla precaricata per poter ristabilire la condizione di funzionamento normale, stabilita dalla casa costruttrice;
- allentare la controghiera [2] superiore;
- agire sulla ghiera di registro [1], allentandola per ottenere un'azione più morbida della molla o serrandola per ottenere un'azione più dura;
- serrare la controghiera.

In caso di funzionamento difettoso o di perdite di olio sostituire l'ammortizzatore.

Rear damper adjustment. (mito ev)

In order to change the damping action of the rear damper, it is necessary to operate on the preload of the damper spring as follows:

- remove the rear fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- measure the length of the preloaded spring by means of a gauge in order to restore the standard operating conditions set by the manufacturer;
- unloose the upper lock ring nut [2];
- operate on the adjusting ring nut [1], unloosening it to obtain a softer action of the spring and tightening to get a stronger action;
- tighten the lock ring nut.

In case of defective operation or oil leakage, replace the damper.

Réglage de l'amortisseur arrière. (mito ev)

Régler le degré d'amortissement de la suspension arrière en modifiant la précharge du ressort de l'amortisseur. Procéder de la façon suivante:

- enlever le carénage arrière (voir chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES");
- mesurer à l'aide d'un calibre la longueur du ressort préchargé afin de rétablir l'état de fonctionnement normal, déterminé par le fabricant;
- desserrer la contre-bague [2] supérieure;
- desserrer la bague de réglage [1] pour obtenir une action plus souple du ressort, la serrer pour une action plus dure;
- serrer la contre-bague.

En cas d'un mauvais fonctionnement ou de fuites d'huile, remplacer l'amortisseur.

Einstellung des hinteren Stoßdämpfers. (mito ev)

Falls man die Stoßdämpferwirkung der hinteren Aufhängung ändern möchte, muß man an der Federvorspannung des Stoßdämpfers wie folgt eingreifen:

- Die hintere Verkleidung wie im Kapitel "ALLGEMEINE ARBEITEN" beschrieben abnehmen.
- Mit einer Lehre die Länge der vorgespannten Feder abmessen, um so die für ein normales Funktionieren von der Herstellerfirma bestimmten Bedingungen wiederherstellen zu können.
- Die obere Gegenmutter [2] lösen.
- Zur Reduzierung bzw. Erhöhung der Federspannung die Einstellmutter [1] lockern bzw. anziehen.
- Die Gegenmutter festziehen.


Bei nicht einwandfreiem Funktionieren oder bei Ölverlusten den Stoßdämpfer auswechseln.

Regulación amortiguador posterior. (mito ev)

Queriendo modificar la acción amortiguante de la suspensión posterior es necesario intervenir s/precarga del muelle del amortiguador en el modo siguiente:

- remover la carenatura posterior en el modo descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";
- medir con un calibrador la longitud del resorte precargado para poder restablecer la condición de funcionamiento normal, establecida por el fabricante;
- aflojar la contra-arandela [2] superior;
- actuar s/arandela de registro [1], aflojándola para obtener una acción más suave del resorte o apretándola para obtener una acción más dura;
- apretar la contra-arandela.

En caso de funcionamiento defectuoso o de pérdida de aceite sustituir el amortiguador.




1) Ghiera di registro / Adjusting ring nut / Bague de réglage / Einstellmutter / Arandela de registro

2) Controghiera / lock ring nut / Contre-bague / Gegenmutter / Contra-arandela



REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES



Regolazione ammortizzatore posteriore. (mito racing)

L'ammortizzatore posteriore è dotato dei seguenti gruppi di registro:

- 1 - Compressione: taratura standard 8^a posizione (n° totale posizioni di registrazione: 14)
- 2 - Estensione: taratura standard 7^a posizione (n° totale posizioni di registrazione: 25)
- 3 - Precarica molla

Volendo apportare variazioni alla taratura standard, tenere presente che ruotando in senso orario i pomelli di registro sia della compressione che dell'estensione si aumenta la frenatura, inversamente la si diminuisce.

La precarica della molla può essere variata sbloccando la controghiera (4) ed agendo sulla ghiera di registro (3); allentando la ghiera si ottiene un'azione più morbida della molla, serrandola si ottiene un'azione più dura.

Rear damper adjustment. (mito racing)

It has the following registers:

- 1 - Compression: standard calibration in 8th position (total number of adjusting positions: 14)
- 2 - Extension: standard calibration in 7th position (total number of adjusting position: 25)
- 3 - Spring preload

In order to change standard calibration, remember that by turning both compression and extension adjusting knobs clockwise, the damping action is increased; while by turning knobs anticlockwise, the damping action is decreased.

Spring preload can be changed by clamping counter ring nut (4) and by turning adjusting ring nut (3). By loosening the ring nut, the spring action gets softer; by tightening the ring nut, the spring action gets harder.


Régloge de l'amortisseur arrière. (mito racing)

Il a les groupes de réglage suivants:

- 1 - Compression: tarage standard à la 8^{ème} position (nombre total de positions de réglage: 14)
- 2 - Extension: tarage standard à la 7^{ème} position (nombre total de positions de réglage: 25)
- 3 - Précharge ressort

Pour changer le tarage standard, tenez en considération qu'en tournant en sens horaire les poignées de réglage de la compression et de l'extension, l'action de freinage s'accroît, tandis qu'en les tournant en sens antihoraire, l'action de freinage décroît.

La précharge ressort peut être variée en desserrant le contre-collier (4) et en opérant sur le collier de réglage ressort (3); en desserrant le collier, l'action de freinage sera plus souple; tandis qu'en le serrant, l'action de freinage sera plus raide.



- 1) Registro compressione / Compression register / Registro compresseur / Einstellgriff Einfedern / Ajuste compresión
- 2) Registro estensione / Extension register / Register en extension / Einstellgriff Ausfedern / Ajuste extensión
- 3) Ghiera registro molla / Spring register ring nut / Collier de réglage ressort / Einstellnutmutter Feder / Nutmutter / Virola ajuste resorte
- 4) Controgghiera / Counter-ring nut / Contre-collier / Contravirola



Einstellung des hinteren Stoßdämpfers. (mito racing)

Der hintere Stossdämpfer besteht aus den folgenden Einstellgruppen:

- 1 - Einfedern: Standardjustierung 8. Stellung (Gesamtstellungen: 14)
- 2 - Ausfedern: Standardjustierung 7. Stellung (Gesamtstellungen: 25)
- 3 - Federvorspannen

Will man die Standardjustierung ändern, muss man immer beachten, dass die Bremsung verstärkt wird, wenn man die Einstellgriffe in den Uhrzeigersinn dreht; geht man in umgekehrten Sinn vor, wird die Bremsung weicher. Man kann die Federvorspannung ändern, indem man die Gegenzwinde (4) losmacht und auf die Einstellzwinge (3) eingreift. Beim Losmachen der Gegenzwinde hat man eine weichere Federaktion, beim Anschrauben erhält man eine härtere Federaktion.

Regulación amortiguador posterior. (mito racing)

El amortiguador trasero está dotado de los siguientes grupos de ajuste:


- 1 - Compresión: calibrado estándar 8ª posición (Nº total de posiciones de ajuste: 14)
- 2 - Extensión: calibrado estándar 7ª posición (Nº total de posiciones de ajuste: 25)
- 3 - precarga resorte.

Si desea hacer variaciones al calibrado estándar, tenga presente que al girar en el sentido de las manecillas del reloj los botones de ajuste tanto de la compresión como de la extensión se aumenta el frenado, inversamente se disminuye.

La precarga del resorte se puede variar desbloqueando la contravirola (4) y actuando en la virola de ajuste (3); aflojando la virola se obtiene una acción del resorte más blanda, apretándola se obtiene una acción más dura.



**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
REGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**



1) Supporto / Support / Support / Halter / Soporte

Posizionamento ammortizzatore di sterzo.

In caso di rimozione dell'ammortizzatore di sterzo dal suo supporto è necessario fare attenzione al suo riposizionamento. Allineare il margine destro della custodia esterna con l'estremità destra del supporto (1).

Posizionamento ammortizzatore di sterzo.

In caso di rimozione dell'ammortizzatore di sterzo dal suo supporto è necessario fare attenzione al suo riposizionamento. Allineare il margine destro della custodia esterna con l'estremità destra del supporto (1).

Positioning the steering damper.

If steering damper is removed from its support, great care is required when refitting it. Line up the right edge of damper outer casing with right edge of support (1).

Positionnement de l'amortisseur de direction.

En cas d'extraction de l'amortisseur de direction de son support, veiller à son repositionnement. Aligner le bord droit de la protection externe avec l'extrémité droite du support (1).

Stellung des Lenkerdämpfers.

Bei einer eventuellen Abnahme des Lenkerdämpfers aus seiner Halterung ist es notwendig, bei seinem Wiederanbringen darauf zu achten, daß der rechte Rand der Schutzkapsel mit dem rechten Ende der Halterung (1) auf Flucht steht.

Posicionamiento amortiguador de dirección.

En caso de desmontaje del amortiguador de dirección, de su soporte, es necesario prestar atención, a su posicionamiento correcto, durante el montaje. Alinear la orilla derecha de la protección externa con la extremidad derecha del soporte (1).



Pulizia filtro aria.

Per accedere al filtro aria procedere nel seguente modo:

- togliere la carenatura posteriore e le due fiancine nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- sbloccare la cinghietta (1) anteriore e sollevare il serbatoio carburante ferrandolo con l'apposita asta di servizio;
- rimuovere le quattro viti (2) di fissaggio del coperchio scatola filtro (3);
- rimuovere detto coperchio;
- rimuovere l'elemento filtrante (4) e provvedere alla sua pulizia.

Questa operazione va effettuata ogni 5000 Km. In condizioni particolarmente gravose, come per esempio un impiego prevalente su strade polverose, effettuare la pulizia più frequentemente.

Per il rimontaggio seguire la procedura sopracitata in modo inverso.

Air filter cleaning.

Access to the air filter is allowed as follows:

- remove the rear fairing and the two body sides as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- release the front belt (1) and lift the fuel tank holding it by means of the suitable rod;
- remove the four fastening screws (2) of the filter box cover (3);
- remove the above-said cover;
- remove the filtering element (4) and clean it.

This operation is to be made every 5000 Km/3100 ml. Under particularly heavy conditions, for example on prevailing use on dusty roads, clean more often. As regards reassembly, follow the rules stated above in the opposite way.

Nettoyage du filtre à air.

Pour atteindre le filtre à air, procéder de la façon suivante:

- retirer le carénage arrière et les deux petits flancs (voir chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES");
- débloquer la courroie (1) avant et soulever le réservoir à carburant; le bloquer à l'aide de la tige prévue à cet effet;
- retirer les quatre vis (2) fixant le couvercle du boîtier filtre (3);
- enlever le couvercle en question;
- retirer l'élément filtrant (4); le nettoyer.

Nettoyer le filtre tous les 5000 Km. Dans des conditions difficiles (en cas de conduite sur des routes poussiéreuses par exemple), effectuer le nettoyage plus souvent.

Pour le montage, répéter les mêmes opérations en sens inverse.

Reinigung des Luftfilters.

Um Zugang zum Luftfilter zu bekommen, geht man wie folgt vor:

- Die hintere Verkleidung und das zwei Flanken wie im Kapitel "ALLGEMEINE ARBEITEN" beschrieben abnehmen.
- Den vorderen Riemen (1) lösen und den Kraftstofftank anheben, wobei man ihn mit der dafür vorgesehenen Stange festhält.
- Die vier Befestigungsschrauben (2) des Filtergehäusedeckels (3) entfernen.
- Den Deckel abnehmen.
- Das Filterelement (4) herausnehmen und reinigen.

Dieser Arbeitsvorgang muß alle 5000 Km durchgeführt werden. Bei besonders anspruchsvollen Bedingungen, wie z.B. bei Gebrauch des Motorrades auf vorwiegend staubigen Straßen muß man die Reinigung öfters vornehmen.

Beim Wiedereinbau den oben angeführten Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen.




Limpieza filtro de aire.

Para tener acceso al filtro de aire, proceder en la siguiente forma:

- quitar la carenatura posterior y los dos paneles laterales según descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";
- desbloquear la correa (1) anterior y levantar el tanque combustible aferrándolo con la específica barra de servicio;
- remover los cuatro tornillos (2) de fijejo de la tapa caja filtro (3);
- remover dicha tapa;
- remover el elemento filtrante (4) y proveer a su limpieza.

Esta operación va efectuada cada 5.000 Km. En condiciones particularmente graves, como por ejemplo un uso continuo sobre calles polvorientas, efectuar la limpieza más frecuentemente.

Para el re-montaje seguir el procedimiento descrito anteriormente en manera inversa.




1) Cinghietta fissaggio anteriore serbatoio / Tank front fastening bolt / Courroie de fixation avant du réservoir / Vorderer Tank-Befestigungsriemen / Correa fijejo anterior tanque

2) Vite fissaggio coperchio / Cover fastening screw / Vis de fixation du couvercle / Deckel Befestigungsschraube / Tornillo fijejo tapa

3) Coperchio scatola filtro / Filter box cover / Couvercle de la boîte du filtre / Filtergehäusedeckel / Tapa caja filtro

4) Elemento filtrante / Filtering element / Élément filtrant / Filterelement / Elemento filtrante



1-2) Registro / Adjuster

0) Indice fisso sul coperchio / Fixed index on the cover

A) Indice sulla carucola / Index on the pulley

Regolazione tensione cavi comando valvola elettronica.

Questa regolazione va effettuata ogni qual volta venga sostituito uno di questi cavi o uno dei particolari che interessano il comando valvola. Per regolare la tensione correttamente operarsi come segue:

- VERSIONE "CARENA": rimuovere la catenatura inferiore nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- portare in alto lungo i cavi i cappucci di protezione registri e la cuffia di protezione del comando;
- allentare entrambi i registri agendo sui dadi;
- agire sul registro (1) facendo in modo che i due indici (0) sul coperchio e (A) sulla carucola risultino allineati. In questa condizione la valvola si troverà a fine corsa di chiusura;
- serrare il contraddado del registro (1) dopo aver eliminato completamente il gioco;
- ruotare la chiave di accensione sulla posizione ON, riportarla su OFF e, agendo sul registro (2), verificare che l'indice (3) sulla carucola risulti allineato con l'indice fisso (0) sul coperchio;
- serrare il contraddado del registro (2) dopo aver eliminato l'eventuale gioco esistente. Rinserrire le cuffie di protezione.

IMPORTANTE - Girando la chiave dell'interruttore di accensione in posizione «ON», verificare la presenza dei due segnali acustici che contraddistinguono l'apertura e la chiusura della valvola di scarico. Questo «GIRO DI CONTROLLO» indica che la valvola non è incrostante né bloccata ed il motore funzionerà regolarmente.

Adjustment of the electronic valve control cables tension.

This adjustment must be performed at each replacement of one of these cables or one of the elements which can affect the valve control. In order to correctly adjust the tension, act as follows:

- STREAMLINED VERSION: remove the lower fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- let slide the registers protection caps and the control protection upwards;
- loosen both registers by unscrewing the nuts;
- act on the register (1) so that the index (0) on the cover and the index (A) on the pulley are aligned: in such condition the valve will be at closure limit stop;
- fasten the register lock nut (1) after having completely eliminated the clearance;
- turn the ignition key in "ON" position; turn it again in "OFF" position and, by acting on the register (2), check that the pulley index (3) is aligned with the cover fixed index (0);
- screw the register lock nut (2) after having eliminated any possible clearance. Place the protections again.


WARNING - By turning the ignition key in ON position, check the presence of the two acoustic alarms for the exhaust valve opening and closing. This "CHECKING TURN" shows that the valve is neither encrusted nor jammed, thus the motor turns regularly.



Réglage tension câbles pour contrôle soupape électronique.

Ce réglage doit être effectué à chaque emplacement d'un de ces câbles ou d'un des éléments qui interviennent dans le contrôle soupape. Afin de régler correctement la tension, agir de la façon suivante:

- VERSION CARENAGE: retirer le carénage inférieur (voir chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES");
- faire glisser vers le haut les cauchous de protection registre et le protecteur du contrôle;
- désserrer les deux registres en agissant sur les écrous;
- agir sur le registre (1) afin que l'indice (0) sur le couvercle et l'indice (A) sur la poulie soient alignés; dans cette condition la soupape atteindra à fin de course de fermeture;
- serrer le contre-écrou du registre (1) après avoir éliminé le jeu complètement;
- tourner la clé de démarrage en position "ON", la retourner en position "OFF" et, en agissant sur le registre (2), vérifier que l'indice (B) sur la poulie soit aligné avec l'indice fixe (0) sur le couvercle;
- serrer le contre-écrou du registre (2) après avoir éliminé le jeu, si existe;
- insérer à nouveau les protecteurs.



1) Élément de réglage / Einstellschraube / Registro
0) Indice "x" sur le couvercle / Indexgröße am Deckel / Índice fijo / tapa
A) Indices sur la poulie / Anzeiger der Scheibe / Índice s/polea

IMPORTANT - En tournant la clé del démarrage en position "ON", vérifier la présence des deux signaux acoustiques qui indiquent l'ouverture et la fermeture de la soupape d'échappement. Ce "CYCLE DE CONTROL" indique que la soupape n'est ni incrustée ni bloquée et le moteur fonctionnera régulièrement.

Einstellung der Kabelspannung für die Steuerung des elektronischen Ventils.

Diese Einstellung ist vorzunehmen, je nach dem ein Kabel oder eine der Einzelheiten, die die Ventilsteuerung betreffen, angesetzt werden. Um die Spannung genau einzustellen, folgendes ausführen:

- VERSION MIT VERKLEIDUNG: die untere Verkleidung wie im Kapitel: "ALLGEMEINE OPERATIONS" beschrieben abnehmen;
- die Schutzkappen der Register und den Deckelschutz der Steuerung längs der Kabel hinan bringen;
- beide Register durch die Mutter lockern;
- den Register (1) drehen, um die zwei Zeiger (0) auf dem Deckel und (A) auf der Rolle auszurichten. In dieser Weise wird sich das Ventil am Ende befinden;
- die Gegenmutter des Registers (1) nach der vollständigen Beseitigung des Spiel spannen;
- den Zündschlüssel auf Position "EIN" drehen, dann wieder auf "AUS" und durch den Register (2) prüfen, dass der Zeiger (B) auf der Rolle mit dem Zeiger (0) auf dem Deckel ausgerichtet ist;
- die Gegenmutter des Registers (2) nach der Beseitigung des evtl. bestehenden Spieles spannen;
- Die Schutzkappen wieder zusammensetzen.

WICHTIG - Beim Drehen des Zündschlüssels auf Position "EIN", die Anwesenheit der zwei akustischen Signale überprüfen, die die Öffnung und den Verschluss der Auslass-Ventils kennzeichnen. Dieser "ORDNUNGSKONTROLLE" zeigt, dass das Ventil weder verkrustet noch geklemmt ist und der Motor regelmäßig betrieben wird.

Regulación de la tensión de los cables del mando de la válvula electrónica.



Esta regulación debe efectuarse cada vez que se sustituya uno de estos cables o uno de las piezas del mando de la válvula. Para regular correctamente la tensión obrar de la siguiente manera:

- VERSION CARENADA: remover la carenatura inferior en el modo descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";
- llevar hacia arriba a la largo de los cables los cauchos de protección de los registros y la funda de protección del mando;
- aflojar ambos registros manipulando las tuercas;
- manipular el registro (1) de manera que los dos índices (0) situados en la tapa y (A) en la polea resulten alineados, en esta condición la válvula se encontrará al final de la carrera de cerrado;
- apretar la contratuercas de registro (1) después de haber eliminado completamente el juego;
- girar la llave de encendido hasta la posición ON, volver a girar hasta OFF y, manipulando el registro (2), verificar que el índice (B) de la polea esté alineado con el índice fijo (0) de la tapa;
- apretar la contratuercas del registro (2) después de haber eliminado el eventual juego existente;
- volver a colocar las fundas de protección.

IMPORTANTE - Girando la llave del interruptor de encendido hasta la posición "ON", verificar la presencia de los dos señales acústicas que distinguen la abertura y el cerrado de la válvula de escape. Esta "VUELTA DE CONTROL" indica que la válvula no está incrustada o bloqueada y el motor funcionará regularmente.



REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES



BA = 0,50 mm (mito ev), 0 mm (mito racing)
BA = 0,0197 in (mito ev), 0 mm (mito racing)

Controllo rapporto di compressione.

Per verificare se il rapporto di compressione è corretto, procedere nel modo seguente:
a) rimuovere la testa dal cilindro;
b) portare il pistone al punto morto superiore;
c) montare su opportuno supporto il comparatore ed azzerarlo sul piano di appoggio della testa sul cilindro;
d) spostare il comparatore al centro del pistone e rilevare la lettura che dovrà risultare: 0,50 mm (mito ev) o 0 mm (mito racing);
e) in caso di lettura differente, ripristinare la condizione corretta utilizzando una guarnizione base cilindro di spessore adeguato.

Compression ratio control.

To check if the compression ratio is correct, proceed as follows:

- remove the cylinder head;
- take the piston at top dead center;
- set the comparator on a support and zeroset it on the cylinder head face;
- move the comparator to piston center and detect the figures: 0,50 mm/0.0197 in. (mito ev) or 0 mm / 0 in (mito racing);
- should the figures be different, restore the correct condition by setting a gasket of fit thickness on the cylinder base.

Contrôle rapport de compression.

Pour vérifier si le rapport de compression est correct, agir de la façon suivante:

- ajoter la tête cylindre;
- porter le piston au Point Mort Haut;
- monter le comparateur sur un support en le mettant à zéro sur le plan d'appui de la tête cylindre;
- mettre le comparateur au centre du piston et enregistrer les chiffres résultants: 0,50 mm (mito ev) ou 0 mm (mito racing);
- si les chiffres seront différents, rétablir la condition exacte par un joint d'épaisseur convenable sur le soubassement cylindre.

Kontrolle des Verdichtungsverhältnisses.

Um zu überprüfen, ob das Verdichtungsverhältnis korrekt ist, wie folgt vorgehen:

- den Kopf vom Zylinder trennen;
- den Kolben am OT bringen;
- den Komparator auf geeignete Stütze anbauen und ihn auf die Auflageebene des Zylinderkopfes auf Null stellen;
- den Komparator zur Mitte des Kopfes verschieben und den Wert ablesen, der folgendem Wert entsprechen sollte: 0,50 mm (mito ev) oder 0 mm (mito racing);
- ist der Wert anders, die richtige Lage mit Hilfe einer Dichtung für den Zylinderboden mit dazu geeigneter Dicke; wiederherstellen.

Control relación de compresión.

Para verificar si la relación de compresión es correcta proceder de la siguiente manera:

- remueva la cabeza del cilindro;
- lleve el pistón al punto muerto superior;
- monte en un soporte adecuado el comparador y póngalo a cero en la superficie de apoyo de la culata;
- leve el comparador al centro del pistón y anote la lectura que tendrá que resultar: 0,50 mm (mito ev) o 0 mm (mito racing);
- en caso de que la lectura sea diferente, restablezca la condición correcta utilizando una junta base cilindro de espesor adecuado.



Verifica e sostituzione olio forcella anteriore.

Per il regolare funzionamento della forcella è indispensabile che in entrambi gli steli si trovi la stessa quantità di olio.
Nel caso si dovesse procedere alla sostituzione dell'olio, seguire la procedura riportata al capitolo "SOSPENSIONI E RUOTE".

Check and oil change in the front fork.

For the proper operation of the fork, it is indispensable that both the fork legs contain the same quantity of oil.
Should the oil be changed, follow the said procedure, as described in the chapter "SUSPENSIONS AND WHEELS".

Contrôle et remplacement de l'huile dans la fourche avant.

Pour que la fourche fonctionne régulièrement, il faut qu'il y ait la même quantité d'huile dans les deux tiges.
Pour remplacer l'huile, suivre les indications indiquées au chapitre "SUSPENSIONS ET ROUES".

Kontrolle und Auswechseln des Fahrgabelöls.

Für ein einwandfreies Funktionieren der Fahrgabel ist es unbedingt erforderlich, daß sich in beiden Stangen dieselbe Ölmenge befindet.
Falls man das Öl auswechseln möchte, geht man wie im Kapitel "AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER" beschrieben.

Verifica o sustitución aceite horquilla anterior.

Para el regular funcionamiento de la horquilla es indispensable que en ambas barras se encuentre la misma cantidad de aceite.
En el caso se debiera proceder a la sustitución del aceite, seguir el procedimiento descrito en el capítulo "SUSPENSIONES Y RUEDAS".



D.30

Part. N. 8000 81921 [03-95]

Cagiva Mito Club - www.mitoclub.com - Vietata la vendita e la riproduzione non autorizzata.



Stacco cupolino.

Svitare le due viti di fissaggio degli specchietti retrovisori al cupolino e ai supporti.
Sganciare gli specchietti dagli appositi agganci.

Headlight fairing removal.

Unscrew the two screws fastening the driving mirrors to the headlight fairing and to the supports.

Release the mirrors from the suitable hooks.

Démontage du pare-brise.

Dévisser les deux vis fixant les rétroviseurs au le pare-brise et au supports.

Débrancher les rétroviseurs du supports.

Abnehmen des vorderen Verkleidungsteils.


Die beiden Schrauben zur Befestigung der Rückspiegel am vorderen Verkleidung und am Halter lösen.

Die Spiegel von den diesbezüglichen Befestigungen losmachen.

Desenganche cupolito.

Desenroscar los dos tornillos de fijaje de los espejos retrovisores a la cupolita y a los soportes.

Desacoplar los espejos de los respectivos ganchos.




Svitare le due viti (1) di fissaggio dal cupolino al supporto faro e sganciare i quattro perni (2) laterali.


Unscrew the two fastening screws (1) of the headlight fairing to the headlight and unhook the four side pins (2).

Dévisser les deux vis (1) de fixation du pare-brise au support phare et débrancher les quatre pivots (2) latéraux.

Die zwei Befestigungsschrauben (1) des Verkleidung an der Scheinwerferhalterung ausschrauben und die vier seitlichen Bolzen (2) lösen.

Destornillar los dos tornillos (1) de fijación de la cupolita a el soporte faro y sacar los cuatro pernos (2) laterales.





Stacco semicarenature laterali.

Per rimuovere la semicarenatura dal telaio occorre sgarciare i seguenti perni (3):

- i quattro perni di fissaggio laterale superiore delle semicarenature al telaio;
- il perno di fissaggio semicarenatura nella parte anteriore;
- i quattro perni di fissaggio inferiore delle semicarenature tra loro.

Side half-fairing removal.

To remove the half-fairings from the chassis, unhook the following pins (3):

- four upper side fastening pins of the chassis half-fairings;
- the pin for half-fairing fastening in the front side;
- four lower fastening pins of the half-fairings.

Démontage du semi-carénage latéraux.

Afin d'enlever les semicarénages du châssis, décrocher les pivots (3) suivants:

- les quatre pivots de fixation latéral supérieur des semicarénages au châssis;
- le pivot de fixation des semicarénages dans la partie avant;
- les quatre pivots de fixation inférieur des semicarénages.

Abnehmen der seitliche Halbschalen.


Um die Halbschalen vom Rahmen zu entfernen, muss man die folgenden Bolzen (3) lösen:

- die vier Bolzen für die obere seitliche Befestigung der Halbschalen am Rahmen;
- den Bolzen für die Befestigung der Halbschalen im Vorderteil;
- die vier Bolzen für die untere Befestigung der Halbschalen.

Desenganche semicarenados laterales.

Desenganchar los pernos (3) siguientes para remover los semicarenados desde el bastidor:

- los cuatro pernos de sujeción lateral superior de los semicarenados del bastidor;
- el perno de sujeción semicarenado en la parte anterior;
- los cuatro pernos de sujeción inferior de los semicarenados.



Stacco sella e carenatura posteriore.

Svitare la vite (1) di fissaggio anteriore del sellino pilota.

Rimuoverla stilandola dalla carenatura posteriore.

Seat and rear fairing removal.

Unscrew the front fastening screw (1) of the pilot seat.

Extract it from the rear fairing.

Démontage de la selle et du carénage arrière.

Dévisser la vis (1) de fixation avant de la selle du pilote.

Retirer la selle par le carénage arrière.

Abnehmen des Sattels und der hinteren Verkleidung.

Die Schraube (1) zur vorderen Befestigung des Fahrersitzes lösen.

Den Sattel abnehmen, indem man ihn von der hinteren Verkleidung abzieht.

Desengancho silla y carenatura posterior.

Desenroscar el tornillo (1) de fijación anterior del sellín piloto.

Removerlos deshilandolo de la carenatura posterior.




Rimuovere il sellino passeggero agendo sulla serratura [A] posteriore con la chiave di accensione.

Remove the passenger seat by operating on the rear lock [A] with the switch key.

Enlever la selle du passager à l'aide de la serrure [A] arrière (utiliser la clef de contact).

Den Beifahrersitz entfernen, indem man das hintere Schloß [A] mit dem Zündschlüssel aufsperrt.

Remover el sellin pasajero actuando sobre la cerradura [A] posterior con la llave de encendido.




Togliere le due viti laterali (3), le due superiori (4) ed asportare il blocco codone dopo aver staccato la connessione (5) del fanale posteriore dal cablaggio principale.

Remove the two lateral screws (3), the upper screws (4) and remove the tail unit after removal of tail-light connection (5) from the main wiring.

Enlever les deux vis latérales (3), les deux vis supérieures (4) et enlever le groupe queue après enlèvement de la connexion (5) du feu arrière du câblage principal.


Die zwei seitlichen Schrauben (3), die zwei oberen Schrauben (4) herausziehen und die Heck-Gruppe nach Trennung der Rücklichtverbindung (5) vom Hauptdraht abmontieren.

Quitar las 2 tornillos laterales (3), los dos superiores (4) y extraiga el grupo cola luego de quitar la conexión (5) del faro trasero del cableado principal.





**OPERAZIONI GENERALI
GENERAL OPERATIONS
OPÉRATIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE ARBEITEN
OPERACIONES GENERALES**



Stacco fianchetti.

Rimuovere i fianchetti svitando le sei viti (6) di fissaggio al telaio.

Body sides panels removal.

Remove the body side panels unscrewing the six fastening screws (6).

Démontage du flancs.


Enlever les flancs en dévissant les 6 vis (6) de fixation.

Ausbauen der Flanken.

Die Flanken entfernen, wobei man die 6 Befestigungsschrauben (6) ausschraubt.

Desenganche paneles laterales.

Sacar los paneles lateral destornillando los 6 tornillos (6) de fijación.



Stacco serbatoio.

Sbloccare la cinghietta (1) anteriore e sollevare il serbatoio carburante tirandolo con l'apposita asta di servizio.

Tank removal.

Release the front belt (1) and lift the fuel tank, raising it by means of the suitable rod.

Démontage du réservoir.

Débloquer la courroie (1) avant et soulever le réservoir de carburant (le tirer à l'aide de la tige prévue à cet effet).

Ausbauen des Tanks.

Den vorderen Riemen (1) lösen und den Kraftstofftank anheben, wobei man ihn mit der dresbezüglichen Stange festhält.

Desenganche tanque.

Desbloquear la correa (1) anterior y levantar el tanque combustible tirandolo con la especifica barra de servicio.




Posizionare il rubinetto carburante sulla posizione "OFF".

Set the fuel cock on "OFF" position.

Placer sur "OFF" le robinet de carburant.

Den Kraftstoffhahn auf "OFF" stellen.

Posicionar la llave del combustible en la posición "OFF".




Allentare le fascette sulle tubazioni di alimentazione [2] (tubo più grosso) e su quella [3] di sfiato. Staccare dette tubazioni dal serbatoio.
Scollegare la connessione dalla sonda indicatore riserva carburante [4].

Unloose the clamps on the supply pipes [2] (bigger pipe) and on line breather piping [3]. Remove the said pipings from the tank.
Detach the connection from the fuel reserve indicator probe [4].

Desserrer les colliers sur le tuyau d'alimentation [2] (tuyau plus gros) et sur celui [3] d'évent. Détacher du réservoir les tuyaux en question.
Détacher la connexion de la sonde de réserve carburant [4].

Die Scheitern am Zufuhrschlauch [2] (größerer Schlauch) und am Entlüftungsschlauch [3] lösen. Die Schläuche vom Tank losmachen.
Den Anschluss von der Sonde des Reservebehälters [4] lösen.

Ajalar la abrazadera s/tubería de alimentación [2] (tubo más grueso) y sobre aquella [3] de purga. Separar dichas tuberías de el tanque.
Desconectar la conexión desde la sonda indicador reserva carburante [4].




Sfilare la copiglia [5] sul perno di fulcro posteriore del serbatoio carburante. Sfilare il perno e rimuovere il serbatoio.


Take out the cotter [5] on the rear fulcrum pin of the fuel tank. Take out the pin and remove the tank.

Retirer la goupille [5] située sur l'axe de centrage arrière du réservoir à carburant. Retirer l'axe et enlever le réservoir.

Den Splint [5] am hinteren Drehbolzen des Kraftstofftanks lösen. Den Bolzen herausziehen und den Kraftstofftank entfernen.

Deslizar la clavija [5] sobre el eje de fulcroja posterior del tanque combustible. Deslizar el eje y remover el tanque.





Stacco sistema di scarico.

Utilizzando una chiave esagonale da 8 mm per la vite (1) e una da 10 mm per il relativo dado, svincolare il silenziatore (2) dal fissaggio al supporto pedana passeggero. Recuperare distanziale, gommino e rondella.

Draining system removal.

By means of a 8 mm hex key for the screw (1) and a 10 mm one for the relevant nut, release the silencer (2) from its fastening to the passenger footrest support. Recover the spacer, rubber pad and washer.

Démontage du système d'échappement.


A l'aide d'une clef hexagonale de 8 mm pour la vis (1) et de 10 mm pour l'écrou correspondant, détacher le silencieux (2) du support du reposepied du passager. Récupérer l'entretoise, le caoutchouc et la rondelle.

Ausbauen des Auspuffsystems.

Mit einem 8 mm-Inbusschlüssel für die Schraube (1) und einem 10-mm-Inbusschlüssel für die dazugehörige Mutter den Schalldämpfer (2) von der Halterung der Beifahrerfußraste abnehmen. Auf Distanzstück, Gummistück und Unterlegscheibe achten.

Desengancho sistema de descarga.

Utilizando una llave hexagonal de 8 mm para el tornillo (1) y una de 10 mm para la respectiva tuerca, desunir el silenciador (2) del fije al soporte tarima pasajero. Recuperar separador, goma y arandela.




Utilizzando le stesse chiavi, svitare la vite (3) sul piastrino di ancoraggio tubo di scarico al supporto pedana pilota destro. Recuperare distanziale, gommino e rondella.

By means of the same wrenches, unscrew the screw (3) on the plate fastening the drain pipe to the R.H. pilot footrest support. Recover the spacer, rubber pad and washer.

Avec les mêmes clefs, dévisser la vis (3) située sur la plaque servant à fixer le tube d'échappement au support du reposepied du pilote (celui de droite). Récupérer l'entretoise, le caoutchouc et la rondelle.

Mit den gleichen Schlüsseln die Schraube (3) an der Platte zur Befestigung des Auspuffrohrs an der Halterung der rechten Fahrerfußraste lösen. Auf Distanzstück, Gummistück und Unterlegscheibe achten.

Utilizando las mismas llaves, destornillar el tornillo (3) s/lámina de anclaje tubo de descarga al soporte tarima piloto derecho. Recuperar separador, goma y arandela.



Con l'apposito attrezzo sganciare le molle (4) dal fissaggio sul tubo di scarico. Rimuovere il tubo di scarico completo recuperando le guarnizioni di tenuta sul cilindro.

By means of the suitable tool, unhook the springs (4) from the fastening on the drain pipe. Remove the full drain pipe and recover the sealing gaskets on the cylinder.

Avec un outil prévu à cet effet, détacher les ressorts (4) fixés au tube d'échappement. Enlever tout le tube d'échappement et récupérer les joints d'étanchéité du cylindre.

Mit einem geeigneten Werkzeug die Federn (4) von der Befestigungsvorrichtung am Auspuffrohr entarten. Das Auspuffrohr vollständig abnehmen. Dabei auf die Dichtungen am Zylinder achten.

Con el específico instrumento desenganchar el resorte (4) del fijejo s/tubo de descarga. Remover el tubo de descarga completo recuperando las empuccaduras del cilindro.




Stacco impianto di raffreddamento.

Scaricare il liquido di raffreddamento nel modo descritto al capitolo "REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI".

Allentare la fascetta sul manico di collegamento al radiatore (1), alla testa (2), al serbatoio di espansione (3) e alla pompa (4). Rimuovere detto manico.

Sfilare il fermo (5) e scollegare il supporto (6) radiatore sul lato destro.

Dopo questa operazione si potrà arretrare il radiatore rispetto al motore.




Cooling system removal.

Drain the cooling fluid as described in the chapter "SETTINGS AND ADJUSTMENTS". Unloose the clamps on the sleeve connecting the radiator (1), the head (2), the expansion tank (3) and the pump (4). Remove the said sleeve.

Take out the retainer (5) and disconnect the radiator support (6) on the R.H. side.

After this operation, the radiator can be moved back as to the engine.



Démontage du système de refroidissement.

Evacuer le liquide de refroidissement (voir chapitre "REGLAGES ET CALAGES").

Desserer les colliers sur le manchon de connexion au radiateur (1), à la tête (2), au réservoir de détente et à la pompe (4). Retirer le manchon en question.

Enlever l'arrêt (5) et détacher le support (6) du radiateur (du côté droit).

Après cela, on peut faire reculer le radiateur par rapport au moteur.


Ausbauen der Kühlanlage.

Das Kühlmittel wie im Kapitel "EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN" beschrieben ablassen.

Die Schellen an der Verbindungsmuffe zum Kühler (1), zum Zylinderkopf (2), zum Ausgleichsbehälter (3) und zur Pumpe (4) lösen. Die Muffe entfernen.

Die Feststellvorrichtung (5) abnehmen und den Kühlerhalter (6) rechts losmachen.

Danach kann man den Kühler gegenüber dem Motor rückverstellen.




Desenganche sistema de enfriamiento.


Descargar el líquido de enfriamiento en la forma descrita en el capítulo "AJUSTES Y REGULACIONES".

Allajar la abrazadera del empalme de conexión al radiador (1), a la cabeza (2), al tanque de expansión (3) y a la bomba (4). Remover dicho empalme.

Deslizar el freno (5) y desconectar el soporte (6) radiador sobre el lado derecho.

Después de ésta operación se podrá colocar hacia atrás el radiador respecto al motor.





Stacco dispositivo comando valvola di scarico.

Sollevare il cappuccio di protezione (1) dal comando valvola.

Con una chiave esagonale da 8 mm allentare il dado (2) in corrispondenza del fulcro della carrucola (3) di comando all'albero valvola. Svitare la vite (4) di fissaggio della base di supporto dei cavi di comando e sfilare il gruppo base-carrucola dall'albero della valvola; in questo modo i cavi di comando rimarranno collegati alla carrucola e non sarà necessario verificarne il gioco al rimontaggio.

Exhaust valve control removal.

Lift the protection cap (1) from the valve.

Using a 8 mm Allen wrench, loosen the nut (2) corresponding to the control pulley fulcrum (3) of the shaft. Loosen the screw (4) of the control cables support base and extract the base-pulley unit from the shaft; in this way, the control cables will remain connected to the pulley, so, during reassembly, it won't be necessary to check its clearance.

Démontage dispositif de contrôle de la soupape d'échappement.

Soulever le capuchon de protection (1) du contrôle soupape.

Au moyen d'une clé à tête hexagonale de 8 mm, desserrer l'écrou (2) près du point d'appui de la poulie (3) de contrôle de l'arbre soupape. Dévisser la vis (4) de la base de support des câbles de contrôle et extraire le groupe base-poulie de l'arbre de la soupape; de cette façon les câbles de contrôle resteront connectés à la poulie et, au remontage, on ne devra pas vérifier le jeu.

Ausbau der Vorrichtung zur Steuerung des Auslassventiles.

Die Schutzkappe (1) aus der Ventilsteuerung ausheben.

Mit einem 8 mm Sechskantschlüssel, die Mutter (2) vor der Hebelstütze der Scheibe (3) lösen, welche zur Steuerung der Ventilwelle dient.


Die Feststellschraube (4) zwischen Klemmbrett und Steuerungskabel ausschrauben und gleichzeitig die Gruppe Klemmbrett-Scheibe aus der Ventilwelle herausziehen; damit bleiben die Steuerungskabel mit der Scheibe verbunden und brauchen keine Nachprüfung des Spieles bei dem Wiederausbau.

Desconexión del dispositivo del mando de la válvula de escape.

Levantar el capuchón de protección (1) del mando de la válvula.

Con una llave hexagonal de 8 mm, aflojar la tuerca (2) en correspondencia con la unión con la polea (3) que acciona el eje de la válvula.

Desatornillar el tornillo (4) que sujeta la base de soporte de los cables de mando y sacar el grupo base-polea del eje de la válvula; de esta manera los cables de mando quedarán unidos a la polea y no será necesario verificar su juego cuando se vuelva a montar.



Stacco collegamenti elettrici del motore.

Scollare la pipetta dalla candela.

Scollare il cavetto sul segnalatore temperatura liquido di raffreddamento sulla testa. Svitare il dado (1) sul motorino di avviamento e scollegare il cavo d'alimentazione.

Removal of the electric connections of the engine.

Disconnect the pipe from the sparking plug.

Disconnect the cable on the cooling liquid temperature indicator on the head.

Unscrew the nut (1) on the start motor and disconnect the supply cable.

Débranchement des connexions électriques du moteur.

Déconnecter la pipette de la bougie.

Déconnecter le câble placé sur l'indicateur de température pour le liquide de refroidissement sur la tête.

Dévisser l'écrou (1) situé sur le démarreur et déconnecter le câble d'alimentation.

Unterbrechen der elektrischen Anschlüsse des Motors.

Den Kerzenstecker aus der Zündkerze herausziehen.

Das Kabel an der Kühlmitteltemperaturanzeige am Zylinderkopf herausziehen.

Die Mutter (1) am Anlasser lösen und das Versorgungskabel herausziehen.

Desenganche conexiones eléctricas del motor.

Desconectar la pipeta de la buja.

Desconectar el cable s/indicador temperatura líquido de enfriamiento s/cabeza.

Desatornillar la tuerca (1) del motor de arranque y desconectar el cable de alimentación.



Smontaggio volano (mito racing)

Sbloccare il dado (1) di tenuta del rotore sull'albero motore utilizzando una chiave a bussola da 17 mm.

Rimuovere il dado (1), la rosetta, la chiave sulla bera motore, il rotore e la bussola con cassetta.

Togliere le viti (2) ed asportare la flangia e lo statore.

Rimuovere le viti (3) e togliere la cassetta dal semicarter sinistro.


Disassembly of the flywheel (mito racing)

Release the stop nut (1) on the crankshaft through a 17 mm wrench.

Remove nut (1), the washer, the spline on the driving shaft, the rotor and the bush with the collar.

Remove screws (2), the flange and the stator.

Remove screws (3), and the plate from the left half crankcase.



Désassemblage du volant (mito racing)

Débloquer l'écrou (1) qui fixe le rotor sur le vilebrequin en utilisant une clé de 17 mm.

Oter l'écrou (1), la rondelle, la clavette sur l'arbre moteur, le rotor et la douille avec embase.

Oter les vis (2), la bride et le stator.

Oter les vis (3) et le socle du demi carter gauche.

Aussbau des Schwungrads (mito racing)

Die Mutter (1) für die Befestigung des Rotors auf der Antriebswelle beim Verwenden eines Steckschlüssels von 17 mm. abspannen.

Mutter (1), Unterlegscheibe, Keil der Antriebswelle, Rotor und Buchse samt Bund entfernen.

Schrauben (2) herausdrehen und Flansch und Stator entfernen.

Schrauben (3) herausdrehen und die Basis der linken Gehäushälfte entfernen.

Desmontaje volante (mito racing)

Desbloquear la tuerca (1) de sujeción del rotor colocada en el cigüeñal, utilizando una llave Allen de 17 mm.

Remueva la tuerca (1), la roseta, la clavea en el eje motor el rotor y el manguito con brida.

Saque los tornillos (2) y extraiga la brida y el estator.

Remueva los tornillos (3) y saque el asiento del semicarter izquierdo.



Part. N. 8000 81921 03-95:



mito racing

Tagliare dall'albero di avviamento l'ingranaggio (indicato dalla freccia) con i rasamenti e a ganasce a rulli. Se fosse necessario scomporre il complessivo albero di avviamento, svitare le due viti di fissaggio e sfilare la piastrina di disinnesto. Estrarre l'innalzo scorrevole e sfilare l'albero completo di molla, di distanziale e degli altri componenti.

Al rimontaggio, la molla dovrà essere precaricata di circa 1/2 giro.

mito racing

The gear (as shown by the arrow) with its thrust washers and roller cage must be removed from the starting shaft. If the case arises, disassemble the starting shaft assembly, undo the two fastening screws and extract the release plate. Extract the sliding sleeve and get out the shaft with its spring, spacer and the other components. When reassembling, spring should be pre-loaded at about 1/2 turn.

mito racing

Prelever du pignon l'arbre de démarrage (indiqué par la flèche) avec les calages et la cage à rouleaux.

Si l'est nécessaire de décomposer le complet l'arbre démarrage, dévisser les deux vis de fixation et sortir la plaque de déengagement.

Extraire le manchon décaulant et enlever l'arbre complet de ressort, de l'entraxe et des autres pièces.

Au remontage, le ressort devra être préchargée d'environ 1/2 tour.

mito racing

Aus der Anlasswelle das vom Pfeil angezeigte Zahnrad samt Passscheiben und dem Rollenkäfig abnehmen.


Falls nötig, die Anlasswelleneinheit zerlegen, die zwei Befestigungsschrauben lösen und die Ausschaltplatte herausziehen. Die Gleitmulle, die Wellen Feder, Distanzring und den anderen Bauteilen ausziehen.

Beim Wiederaufbau, ist die Feder ca. 1/2 Drehung zu spannen.

mito racing

Quitar del eje de arranque el engrano e (indicado por la flecha) con los rasamientos y el jaula a rulos. Si fuese necesario descomponer el conjunto eje de arranque, desenroscar los dos tornillos de fijación y deshilar la laminita de desconexión. Extraer el empuje corredizo y deshilar el árbol completo de resorte, de distancial y de los otros componentes.

Al remonteje, el resorte deberá ser precargado de casi 1/2 giro.





Part. N. 8000 81921 (03/95)



Cilindro.

Cilindro in lega leggera con riparto a "NIKASIL" sulla canna.
Dopo che l'albero ha lavorato l'ovalizzazione massima ammissibile è di 0,015 mm.
In caso di danni o di usura eccessiva il cilindro deve essere sostituito. I cilindri sono contrassegnati da una lettera indicante la classe di appartenenza.

Misurazione del cilindro.

Controllare che la superficie interna sia perfettamente liscia ed esente da rigature.
Effettuare la misurazione del diametro della canna a 10 mm dal piano superiore, come da schema indicato, in direzione dell'asse aspirazione e scarico.

Cylinder.

Light alloy cylinder with "NIKASIL" coating liner.
After cylinder operation, ovalisation admitted is 0.00059 in. max.
In case of damage or excessive wear cylinder has to be renewed.
Cylinders are marked with a letter stating their class.

Cylinder measurement.

Check that the inner surface is perfectly smooth and exempt from scores.
Arrange measurement of the liner diameter at 0.3937 in. from top surface, as shown in figure, in the admission and exhaust axis direction.

Cylindre.

Cylindre en alliage léger avec couche au "NIKASIL" sur la chemise.
Après travail le cylindre devra avoir une ovalisation maximale admise de 0,015 mm.
En cas de dommage ou d'usure excessive le cylindre doit être remplacé.
Les cylindres sont marqués par une lettre indiquant la catégorie d'appartenance.

Mesurage du cylindre.

Contrôler que la surface intérieure soit parfaitement polie et exempte de rayures.
Effectuer le mesurage du diamètre de la chemise à 10 mm de la surface supérieure, selon le dessin, en direction de l'axe admission et d'échappement.

Zylinder.

Zylinder aus Leichtmetall mit "NIKASIL" Auflage auf der Laufbohrung.
Nach der Zylinder-Arbeit beträgt das max. Umrundwerden 0,015 mm.
Bei Schaden oder Abnutzung den Zylinder wechseln. Die Zylinder sind mit einer Buchstabe gekennzeichnet, welche die Zugehörigkeitsklasse zeigt.

Messung des Zylinders.



Die innere Oberfläche muss vollkommen glatt und rillenlos sein.
Den Durchmesser der Laufbohrung bei 10 mm von der Oberebene in Richtung der Einlass-Achse messen.

Cilindro.

Cilindro en aleación ligera con referencia al "NIKASIL" en el tubo.
Después que el cilindro ha trabajado la ovalización máxima admisible es de 0,015 mm.
En caso de daños o desgaste excesivo al cilindro debe ser sustituido.
Los cilindros son contrasignados con una letra indicando la clase a la cual pertenece.



Medición del cilindro.

Controlar que la superficie interna esté perfectamente lisa y exenta de rayado.
Efectuar la medición del diámetro del tubo a 10 mm del plano superior, como indicado en el esquema, en dirección del eje aspiración y descarga.





REVISIONE MOTORE **ENGINE OVERHAUL** **REVISION MOTEUR** **MOTORÜBERHOLUNG** **REVISION MOTOR**



A: 10 mm/0.39 in. (**mito ev**)
 12 mm/0.47 in. (**mito racing**)

Pistone.

Pulire accuratamente il cielo del pistone e le cave dei segmenti dalle incrostazioni carboniose. Procedere ad un accurato controllo visivo e dimensionale del pistone: non devono apparire tracce di forzamenti, rigature, crepe o danni di sorta.

Il diametro del pistone va misurato a 10 mm (**mito ev**) o 12 mm (**mito racing**) dalla base del manello, in direzione perpendicolare all'asse delo spinnolo.

Piston.

Carefully clean the piston ceiling and the piston ring grooves from carbon deposits.

Effect a careful visual and dimensional checking of piston: no traces of shrinkage, score, crack or damage must be remarked.

Piston diameter has to be measured at 10 mm/0.39 in. (**mito ev**) or 12 mm/0.47 in. (**mito racing**) from the skirt base, perpendicularly to the pin axis.

Piston.

Nettoyer soigneusement le ciel du piston et les encoches des bagues élastiques, en éliminant toute incrustation carbonneuse.

Effectuer d'abord un contrôle visuel et mesurer le diamètre du piston à 10 mm (**mito ev**) ou 12 mm (**mito racing**) de la base du revêtement, en sens perpendiculaire à l'axe du goupil.

Kolben.

Sorgfältig den Kolbenboden und die Segmenrinnen von Kohleverkrostungen befreien. Eine sorgfältige Sicht- wie Masskontrolle des Kolbens vornehmen.

Bei 10 mm (**mito ev**) oder 12 mm (**mito racing**) von der Basis des Schalles wird der Kolbendurchmesser gemessen, in senkrechter Richtung zur Kolbenbolzenachse.

Pistón.

Limpiar esmeradamente la cabeza del pistón y las ranuras de los segmentos quitando las incrustaciones carbonosas. Controlar visualmente las dimensiones del pistón: no caber tener trazos de esfuerzos, rayaduras, grietas u otros daños.

El diámetro del pistón se mide a 10 mm (**mito ev**) o 12 mm (**mito racing**) de la base del cuerpo de pistón en dirección perpendicular al eje del bulón.

Altezza gola nel pistone.

Piston groove height.

Hauteur gorge dans le piston.

Höhe der Kehle im Kolben.

Altura de la garganta del pistón.


mito ev

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usure / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Limite máx. de desgaste
1.020 ± 0.005 mm {0.0401-0.0409 in.}	1.1 mm {0.0433 in.}

mito racing

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usure / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Limite máx. de desgaste
0.83 ± 0.005 mm {0.0327-0.0335 in.}	0.9 mm {0.0354 in.}

Cilindro - Cilindre Cylindre - Zylinder - Cilindro 8000 81782		Pistono - Piston Fistun - Piston Piston 8000 81982		Clase y descripción Common 200 cc. 1900 cc. 1900 cc. 1900 cc. 1900 cc. 1900 cc.
Signo Mark Caracteres Signo	Dimensiones Dimensiones Dimensiones Válvulas 30.000 (in.)	Signo Mark Caracteres Signo	Dimensiones Dimensiones Válvulas 30.000 (in.)	
01	15.955-56.005 (2.2045-2.2049)	01	55.943-55.957 (2.2005-2.2030)	0.038-0.067 0.000150-0.000245
02	56.005-56.011 (2.2049-2.2053)	02	55.953-55.967 (2.2029-2.2054)	0.038-0.062 0.000150-0.000245
03	56.015-56.021 (2.2053-2.2057)	03	55.963-55.977 (2.2030-2.2055)	0.038-0.062 0.000150-0.000245
04	56.025-56.031 (2.2057-2.2061)	04	55.973-55.987 (2.2037-2.2061)	0.038-0.062 0.000150-0.000245
05	56.035-56.041 (2.2061-2.2065)	05	55.983-55.997 (2.2040-2.2064)	0.038-0.067 0.000150-0.000245



Spinotto.

Deve essere perfettamente levigato, senza rigature, scanalini o colorazioni bluastre dovute a surriscaldamento. Sostituendo lo spinotto è necessario sostituire anche la gabbia a rullini (in accordo con le selezioni riportate a pag. G.13).

Piston pin.

It must be perfectly smooth, without any scores, steps or blueings due to overheating. Renewing the piston pin it is necessary to replace also the roller cage (in accordance with the selections laid out on page G.13).

Goujon.

Doit être parfaitement poli, sans rayures, escaliers ou colorations bleuâtres dues à surchauffage.

En remplaçant le goujon est nécessaire aussi de remplacer la cage à rouleaux (conformément aux sélections indiquées à la page G.13).

Kolbenbolzen.

Er muss einwandfreie glatt, ohne Riefen, ohne Vorprünge oder durch Ueberhitzen verursachte bläuliche Verfärbungen sein.

Bei Ersetzen des Kolbenbolzens muß auch ein Rollenkäfig ausgetauscht werden (In Einverständnis mit den Zusammenstellung, die auf Seite G.13 aufgeführt sind).

Bulón.

Debe ser perfectamente pulido, sin rayaduras, ranuras o coloraciones azuladas debido al sobrecalentamiento. Si se sustituye el bulón es necesario sustituir también la jaula de rodillos (de acuerdo con las selecciones de la pág. G.13).



Segmenti.

Controllare visivamente lo stato della fascia elastica e della relativa sede nel pistone. Se la fascia è usurata o danneggiata deve essere sostituita (a ricambio è fornita la coppia).

Se la sede della fascia nel pistone è nelle stesse condizioni, il pistone e la fascia devono essere entrambi sostituiti.

Quando si monta una fascia nuova su un pistone usato, controllare che la sede di suddetta fascia non sia usurata in modo non uniforme.

La fascia dovrebbe alloggiare perfettamente parallela alla superficie della gola nel pistone. Se non è così, il pistone deve essere sostituito.

Piston rings.

Visually inspect the piston ring and its piston groove state. If the piston ring is worn up or damaged it must be renewed (spares come in couple).

If the piston ring groove on piston is in the same conditions, piston and piston ring have to be replaced, both of them.

When a new piston ring is installed on the used piston, check that the piston groove is not worn up in an uneven manner.

Piston ring has to stay perfectly parallel to the piston groove surfaces. If it is not the cause, piston must be renewed.

Bague élastiques.

Vérifier visuellement l'état des bagues élastiques et du relatif siège du piston. Si la bague est détériorée ou endommagée doit être remplacée (en recharge on fournit la paire).

Si le siège de la bague dans le piston est dans les mêmes conditions, le piston et la bague doivent être tous les deux remplacés.

Quand on monte une nouvelle bague sur un piston usé, vérifier que le siège de la bague ne soit pas détériorée en manière irrégulière.

La bague devrait loger parfaitement parallèle aux surfaces de la gorge dans le piston. Si ce n'est pas le cas, le piston devra être remplacé.

Segmente.

Eine sorgfältigste Sichtkontrolle des Zustandes des Kalbenrings und der entsprechenden Leistenut im Kalben vornehmen. Ist der Kalbenring beschädigt oder verschlissen, dann ist er auszuwechseln (das Ersatzteil wird als Paar geliefert).

Ist die Ringnut im Kalben in demselben Zustand, dann müssen beide Kalben und Kalbenring ausgewechselt werden.

Bei der Montage eines neuen Kompressionsrings auf einen gebrauchten Kalben, prüfen ob der Ringverschleiß ungleich ist.

Der Kompressionsring muß vollkommen parallel zu den Flächen der Kalbenkehle liegen. Andernfalls, ist der Kalben auszuwechseln.

Segmentos.

Controlar visivamente el estado de la correa elastica y del relativo asiento del pistón. Si la correa está desgastada debe sustituirse (el repuesto se suministra en pareja). Si el asiento de la correa en el pistón está en las mismas condiciones, el pistón y la correa deben sustituirse.

Cuando se monta una correa nueva en un pistón usado, controlar que el asiento de dicha correa no esté desgastado en manera no uniforme.

La correa debe ajar perfectamente paralela a la superficie de la garganta del pistón. Si así no fuese, debe sustituirse el pistón.


Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usura / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,970-0,995 mm (0,0382-0,0392 in.)	0,955 mm (0,0375 in.)

mito racing

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usura / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,790-0,800 mm (0,0311-0,0315 in.)	0,770 mm (0,0303 in.)



REVISIONE MOTORE **ENGINE OVERHAUL** **REVISION MOTEUR** **MOTORÜBERHOLUNG** **REVISION MOTOR**



La tabella mostra i valori del gioco assiale tra segmento inferiore, superiore e sede nel pistone.

This table shows the axial play between lower piston ring, upper piston ring and groove in the piston.

Le tableau montre les valeurs du jeu axial entre bague élastique inférieure, supérieure et siège dans le piston.

Die Tabelle zeigt die Werte des Längsspiels zwischen unterem, oberem Segmenten und Kolben Leistenut.

La tabla muestra los valores de juego axial entre el segmento inferior, superior y el asiento del pistón.

Accoppiamento segmenti-cave sul pistone.

Piston-rings - grooves play.

Accouplement bagues élastiques-sièges sur le piston.


Passung segmente-leistennut auf dem Kolben.

Acoplamiento segmentos-ranuras en el pistón.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usura / Max. wear limit Limite max. d'usura / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,025-0,070 mm [0,00098-0,00275 in.]	0,17 mm [0,0067 in.]
Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usura / Max. wear limit Limite max. d'usura / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,030-0,060 mm [0,00118-0,00236 in.]	0,12 mm [0,0047 in.]

mito ev

mito racing



Accoppiamento segmenti-cilindro.

Introdurre il segmento nella zona più bassa del cilindro (dove l'usura è minima) avendo la cura di posizionarlo bene in "quadrato" e misurare la distanza tra le due estremità.

Cylinder-piston rings play.

Insert the piston ring into the cylinder bottom (where wearing is the lowest) and position it well in "square" and measure the distance between the two ends.

Accouplement bagues élastiques-cylindre.

Mettre la bague élastique dans la zone plus basse du cylindre (où l'usage est minimale) en ayant le soin de la bien placer en "cadre" et mesurer la distance entre les deux extrémités.

Passung Segment-zylinder.

Das Segment in den untersten Bereich der Zylinder führen (wo der Verschleiss minimal ist). Darauf achten, den Winkelskopf gut zu positionieren und den Abstand zwischen den beiden Enden messen.

Acoplamiento segmentos-cilindro.

Introducir el segmento en la zona baja del cilindro (donde el desgaste es mínimo) teniendo cuidado en colocarlo bien "a cuadrado" y medir la distancia entre las dos extremidades.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usura / Max. wear limit Limite max. d'usura / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,10-0,30 mm [0,0039-0,0118 in.]	1,00 mm [0,0039 in.]
Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usura / Max. wear limit Limite max. d'usura / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,30-0,40 mm [0,0118-0,0157 in.]	1,5 mm [0,069 in.]

mito ev

mito racing



Accoppiamento spinotto-pistone-piede di biella.

La tabella sottoriportata elenca i possibili accoppiamenti che consentono di ottenere il corretto gioco radiale di $0,002 \pm 0,010$ mm.

Quindi, in sede di revisione del motore, si dovesse riscontrare un gioco radiale superiore al limite ammesso di $0,015$ mm e non fosse più visibile il contrasegno del colore [C] sullo stelo di biella, rilevare il diametro "A" del piede di biella e, in base a questo, montare la gabbia a rullini appropriata.

NOTA: Nel richiedere la gabbia a rullini, specificare la selezione.

Coupling among gudgeon, piston and connecting rod end.

The following table shows the possible couplings which allow to get the right radial clearance of $0,002 \pm 0,010$ mm/0.000078 to 0.000393 in.

If, during engine overhaul, a clearance higher than the allowed limit of $0,015$ mm/0.00059 in. is obtained and if the color mark [C] on the connecting rod is not visible, check the connecting rod small end diameter "A" and, according to this one, install the correct needle cage.

NOTE: When ordering the needle cage, specify its selection.

Couplage gudgeon-piston-pied de bielle.

Le tableau suivant présente les couplages possibles qui permettent d'obtenir un correct jeu radial de $0,002 \pm 0,010$ mm.

Si, pendant la révision du moteur, on relève un jeu radial supérieur à la limite max. de $0,015$ mm et si le repère de la couleur [C] sur la tige de la bielle n'est pas visible, contrôler le diamètre "A" du pied de bielle et, selon cette valeur, monter la cage à aiguilles.

NOTE: A la commande de la cage à aiguilles, spécifier la sélection.

Kupplung von Bolzen, Kolben und Pleuelkopf.

Die unten angegebene Tabelle gibt die möglichen Kupplungen an, welche ein korrektes Radialspiel erlauben, und zwar zwischen $0,002 \pm 0,010$ mm.

Wenn während der Überholung des Motors, ein Radialspiel höher als das gestattete Spiel von $0,015$ mm festgestellt wird, und die Farbekennzeichnung [C] auf dem Pleuelstange nicht mehr sichtbar ist, dann muss das Durchmesser "A" des Pleuelkopfes bestimmt werden und den diesem Durchmesser entsprechenden Nadelkäfig benutzt.


VERMERK: Bei der Bestellung des Nadelkäfigs, immer die Wahl angeben.

Acoplamiento bulón-pistón-pié de biela.

La tabla indicada a continuación indica los acoplamientos posibles que permiten el obtener el juego radial correcto de $0,002 \pm 0,010$ mm. Si en el asiento de revisión del motor se verificase un juego radial superior al límite admitido de $0,015$ mm y no fuese visible la contra-marca de color [C] en el vástago de la biela, medir el diámetro "A" del pie de la biela y, en base a éste, montar la jaula de radillos apropiada.


NOTA: Cuando pidan la jaula de radillos especificar la selección.

Colore di selezione foro «A» piede di biella mm Hole selection colour «A» connecting rod small end (in.) Couleur de sélection trou «A» pied de bielle mm Wahlfarbe der Bohrung «A» Pleuelstangenkopf mm Color de selección «A» pie de biela mm	Selezione gabbia a rullini «B» Cage selection «B» Sélection cage à rouleaux «B» Wahlradialkäfig «B» Selección jaula de agujas «B»
Giallo - Yellow - Jaune - Gelb - Amarillo 19,994±19,996 10.7871±0.7872	-3 ÷ -5
Verde - Green - Vert - Grün - Verde 19,996±19,998 10.7872±0.7873	-3 ÷ -5
Bianco - White - Blanc - Weiss - Blanco 19,998±20,000 10.7873±0.7874	1 ÷ +3 2 ÷ 4
Nero - Black - Noir - Schwarz - Negro 20,000±20,002 10.7874±0.7874	0 ÷ 2 -1 ÷ -3
Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo 20,002±20,004 10.7874±0.7875	0 ÷ -2






REVISIONE MOTORE **ENGINE OVERHAUL** **REVISION MOTEUR** **MOTORÜBERHOLUNG** **REVISION MOTOR**



Gioco radiale testa di biella.
Con.rod big end radial play.
Jeu radial tête de bielle.
Radialspiel des Pleuellflusses.
Juego radial de la cabeza de la biela.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usura / Max. wear limit Limite max. d'usage / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,018+0,026 mm (0,00071+0,00102 in.)	0,050 mm (0,0019 in.)



Gioco assiale testa di biella.
Crankshaft out-of-axis.
Jeu axial tête de bielle.
Laengsspiel des Pleuellflusses.
Juego axial de la cabeza de la biela.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. d'usura / Max. wear limit Limite max. d'usage / Max. Verschleissgrenze / Limite max. de desgaste
0,50+0,60 mm (0,019+0,023 in.)	0,75 mm (0,029 in.)

Biella.

Per le sollecitazioni a cui è sottoposta, la biella è soggetta a modificare in modo più o meno evidente il dimensionamento iniziale. Le prove a cui sarà sottoposta la biella interverranno verificare il suo stato di integrità.

Qualora i valori riscontrati non rientrassero nei limiti max. di usura è necessario sostituirla.

Per eseguire questa prova la biella può rimanere assemblata all'albero motore.

Connecting rod.

The connecting rod, due to the stresses it is submitted to, is subject to modify in a more or less evident way its initial dimensions. Tests of the connecting rod will try to check its integrity.

When the verified figures are not within the max. wear limits it will be necessary to replace it.

To carry out these tests it is not necessary to disassemble con.rod from the crankshaft.

Bielle.

Pour les sollicitations auxquelles est soumise, la bielle est exposée à modifier en manière plus ou moins évidente sa dimension initiale.

Les essais auxquels la bielle sera soumise voudront vérifier son état d'intégrité.

Dans le cas où les valeurs relevées ne rentrent pas dans les limites maximales d'usage il est nécessaire de la remplacer.

Pour effectuer ces épreuves la bielle peut rester montée à l'arbre moteur.

Pleuel.

Wegen der Beanspruchungen, denen der Pleuel ausgesetzt ist, werden ihre Anlagensabmessungen mehr oder weniger offenbar verändert.

Die Nachprüfungen dienen dazu, sich der Pleuelintegrität zu vergewissern.

Falls die gewonnenen Werte nicht in der max. Verschleissgrenze enthalten sind, ist der Pleuel auszutauschen.


Während dieser Versuche braucht man nicht den Pleuel von der Welle abzubauen.

Biela.

Para las sollicitaciones a las cuales está expuesta, la biela modifica de manera más o menos evidente la dimensión inicial. Las pruebas a las que será expuesta verificarán su estado de integridad.


Si los valores verificados no entran dentro de los límites máx. de desgaste es necesario sustituirla.

Para efectuar estas pruebas la biela puede permanecer acoplada al cigüeñal.





Carburatore DELL'ORTO



[*]: in alternativa con carburatore MIKUNI per "mito ev"

Rif.	Denominazione	mito racing PHBH 28 RD	mito ev [*] PHBH 28 RD	mito ev PHBH 28 ND (CH-A)
1	Valvola a gas	40	40	50
2	Stallo conico	X19 [2° lancia]	X71 [2° lancia]	X58 [2° lancia]
3	Getto del minimo	60	50	38
4	Galleggiante	6,5 gr.	6,5 gr.	9,5 gr.
5	Getto massimo	96	155	125
6	Polverizzatore	266 T	266 EM	266 DU
7	Getto avviamento	65	65	65
8	Vite aria aperta di giri	2	2	1/4
9	Getto potenza	90	105	90
10	Emissionatore minimo	B60	B50	B+1

CAGIVA



ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

[*]: As an alternative, with MIKUNI carburetor for "mito ev"
[*]: Dans l'alternative, avec carburateur MIKUNI pour "mito ev"
[*]: Als Alternative mit Vergaser MIKUNI für "mito ev"
[*]: La alternativa es con carburador MIKUNI para "mito ev"

Ref.	Description	mito racing PHBH 28 RD	mito ev (*) PHBH 28 RD	mito ev PHBH 28 ND (CH-A)
1	Gas valve	40	40	50
2	Needle jet	X19 (2nd notch)	X71 (2nd notch)	X58 (2nd notch)
3	Idling jet	60	50	38
4	Float	6,5 gr.	6,5 gr.	9,5 gr.
5	Main jet	190	155	125
6	Sprayer	266 T	266 EM	266 DU 1
7	Idling jet	65	65	65
8	Air screw opened of turns	2	2	1/4
9	Power jet	90	105	90
10	Idling diffuser	B60	B50	BF1


Ref.	Description	mito racing PHBH 28 RD	mito ev (*) PHBH 28 RD	mito ev PHBH 28 ND (CH-A)
1	Soupape gaz	40	40	50
2	Poinçon conique	X19 (2ème encoche)	X71 (2ème encoche)	X58 (2ème encoche)
3	Gicleur de ralenti	60	50	38
4	Flotteur	6,5 gr.	6,5 gr.	9,5 gr.
5	Gicleur principal	190	155	125
6	Vaporisateur	266 T	266 EM	266 DU 1
7	Gicleur	65	65	65
8	Vis air ouverte de	2	2	1/4
9	Jet puissance	90	105	90
10	Emulsionneur du minimum	B60	B50	BF1

Bez.	Benennung	mito racing PHBH 28 RD	mito ev (*) PHBH 28 RD	mito ev PHBH 28 ND (CH-A)
1	Gasventil	40	40	50
2	Kegelstift	X19 (2. Kerbe)	X71 (2. Kerbe)	X58 (2. Kerbe)
3	Leerlaufdüse	60	50	38
4	Schwimmer	6,5 gr.	6,5 gr.	9,5 gr.
5	Hauptdüse	190	155	125
6	Einspritzdüse	266 T	266 EM	266 DU 1
7	Vergaserdüse	65	65	65
8	Luftschraube	2	2	1/4
9	Leistungsdüse	90	105	90
10	Mischrohr für Leerlauf	B60	B50	BF1

Ref.	Denominación	mito racing PHBH 28 RD	mito ev (*) PHBH 28 RD	mito ev PHBH 28 ND (CH-A)
1	Válvula de mariposa	40	40	50
2	Aguja cónica	X19 (2a muesca)	X71 (2a muesca)	X58 (2a muesca)
3	Chiclé del ralentí	60	50	38
4	Flotador	6,5 gr.	6,5 gr.	9,5 gr.
5	Chiclé máximo	190	155	125
6	Pulverizador	266 T	266 EM	266 DU 1
7	Chiclé puesto en marcha	65	65	65
8	Tornillo aire abierta de revoluciones	2	2	1/4
9	Chiclé arranque	90	105	90
10	Emulsionador mínimo	B60	B50	BF1



Carburatore MIKUNI



(*) in alternativa con carburatore DELL'ORTO per "mito ev".

Rif.	Denominazione	TM 35 (*)
4	Valvola a gas	3,5
3	Spillo conico	6/114 60 14" torca
8	Getto del minimo	4,5
9	Galleggiante	6,6 qu
7	Getto massimo	310
6	Vite ora aperta d'igi	1 8 1/2



ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR

- (*) : As an alternative, with DELL'ORTO carburetor for "mito ev"
(*) : Dans l'alternative, avec carburateur DELL'ORTO pour "mito ev"
(*) : Als Alternative mit Vergaser DELL'ORTO für "mito ev"
(*) : La alternativa es con carburador DELL'ORTO para "mito ev".

Ref.	Description	TM 35 (*)
4	Gas valve	5,5
3	Needle jet	6AE14-60 (4th notch)
8	Idle jet	45
9	Floot	6,6 gr.
7	Main jet	310
6	Air screw opened of turns	1 and 1/2

Ref.	Description	TM 35 (*)
4	Soupape gaz	5,5
3	Poinreau conique	6AE14 60 (4ème encoche)
8	Gicleur du ralenti	45
9	Flotteur	6,6 gr.
7	Gicleur principal	310
6	Vis air ouverte de	1 et 1/2

Bez.	Benennung	TM 35 (*)
4	Gasventil	5,5
3	Kegelradel	6AE14-60 (4. Korbel)
8	Leerlaufdüse	45
9	Schwimmer	6,6 gr.
7	Hauptdüse	310
6	Luftschraube	1 und 1/2

Ref.	Denominación	TM 35 (*)
4	Válvula de mariposa	5,5
3	Aguja cónica	6AE14-60 (4a muesca)
8	Chicle del ralenti	45
9	Flotador	6,6 gr.
7	Chicle máximo	310
6	Tornillo aire abierta de revoluciones	1 y 1/2



Raccordo di aspirazione.

Controllare che il raccordo di aspirazione non sia usurato o danneggiato. In caso contrario, sostituirlo.

Suction coupling.

Check that the suction coupling is not worn out or damaged. If necessary, replace it.

Raccord d'aspiration.


Contrôler que le raccord d'aspiration ne soit ni usé, ni endommagé. Dans le cas contraire, le changer.

Sauganschluss.

Den Sauganschluss auf Verschleiss oder Beschädigungen prüfen. Gegebenenfalls ersetzen.

Empalme de aspiración.

Controlar que el empalme de aspiración no esté desgastado o roto. Si así fuese, sustituirlo.



Valvola a lamelle.

Verificare che le lamelle non presentino tracce di usura o rotture e che la distanza [A] non sia inferiore a 23 mm.

In caso contrario sostituire le lamelle e le piastrine di fermo corsa lamelle. In fase di rimontaggio dei particolari applicare "Loctite" sulle viti.

Blade valve.

Check that the blades are not worn or broken and that the distance [A] is not lower than 23 mm/0.905 in.

If not, replace the blades and the blade stroke stop plates. During details reassembly, apply "Loctite" on the screws.

Soupepe à lamelles.

Vérifier que les lamelles ne soient pas usurées ou cassées et que la distance [A] ne soit pas inférieure à 23 mm.

En cas contraire, remplacer les lamelles et les plaquettes d'arrêt course lamelles. Pendant le remontage des détails, appliquer du "Loctite" sur les vis.


Lamellenventil.

Nachprüfen, dass die Lamellen weder Verschleiss noch Brüche aufweisen, und dass die Entfernung [A] nicht niedriger als 23 mm ist. Sonst muss man die Lamellen und die Plättchen zum Lamellenstopp ersetzen. Während des Wiederzusammenbaues der Details, wird man auf die Schrauben "Loctite" auftragen.

Válvula de aletas.


Verificar que las aletas no presenten trazas de desgaste o rotura y que la distancia [A] no sea inferior a 23 mm.

En caso contrario sustituir las aletas y las placas de final de carrera de las aletas. Cuando se vuelvan a montar las piezas aplicar "Loctite" en los tornillos.





**REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR**



Valvola di scarico.

Ogni 5000 chilometri procedere alla pulizia della valvola utilizzando una spazzola per candele oppure un piano di riscontro con carta vetrata su cui pulire le superfici piane. Effettuare la sostituzione ogni 10.000 Km.



Non utilizzare raschietti a punta che potrebbero danneggiare le superfici esterne della valvola pregiudicandone la tenuta sul cilindro.

Exhaust valve.

Every 5000 Km/3100 ml, clean the valve using a plug brush or a striker plate with sand paper to clean the flat surfaces. Replace the valve every 10.000 Km/6,200 ml.



Do not use scrapers or points which could damage the outer surfaces of the valve thus jeopardizing its tightness on the cylinder.

Soupape d'échappement.

Procéder au nettoyage de la soupape tous les 5000 kms, en utilisant soit une brosse pour bougie, soit un marbre de papier abrasif pour le nettoyage des surfaces planes. Remplacer la soupape tous les 10.000 Km.



Ne pas utiliser de racloirs ou de pointes qui pourraient endommager les surfaces externes de la soupape, et compromettre la tenue sur le cylindre.

Auslassventil.

Das Ventil alle 5000 Kilometer reinigen, hierzu eine Zündkerzenbürste oder eine Abrichtplatte mit Sandpapier, zur Reinigung der glatten Oberflächen, verwenden. Das Ventil alle 10.000 km auswechseln.



Keine Schabeisen oder spitze Gegenstände verwenden, die die Aussenseiten des Ventils beschädigen könnten, und so den Halt auf dem Zylinder beeinträchtigen.

Válvula de escape.

Cada 5000 Km, limpiar la válvula utilizando un cepillo para bujías o papel de lija para limpiar las superficies planas. Efectuar la sustitución cada 10.000 Kms.



No utilizar rascadores o puntas que podrían estropear las superficies exteriores de la válvula perjudicando la sujeción en el cilindro.



mito racing

Installare il rassembler sull'albero secondario cambio. Infilare la palka a rullo nel l'ingranaggio di rinvio avviamento ed inserire l' tutto sull'albero. Montare il rassembler e bloccare con anello seeger.

mito racing

Installate the washer on the gear box shaft. Insert a roller cage into the start drive gear. The cage must be inserted onto the shaft. Apply the thrust washer and lock with Seeger ring.

mito racing

Insérer le cage sur l'arbre secondaire boîte.

Insérer la cage à roue dans l'engrenage de renvoi démarrage et mettre la tout sur l'arbre.

Insérer le cage et bloquer avec anneau seeger


mito racing

Install the cage auf die Schaltsekundärwelle legen. Den Rollenkäfig in das Antriebs-Zahnrad einlegen und das Ganze auf die Welle aufbringen.

Insérer le cage einlegen und durch Seegering blockieren.

mito racing

Insert the cage on the álbral secundario cambio. Infilare la palka a rulos en el engranaje de renvio arranque e insertarlo todo en el álbral. Montar rassembler y bloquear con anillo seeger.





Inserire nel semicarter destro l'albero di comando pompa acqua, sul quale sarà stato montato l'ingranaggio di comando e il seeger d'arresto. Sul lato sinistro montare l'anello OR, l'antistriscio (a parte scaricata è la sede dell'OR) e la girante (1). Inserire il dado di bloccaggio e serrarlo supportando adeguatamente l'ingranaggio per impedire all'albero di ruotare. Inserire un anello OR nuovo e rimontare il coperchio sostitutivo del segnapunto di folle bloccando con "Loctite" le due viti (2) di fissaggio.

Insert the water pump control shaft on the R.H. half crankcase, on which the control gear and the stop snap ring should have already been mounted. On the L.H. side, mount the O-ring, the spacer (the part without load is the O-ring seat) and the impeller (1). Insert the locking nut and tighten it, suitably supporting the gear to prevent the shaft from turning. Insert a new O-ring and reassemble the replacing cover of the idle stroke indicator by locking the two fastening screws (2) with "Loctite".

Insérer dans le demi-carter droit l'arbre de commande de la pompe à eau, sur laquelle seront montés l'engrenage de commande et le clip d'arrêt. Sur le côté gauche monter l'anneau OR, l'antistriscio (la partie vide est le logement de l'anneau OR) et la couronne mobile (1). Introduire l'écrou de blocage et le serrer en bloquant l'engrenage de façon à ce que l'arbre ne tourne pas. Insérer une nouvelle ringue OR et remonter le couvercle de remplacement de l'indicateur point mort en bloquant les deux vis de fixation (2) avec de la "Loctite".


Die Wasserpumpensteuerwelle, auf der das Steuerzahnrad und der Seegerdrehstengring montiert wurden, in die rechte Gehäuseschale einsetzen. Auf die linke Seite den O-Ring, das Abschrückstück (der Sitz des O-Ringes ist auf der Seite mit der Aussparung) und das Antriebsrad (1) montieren. Die Mutter anziehen und anziehen. Dabei das Zahnrad festhalten, um eine Drehung der Welle zu verhindern. Ein neues OR-Ring einsetzen und den Ersatzdeckel. Legelauanzeiger montieren, damit die zwei Befestigungsschrauben (2) mit "Loctite" blockieren.

Introducir en el semi cárter derecho el eje de la bomba del agua, sobre el cual se habrá montado el engranaje de mando y el seeger de retención. En el lado izquierdo montar el anillo OR, el antistriscio (la parte descargada es el asiento del OR) y la "volante" (1). Insertar la tuerca de bloqueo y presionarla soportando adecuadamente el engranaje para impedir que se de rote. Insertar un anillo OR nuevo y remontar la tapa sustitutiva del sealador de punto muerto bloqueando con "Loctite" us dos tornillos (2) de fijaje.





**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICION MOTOR**



Rimontaggio frizione.

Inserire provvisoriamente il disco premifrizione nella campana frizione; infilare tutti i dischi nella campana, alternando un disco guarnito (il primo del pacco deve essere guarnito) a uno liscio. Inserire il mozzo, le molle, il disco di innescio e bloccare il tutto, alla coppia prescritta, con le sei viti esagonali. A questo punto inserire sull'albero primario la cassetta a tre punte, il distanziale e le due gabbie a rulli.

Clutch reassembly.

Provisionally insert the clutch pressure disc in the clutch housing; insert all the plates into the housing alternating a lined plate (the first one of the pack should be lined) to a smooth one. Fit the hub, the springs, the clutch disc and lock the whole assembly, at the recommended torque, with the six hexagonal screws. Now fit the three-pin washer, the spacer and the two roller cages on the main shaft.

Montage de l'embrayage.


Insérer provisoirement le disque de pression d'embrayage dans la cloche d'embrayage; insérer tous les disques dans la cloche en alternant un disque garni et un disque lisse (le premier de la série doit être garni). Insérer le moyeu, le disque de rotation et bloquer le tout au couple prescrit, au moyen des six vis hexagonales. À ce point, insérer sur l'arbre primaire la rondelle à trois pointes, l'entretoise et les deux cages à rouleaux.

Zusammenbau der Kupplung.

Die Kupplungsdruckscheibe vorübergehend in die Kupplungsglocke einstecken; alle Scheiben in die Glocke setzen, abwechselnd eine Druckscheibe mit (die erste des Pakets soll eine Druckscheibe sein) und eine glatte Scheibe. Die Nabe, die Federn und die Hahnscheibe einsetzen; und bei vorgeschriebenem Drehmoment mit den sechs Sechsschrauben sichern. An diese Stelle die Dreipunktscheibe, das Antriebsstück und die zwei Walzenkäfige auf die Triebwelle setzen.

Remontage embrague.

Insérer provisoirement le disque pression embrague en la campana embrague; enfiler todos los discos en la campana, alternando un disco equipado (el primero del paquete debe ser equipado) a uno liso. Insertar el cubo, el resorte, el disco de rotación y bloquear los todos, a la coppia indicada, con las seis tornillos hexagonales. A este punto, insertar sobre el eje primario la arandela a tres puntas, el distancial y los dos jaulas a rodillos.






Messa in fase contralbero di equilibrio.

Mettere in fase l'ingranaggio sul contralbero (1) con l'ingranaggio di rinvio inferiore (2); i denti che interessano la fasatura sono punzonati. In questo modo avremo l'allineamento tra asse contralbero e asse rinvio.

Posizionare il pistone al punto morto superiore.

Inserire la campana frizione (3) sull'albero primario e metterla in fase con l'ingranaggio (4) trasmissione primaria sull'albero motore. Per verificare se la fasatura è eseguita correttamente controllare che, tra la punzonatura [A] sull'ingranaggio d'albero motore e quella [B] sull'ingranaggio (5) superiore di rinvio, siano compresi 8 denti della campana (3).



Balance countershaft phasing.

Phase the gear on countershaft (1) with lower transmission gear (2); the teeth concerning the phasing are marked. In this way the countershaft axle and transmission axle shall be aligned.

Arrange the piston at its bottom dead center.

Fit clutch housing (3) on the main shaft and phase it with main transmission gear (4) on the drive shaft.

To make sure that the phasing has been carried out properly, check that there are 8 teeth of housing (3) between marking [A] on the drive shaft gear and marking [B] on upper transmission gear (5).

Calage du contre-arbre d'équilibrage.

Caler l'engrenage sur le contre-arbre (1) avec l'engrenage de renvoi inférieur (2); les dents qui intéressent le calage sont poinçonnées. De cette manière on obtiendra l'alignement entre l'axe du contre-arbre et le renvoi.

Positionner le piston au point mort supérieur. Insérer la cloche d'embrayage (3) sur l'arbre primaire et la caler avec l'engrenage (4) de transmission primaire sur l'arbre moteur. Pour vérifier que le calage soit correct, contrôler que 8 dents de la cloche (3) soient entre le poinçonnage [A] sur l'engrenage de l'arbre moteur et celui [B] sur l'engrenage (5) supérieur de renvoi.

Taktierung der Gleichgewichtsvorgelegewelle.

Das Zahnrad auf der Vorgelegewelle (1) mit dem Zahnrad des unteren Vorgeleges (2) in Phase bringen; die Zähne, die für die Taktierung Bedeutung haben, sind gekörnt. Auf diese Weise wird die Fluchtung zwischen der Achse der Vorgelegewelle und der Vorgelegewelle erreicht.

Den Kolben am unteren Totpunkt positionieren.

Die Kupplungsglocke (3) auf die Abtriebswelle setzen und mit dem Zahnrad (4) des Hauptantriebs auf der Abtriebswelle in Phase bringen. Zur Kontrolle der fachgerechten Taktierung, prüfen, ob sich zwischen dem Zeichen [A] auf dem Antriebswellenzahnrad und dem Zeichen [B] auf dem oberen Vorgeleg Zahnrad (5) 8 Zähne der Glocke (3) befinden.

Puesta en fase contra-árbol de equilibrio.


Meter en fase el engranaje del contraeje (1) con el engranaje de renvío inferior (2); los dientes que interesan la fasatura están punzonados. En este modo habremos el alineamiento entre eje contra-árbol y eje renvío.

Posicionar el pistón al punto muerto superior.

Insertar la campana embrague (3) sobre el eje primario y meterla en fase con el engranaje (4) transmisión primaria en el eje motor. Para verificar si la fasatura es hecha correctamente controlar que, entre la punzonada [A] del engranaje árbol motor y aquella [B] del engranaje (5) superior de renvío, estén comprendidos 8 dientes de la campana (3).



**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICION MOTOR**



Inserire la seconda rondella a tre punte sulla campana e infilare dentro in asse il gruppo dei dischi precedentemente formato.
Bloccare il dado centrale alla coppia prescritta e ripiegare accuratamente la rosetta di sicurezza.

Montare il cuscinetto reggispinta frizione.

NOTA - Il pacco dischi condotti e conduttori deve scorrere liberamente sia sul mozzo centrale che sulla campana.

In caso di scorrimento difficoltoso, potrebbe provocare imperfetto funzionamento della frizione, smontare nuovamente il gruppo e rimuovere l'ostacolo. Anche un eccessivo serraggio del dado centrale potrebbe provocare anomalie nel funzionamento della frizione.

Insert the second three-point washer on the housing and fit the previously packed plates inside it.

Lock the middle nut at the recommended torque and carefully bend the safety washer. Mount the clutch thrust bearing.

REMARK - The driving and driven discs package must freely slide both on central hub and clutch housing.

In case of difficult sliding, causing a faulty clutch operation, dismantle this group again and remove the obstacle. Also a tight locking of central nut could cause imperfections of clutch operation.

Insérer la deuxième rondelle à trois grains sur la cloche et introduire à l'intérieur le groupe de disques préparé.

Bloquer l'écrou central sur la couple prescrit et replier soigneusement la rondelle de sécurité.

Monter le coussinet de butée axiale d'embrayage.

REMARQUE - Le groupe des disques conduits et conducteurs doit glisser librement soit sur le moyeu central, soit sur la cloche d'embrayage.

En cas de glissement difficile, qui pourrait entraîner un fonctionnement imparfait de l'embrayage, démonter le groupe de nouveau et enlever l'obstacle. Même un serrage excessif de l'écrou central pourrait entraîner des anomalies dans le fonctionnement de l'embrayage.

Die zweite Dreipunktscheibe auf die Glocke setzen, und in diese den bereits geformten Scheibenblock einfügen.

Die zentrale Mutter beim vorgeschriebenen Drehmoment sichern und die Sicherungsscheibe sorgfältig abbiegen.

Das Kupplungsdrucklager einbauen.

VERMERK! - Das Scheibenpaket (Mühneher- und Antriebsscheiben) muß beide auf der Zentralnabe und auf der Glockefrei gleiten.

Falls eines schwierigen Gleitens mit eventuell daraus folgendem falschen Betrieb der Kupplung, die Gruppe wieder abbauen und die Störung beseitigen.

Ist die Zentralmutter zu fest angezogen, dann wird die Kupplung unregelmäßig arbeiten.

Introducir la segunda rondela con tres puntas en la campana y metre dentro de ésta el grupo de los discos anteriormente formado.

Bloquear la tuerca central con el par prescrito y doblar cuidadosamente la rondela de seguridad.

Montar el cojín de empuje del embrague.

NOTA - El grupo de discos y conductores debe deslizar libremente sobre el cubo central y sobre la campana.

Si deslizase dificultosamente podría provocar un imperfecto funcionamiento del embrague; desmontar otra vez el grupo y quitar el obstáculo. También un apretado excesivo de la tuerca central podría provocar anomalías en el funcionamiento del embrague.



Rimontaggio copertina frizione. (mito racing)

Inserire il rasamento sull'ingranaggio di innvio avviamento, sul regolatore centrifugo e sull'albero di innvio contagiri; inserire la guarnizione nuova sul copertino destra fissandola con sigillante.

Qualora sia stato smontato dal copertino il gruppo avviamento è necessario procedere al suo rimontaggio sul copertino stesso seguendo l'ordine della figura.

Clutch cover reassembly. (mito racing)

Insert the washer on the starting transmission gear, on the centrifugal governor and on the tachometer drive.

Fit the new gasket on the R.H. cover and fix it with some sealant.

If the starting assembly has been removed from the cover, it is necessary to reassemble it on the cover following the sequence shown in the figure.

Rémontage couvercle embrayage. (mito racing)

Insérer la rondelle d'épaisseur sur l'engrenage de renvoi de démarrage, sur le régulateur centrifuge et sur le renvoi du compteur; insérer la garniture neuve sur le couvercle droit en opérant un scellement étanche.

Si le groupe de démarrage a été démonté du couvercle, il est nécessaire de procéder à son montage sur le couvercle même en suivant l'ordre indiqué sur la figure.

Wiederzusammenbau des Kupplungsdeckels. (mito racing)

Das Zwischenlegescheibe auf das Zahnrad des Startervorgelegs, des Fliehkraftreglers und der Vorgelegespindel des Drehzahlmessers setzen, die neue Dichtung auf den rechten Deckel legen, und mit Dichtmasse befestigen.

Falls der Starterblock aus dem Deckel ausgebaut wurde, soll beim Einbau in den Deckel, die auf der Abbildung angegebene Reihenfolge befolgt werden.

Montaje de la tapa del embrague. (mito racing)

Insertar el rasamiento en el engrane de retorno de arranque, en el regulador centrífugo y en el eje de retorno tacómetro; insertar la empaquetadura nueva en la tapa derecha fijándola con sellante.

Cuando ha estado desmontado de la tapa el grupo arranque es necesario proceder al remonte en la tapa misma siguiendo el orden de la figura.



Fare particolare attenzione al montaggio del manicotto scorrevole sull'albero: è necessario montare la leva avviamento e, ruotando quest'ultima, precaricare la molla di ritorno di circa 1/2 giro; a questo punto montare il manicotto scorrevole (A) sull'albero. Inserire poi un rasamento, l'ingranaggio con cinghietto, la gabbia a rulli e l'altro rasamento.

Pay a special attention when reassembling the sliding sleeve on the shaft; it is necessary to mount the starting lever and by turning the latter, preload the return spring by 1/2 turn approx. Now mount the sliding sleeve (A) on the shaft. Then fit a washer, the coupling gear, the roller cage and the other washer.

Faire particulièrement attention au montage du manchon coulissant sur l'arbre; il est nécessaire de monter le levier de démarrage et en le faisant tourner, de précontraindre le ressort de retour d'environ 1/2 tour; monter alors le manchon coulissant (A) sur l'arbre. Insérer ensuite une rondelle d'épaisseur, l'engrenage et son cliquet, la gaine à rouleaux et l'autre rondelle d'épaisseur.


Beim Einbau des Schubrotes auf die Welle besonders umsichtig vorgehen; hierzu ist es notwendig, den Starterhebel einzubauen und durch Drehung desselben, die Rücklaufeder mit ungefähr einer 1/2 Drehung vorzubelasten; nunmehr das Schubrohr (A) auf die Welle montieren. Danach die Zwischenlegescheibe, das Zahnrad mit Ratsche, den Wälzlagerkranz und die andere Zwischenlegescheibe einfügen.

Poner particular atención al montaje del empujante corredizo en el eje; es necesario montar la palanca arranque y, rotando esta última, pre cargar el resorte de retorno de casi 1/2 giro; a este punto montar el empujante corredizo (A) en el eje. Insertar pues un rasamiento, el engrane con gato, la jaula a rulos y el otro rasamiento.





**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RECOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICION MOTOR**



IMPORTANTE (particolarmente per "mito racing")


RIMONTAGGIO DEL MOTORE SUL TELAIIO

Montare sul telaio il traversino fissandolo con le quattro viti (1).
Montare il motore fissandolo posteriormente con una chiave a bussola da 22 mm, ed inserire anteriormente la vite (2) al fissaggio SI NIZA B. OCCARLA.
A questo punto rilevare con uno spessore la distanza tra motore e relativa battuta su lato sinistro del traversino o scegliere a rosetta di rasamento di spessore appropriato.
Aumentare i fissaggi del motore, rimuovere la vite (2) e fissare in modo definitivo il motore (riservarsi di serrare anche la vite del traversino del traversino).
Per le coppie di serraggio o, attenersi a quanto indicato al capitolo "X".

IMPORTANT (especially for "mito racing")

REASSEMBLING THE ENGINE ON THE FRAME


Fit the traverse on the frame and fasten with four screws (1).
Fit the engine and fasten with one 22 mm. socket wrench, and fit screw (2).
DO NOT CLAMP.
Define the distance between engine and bar, set on the left side of the cross member using a thickness gauge, and select the proper shim washer.
Tighten the engine clampings, remove screw (2) and fasten the engine (remember to fix the screw of the traverse cross member).
For the torques, keep to the description on chapter "X".



IMPORTANT (en particulier, pour "mito racing")

REMONTAGE DU MOTEUR SUR LE CADRE

Assemblez la traverse au cadre on la fixant par les quatre vis (1).
Montez le moteur on le fixant par une clé hexagonale de 22 mm, et insérez la vis (2) SANS LA BLOQUER.
Au moyen d'un épaisseurimètre, détectez la distance entre le moteur et la fourche du côté gauche de la traverse, et choisissez l'épaisseur plus convenable.
Desserrez les fixations du moteur, ôtez la vis (2) et fixez définitivement le moteur (se rappeler de serrer la vis de l'étoupe de la traverse). Pour les couples de serrage se reporter à ce qu'on a indiqué au chapitre "X".



WICHTIG (besonders bei "mito racing")

WIEDERANBAU DES MOTORS AM RAHMEN

Den Steg am Rahmen anbauen und ihn mit den vier Schrauben (1) befestigen.
Motor einbauen, mit Hilfe eines Steckschlüssels von 22 mm hinterr befestigen und die Befestigungsschrauben (2) vorder anziehen aber nicht festziehen.
Mit Hilfe eines Dickenmessers den Abstand zwischen Motor und Anschlag auf der linken Seite messen und eine Pappscheibe geeigneter Dicke wählen.
Die Befestigungen des Motors lockern, die Schrauben (2) entfernen und den Motor endgültig befestigen (dabei die Schrauben der Siegleinba anziehen).
Für Anzugsmomente, siehe Abschnitt "X".

**IMPORTANTE (en especial para "mito racing")
PARA VOLVER A MONTAR EL MOTOR EN EL BASTIDOR**

Monte en el bastidor el travesaño fijándolo con los cuatro tornillos (1).
Monte el motor fijándolo en la parte trasera con una llave de vaso de 22 mm e introduzca en la parte delantera el tornillo (2) de fijación.
A este punto registre, utilizando un espesimetro, la distancia entre el motor y su respectivo tope en el lado izquierdo del travesaño y seleccione la roseta de empuje de espesor adecuado.
Aligee las fijaciones del motor, saque el tornillo (2) y fije de manera definitiva el motor (recuérdese de apretar también el tornillo de la grapa del travesaño).
Para los pares de torsión atégase a lo que se indica en el capítulo "X".

TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS



Sezione
Section
Section
Sektion
Sección



CAGIVA



TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS

Telaio	1.4
Sospensione anteriore	1.5
Ruota anteriore	1.6
Stacco ruota anteriore	1.8
Stacco forcella anteriore	1.9
Revisione forcella anteriore	1.10
Sostituzione olio	1.17
Variente forcella "milito racing"	1.18A
Sospensione posteriore	1.19
Ruota posteriore	1.20
Stacco ruota posteriore	1.22
Revisione ruota anteriore e posteriore	1.23
Deformazione cerchio per ruota anteriore e posteriore	1.25
Piegatura perno ruota	1.26
Disassamento perno su 100 mm	1.26
Corona posteriore	1.27
Smontaggio e revisione forcellone oscillante	1.28
Revisione perno forcellone	1.30
Revisione biella e bilanciante sospensione posteriore	1.31
Stacco ammortizzatore posteriore	1.32
Revisione ammortizzatore posteriore	1.33

Frame	1.4
Front suspension	1.5
Front wheel	1.6
Front wheel removal	1.8
Removing the front fork	1.9
Front fork overhauling	1.10
Oil replacement	1.17
Variation of "milito racing" fork	1.18A
Rear suspension	1.19
Rear wheel	1.20
Rear wheel removal	1.22
Front and rear wheel overhauling	1.23
Rim warpage for front and rear wheel	1.25
Wheel rim axle bending	1.26
Axle out-of-track	1.26
Rear ring gear	1.27
Rocking fork removal and overhauling	1.28
Overhauling the swinging arm pivot pin	1.30
Overhauling of the connecting rod and of the rear suspension rocker arm	1.31
Rear damper removal	1.32
Rear damper overhauling	1.33




Chassis	1.4	Rahmen	1.4
Suspension avant	1.5	Vordere Aufhängung	1.5
Roue avant	1.7	Vorderrad	1.7
Démontage de la roue avant	1.8	Ausbauen des Vorderrads	1.8
Démontage de la fourche avant	1.9	Abmontieren der Vordergabel	1.9
Révision de la fourche avant	1.11	Kontrolle der Fahrigabel	1.11
Vidange d'huile	1.17	Ölwechsel	1.17
Variant fourche "mito racing"	1.18A	Gabel Variante "mito racing"	1.18A
Suspension arrière	1.19	Hintere Aufhängung	1.19
Roue arrière	1.21	Hinterrad	1.21
Démontage de la roue arrière	1.22	Ausbauen des Hinterrads	1.22
Révision roue avant et arrière	1.24	Überholung des vorderen und hinteren Rads	1.24
Voillement de la jante de la roue avant et arrière	1.25	Verzug der Felgen des Vorder- und Hinterrads	1.25
Pliage de l'axe de la roue	1.26	Biegung des Radzapfens	1.26
Désaxage pivot sur 100 mm	1.26	Ausmitigkeit der Radachse bei 100 mm	1.26
Couronne arrière	1.27	Hintere Kränz	1.27
Démontage et révision de la fourche flottante	1.29	Ausbau und Kontrolle der beweglichen Gabel	1.29
Révision du pivot de la fourche	1.30	Überholung des Schwingbolzens	1.30
Révision de la biellette et du culbuteur de suspension postérieure	1.31	Überholung der Pleuelstange und des Kipphebel der hinteren Aufhängung	1.31
Démontage de l'amortisseur arrière	1.32	Ausbauen des hinteren Stoßdämpfers	1.32
Révision de l'amortisseur arrière	1.34	Kontrolle des hinteren Stoßdämpfers	1.34

Bastidor	1.4
Suspensión delantera	1.5
Rueda delantera	1.7
Desengancho rueda anterior	1.8
Remoción horquilla delantera	1.9
Revisión horquilla anterior	1.11
Reemplazo aceite	1.17
Variante horquilla "mito racing"	1.18A
Suspensión trasera	1.19
Rueda trasera	1.21
Desengancho rueda posterior	1.22
Revisión rueda delantera y trasera	1.24
Deformación aro para rueda anterior y posterior	1.25
Doblado del perno de la rueda	1.26
Descentrado del perno en 100 mm	1.26
Corona posterior	1.27
Desmontaje y revisión horquilla oscilante	1.29
Revisión perno horquilla	1.30
Revisión biela y balanceo suspensión posterior	1.31
Desengancho amortiguadores posteriores	1.32
Revisión amortiguador posterior	1.34



TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS



Telaio.

Tipo twin-beam con tubolari estrusi e parti fuse in alluminio; appendice posteriore con tubi in acciaio a sezione quadrata. Per un controllo sommario, consultare la figura.

Le dimensioni riportate consentono di stabilire se il telaio richiede un riallineamento o la sostituzione.

! IMPORTANTE - I telai molto danneggiati devono essere sostituiti.

Frame.

Type twin-beam with extruded tubes and cast aluminium parts. Tailpiece made in square section steel tubes. For a rough check, please see the picture.

The size indicated enable to see if the frame should be realigned or replaced.

! IMPORTANT - The frames seriously damaged should be replaced.

Chassis.

Type à double élément portant avec tubes extrudés et éléments d'aluminium moulé à section carrée. Pour un contrôle sommaire consulter la figure.

Les dimensions indiquées permettent d'établir si le cadre exige un réalignement ou le remplacement.

! IMPORTANT: les cadres très endommagés doivent être remplacés.

Rahmen.

Typ Zwei-Träger mit fließgepressten Gitterrahmen und geschmiedenen Teilen aus Aluminium; hinterer Teil mit Vierkantstahl aus Stahl. Zur Einheitskontrolle siehe Abbildung.

Die angegebenen Maße erlauben ein Festlegen, ob der Rahmen eine erneute Flächung benötigt oder ob er ganz ausgetauscht werden muß.

! WICHTIG - Sehr beschädigte Rahmen müssen ausgetauscht werden.


Bastidor.

Tipo de dos vigas con tubulares extrudidos y partes de fundición de aluminio; apéndice trasero con tubos de acero de sección cuadrada. Para un control general, consultar la figura.

Las dimensiones especificadas permiten establecer si el bastidor requiere una nueva alineación o el reemplazo.

! IMPORTANTE - Los bastidores muy perjudicados deben ser reemplazados.





Sospensione anteriore.

La sospensione anteriore è costituita da una forcella idraulica, a steli rovesciati con cartuccia interna ammortizzante sigillata.

Marca	MARZOCCHI
Tipo	40 USD/E P.C.
Diametro steli	40 mm
Escursione ruota anteriore (sull'asse scorrevole)	120 mm

Front suspension.

The front suspension consists of a telehydraulic "Upside-down" fork, with damping internal sealing cartridge.

Producer	MARZOCCHI
Type	40 USD/E P.C.
Legs diameter	40 mm/1.574 in.
Front wheel bump position (on the sliding axis)	120 mm/4.724 in.

Suspension avant.

La suspension avant se compose d'une fourche télescopique hydraulique UPSIDE DOWN à cartouche d'amortissement interne fermée.

Producteur	MARZOCCHI
Type	40 USD/E P.C.
Diamètre tiges	40 mm
Excursion roue avant (sur l'axe des coulissants)	120 mm

Vordere Aufhängung.

Die vordere Aufhängung umfaßt eine hydraulische UP-Side-Down Teleskopgabel mit innenversiegelter Dämpfpatrone.


Hersteller	MARZOCCHI
Typ	40 USD/E P.C.
Durchmesser der Stangen	40 mm
Durchfedern des Vorderrades (auf der Verschiebeachse)	120 mm

Suspensión delantera.

La suspensión anterior está constituida de una horquilla tele-hidráulica, con varilla valculada a cartucha amortiguante interna cerrada herméticamente.

Marca	MARZOCCHI
Tipo	40 USD/E P.C.
Díametro vástagos	40 mm
Excursión rueda delantera (sobre el eje deslizable)	120 mm

CAGIVA



Ruota anteriore.

Cerchio ruota in lega leggera a tre razze. Dispositivo di rinvio del contaghiometri su lato sinistro del mozzo ruota (mito ev)	
Marche.....	MARCHESIN (mito racing) ; GRIMECA (mito ev)
Dimensioni.....	2,75"x17"
Pneumatico, marca e tipo.....	MICHELIN ZR 17 HI SPORT - T
Dimensione.....	110/70 - 17"
Pressione di gonfiaggio a freddo (con solo pilota).....	1,7 Kg/cm ² (mito racing) ; 1,9 Kg/cm ² (mito ev)
Pressione di gonfiaggio a freddo (con passeggero).....	2,0 Kg/cm ² (mito ev)

Front wheel.

Threespoke light alloy wheel rim. Odometer transmission unit located on the L.H. side of the wheel hub (mito ev)	
Make.....	MARCHESIN (mito racing) ; GRIMECA (mito ev)
Dimensions.....	2,75"x17"
Tyre, manufacturer and type.....	MICHELIN ZR 17 HI SPORT - T
Dimension.....	110/70 - 17"
Inflation pressure (in cold condition) (driver only).....	1,7 Kg/cm ² (mito racing) ; 1,9 Kg/cm ² (mito ev)
Inflation pressure (in cold condition) (with passenger).....	2,0 Kg/cm ² (mito ev)



Roue avant.

Jante de la roue en alliage léger à trois rayons. Dispositif de renvoi du compteur kilométrique situé du côté gauche du moyeu de la roue

(mito ev)	MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Marque	2,75"x17"
Dimensions	MICHELIN ZR 17 HI-SPORT T
Pneu, producteur et type	110/70 - 17"
Dimensions	1,7 Kg/cm ² (mito racing); 1,9 Kg/cm ² (mito ev)
Pression de gonflage (à froid) [conducuteur]	2,0 Kg/cm ² (mito ev)
Pression de gonflage (à froid) [avec passager]	

Vorderrad.

Leichtmetallfelgen mit drei Speichen. Kilometerzählervorgabe links von der Radnabe (mito ev)

Marque	MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Abmessungen	2,75"x17"
Reifen, Hersteller und Typ	MICHELIN ZR 17 HI-SPORT T
Abmessungen	110/70 - 17"
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) [Fahrer]	1,7 Kg/cm ² (mito racing); 1,9 Kg/cm ² (mito ev)
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) [mit Fahrgast]	2,0 Kg/cm ² (mito ev)


Rueda delantera.

Aro rueda en aleación a tres radios. Dispositivo de renvío del cuenta-kilómetros sobre el lado izquierdo del cubo rueda (mito ev)

Marque	MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Dimensions	2,75"x17"
Pneumatico, marca y tipo	MICHELIN ZR 17 HI-SPORT T
Dimensions	110/70 - 17"
Presión de hinfado (en frío) [conducutor]	1,7 Kg/cm ² (mito racing); 1,9 Kg/cm ² (mito ev)
Presión de hinfado (en frío) [con pasajero]	2,0 Kg/cm ² (mito ev)



TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS



Stacco ruota anteriore.

Posizionare un supporto sotto al motore per avere la ruota anteriore sollevata da terra e procedere nel modo seguente:

- svitare e rimuovere il dado [2] di tenuta del perno ruota [3] con relativa rosetta;
- allentare le viti [1] che bloccano il perno ruota [3] sui gamboli;
- sfiorare dal lato sinistro il perno ruota [3];
- rimuovere, sul lato sinistro, il rinvio contattachilometri (la trasmissione flessibile rimarrà ancorata al rinvio) e il distanziale destro;
- rimuovere la ruota completa.


Per il rimontaggio eseguire le stesse operazioni in modo inverso.

Front wheel removal.

Arrange a support under the engine in order to have the front wheel raised from ground and proceed as follows:

- unscrew and remove the tightening nut [2] of the wheel pin [3] and its washer;
- loosen the screws [1] locking the wheel pin [3] on the legs;
- extract on the L.H. side the wheel pin [3];
- on the L.H. side, remove the odometer transmission device (the flexible cable will remain locked to the transmission device) and the right spacer;
- remove the full wheel.

For reassembly, carry out the same operations in the opposite way with great care.



Démontage de la roue avant.

Mettre un support en-dessous du moteur de façon à soulever du sol la roue avant. Puis, procéder de la façon suivante:

- dévisser et retirer l'écrou [2] de fixation de l'axe de la roue [3] et la rondelle;
- desserrer les vis [1] qui bloquent l'axe de la roue [3] sur les tiges;
- dégager l'axe de la roue [3] sur le côté gauche;
- enlever, du côté gauche, le renvoi du compteur kilométrique (la transmission flexible doit rester attachée au renvoi) et le entretoise droite;
- retirer toute la roue.

Pour la remontage, effectuer soigneusement les mêmes opérations en sens inverse.

Ausbauen des Vorderrads.

Hine Stützvorrichtung unter dem Motor anbringen, um das Vorderrad vom Boden anzuheben. Danach wie folgt vorgehen:

- Den Mutter [2] und Scheibe der Radbolzen [3] lösen und abnehmen.
- Die Schrauben [1], mit denen der Radbolzen [3] an den Gabelbeinen befestigt ist, lösen.
- Den Radbolzen [3] auf der linken Seite herausnehmen.
- Auf der linken Seite das Kilometerzählervorgelege (das Kabel bleibt am Vorgelege angeschlossen) und rechten Distanzstück abnehmen.
- Das Rad abnehmen.

Beim Wiedereinbau geht man in der umgekehrten Reihenfolge vor, wobei man darauf:

Desengancho rueda anterior.

Posicionar un soporte bajo el motor para tener la rueda anterior levantada de tierra y proceder en el modo siguiente:

- desmontar y remover la tuerca [2] del perno rueda [3] y la su arandela;
- aflojar las tornillos [1] que blocan el eje rueda [3] en las canilloras;
- extraiga el perno rueda [3];
- remover, del lado izquierdo, el renvío cuentakilómetros (la transmisión flexible quedara anclada al renvío) y el separador derecho;
- remover la rueda completa.

Para el remontaie seguir la misma operación en modo inverso.



Stacco forcella anteriore.

Inserire un supporto sotto al motore in modo da avere la ruota anteriore sollevata da terra ed operare come segue:

- rimuovere la pinza freno dal fodero destro svitando le due viti [A] di fissaggio;
- svitare le quattro viti [B] che fissano il parafrangente anteriore ai gambi della forcella o rimuovere il parafrangente;
- rimuovere la ruota anteriore nel modo descritto al paragrafo «Stacco ruota anteriore»;
- allentare le due viti [1], che fissano ciascun tubo portante alla testa di sterzo e le quattro [2] alla base di sterzo;
- sfilare gli steli.

Quando si procede al rimontaggio allineare la testa di sterzo alla terza tacca dello stelo (vedi figura).

Removing the front fork.

Place a support under the engine so that the front wheel is raised from the ground and operating as follows:

- remove the brake caliper from the R.H. sleeve by unscrewing the two fastening screws [A];
- unscrew the four screws [B] fastening the front mudguard to the fork legs and remove the mudguard;
- remove the front wheel following the instructions in the section «Front wheel removal»;
- unloose the two screws [1] fastening each bearing pipe to the steering head and the four screws [2] to the steering base;
- extract the fork legs;

During reassembly, position the steering head in line with the 3rd notch of the leg (see figure).

Démontage de la fourche avant.

Placer un support sous le moteur de façon à soulever la roue avant du sol et opérer comme suit:

- enlever l'étrier de frein du fourreau droite en dévissant les deux vis [A] de fixation;
- dévisser les quatre vis [B] qui fixent le garde-boue avant aux tiges de la fourche et enlever le garde-boue;
- retirer la roue avant en suivant les instructions contenues dans le paragraphe «Démontage de la roue avant»;
- desserrer les deux vis [1] qui fixent chaque tube portant à la tête de direction et les quatre vis [2] de fixation à la base de direction;
- extraire les tiges.

Pendant le remontage, placer la tête de direction alignée avec la 3ème encoche de la tige (voir figure).

Abmontieren der Vordergabel.

Unter dem Motor einen Support einsetzen, so dass das Vorderrad vom Boden angehoben ist und dabei ist es wie folgt zu verfahren:

- Den Bremsattel von der rechten Hülse abmachen, wozu man die beiden Befestigungsschrauben [A];
- Die vier Schrauben [B], mit denen der vordere Koffelgel an den Gabelbeinen befestigt ist, lösen. Die Koffelgel abnehmen.
- Das Vorderrad wie im Abschnitt «Ausbauen des Vorderwads» beschrieben abnehmen.
- Die zwei Schrauben [1] zur Befestigung eines jeden Tragtubes am Lenkkopf sowie die vier Befestigungsschrauben [2] an der Gabelbrücke lösen.
- die Stangen herausziehen.




Beginnt man mit dem Zusammenbau, muß man den Lenkkopf mit der dritten Kerbe des Schafes ausrichten (siehe Abb.).


Remoción horquilla delantera.

Introducir un soporte por debajo del motor de manera que la rueda delantera quede levantada del suelo y haga la siguiente:

- remover la pinza freno de la funda derecha desenroscando las dos tornillos [A] de fijaje;
- desenroscar los cuatro tornillos [B] que fijan el parafrangente anterior a las canilleras de la horquilla; remover el parafrangente;
- quitar la rueda delantera como se describe en el capítulo «Desengancho rueda anterior»;
- alinear las dos tornillos [1], que fijan cada tubo portante a la cabeza de la dirección y las cuatro [2] a la base de dirección;
- sacar los vástagos.

Cuando se vuelva a montar, colocar la cabeza de la dirección alineados con la 3a muesca de el vástago (ver la figura).





Revisione forcella anteriore. (mito ev)

La MARZOCCHI $\varnothing$ 40 USD/E.P.C. è una forcella del tipo a cartuccia ammortizzante interna sigillata.

Non è pertanto possibile intervenire all'interno di questo dispositivo in quanto detta cartuccia viene assemblata al tubo portante con un processo di imbottitura irreversibile. All'interno dello scorrevole sono inserite speciali boccole di scorrimento con un basso attrito di primo distacco.

In questa forcella la molla è racchiusa all'interno della cartuccia ammortizzante dello stelo destro e non deve quindi essere rimossa in fase di revisione.

Il tubo portante è bloccato nel piedino portaruota con Loctite e con una vite (visibile dal fondo del piedino) che non deve mai essere allentata o rimossa.

Le operazioni di revisione di questa forcella interessano le guarnizioni di tenuta dello scorrevole esterno sul tubo portante e la sostituzione dell'olio.

La semplicità strutturale di questa forcella permette di eseguire queste operazioni senza l'utilizzo di attrezzature particolari.

Gli attrezzi descritti nelle procedure di revisione seguenti sono disponibili presso il "Servizio Ricambi MARZOCCHI" con i seguenti codici:

Rif. A - Asta filettata M. 4 Cod. R5045

Rif. B - Boccola di protezione per scorrevole Cod. S36064AD

Rif. C - Tampone introduzione anello di tenuta Cod. R5046AC

NOTE: I numeri di riferimento riportati nelle operazioni di revisione si riferiscono all'esploso raffigurato nella pagina I.5.

Front fork overhauling. (mito ev)

MARZOCCHI fork $\varnothing$ 40 USD/E.P.C. is of damping internal sealing cartridge type. Therefore the access to the inside is not possible, since this cartridge is assembled to the main tube through drawing.

Special, highly stiff bushes with low friction are fitted inside the slide.

The spring is here fitted inside the damping cartridge of the R.H. leg and should not be removed while overhauling.

The main tube is fixed in the wheel carrier foot by means of Loctite and a screw (it can be seen from the foot bottom) that should never be loosened or removed.

This fork is overhauled by replacing the external slide seals on the main tube and oil, when necessary.

All this is executed with no need for any special equipment, thanks to the easy design of the fork.

The tools described in the following overhauling procedures are available at "MARZOCCHI Spares Service" with the following identification nos.:

Ref. A - Threaded rod M. 4 No. R5045

Ref. B - Slide protection bush No. S36064AD

Ref. C - Seal ring buffer No. R5046AC

NOTE: The numbers shown in the overhauling operations refer to the exploded drawing shown on I.5 page.



Révision de la fourche avant. (mito ev)

MARZOCCHI Y 40 USD/E.P.C. est une fourche du type à cartouche d'amortissement interne fermée.

Il est donc impossible d'intervenir à l'intérieur de ce dispositif, car cette cartouche est assemblée au tube porteur avec un processus d'emboutissage irréversible. A l'intérieur de l'élément coulissant sont insérées des douilles spéciales de glissement avec un faible frottement de première séparation. Dans cette fourche le ressort est enfilé à l'intérieur de la cartouche d'amortissement de la tige droite et elle ne doit donc pas être enlevée au cours de la révision.

Le tube porteur est bloqué dans le pied porterooue avec de la Loctite et avec une vis (visible du fond du pied) qui ne doit jamais être desserrée ou enlevée.

Les opérations de révision de cette fourche intéressent les garnitures d'étanchéité du tube coulissant externe sur le tube porteur et la vidange d'huile. La simplicité structurale de cette fourche permet d'effectuer ces opérations sans utiliser des outils particuliers.

Les outils décrits dans les procédures de révision suivantes sont disponibles auprès de "Service Pièces de rechange MARZOCCHI" avec les codes suivants:

Réf. A - Tige filière M.4 Code R5045

Réf. B - Douille de protection pour élément coulissant Code 536064AD

Réf. C - Tampon d'introduction de la bague d'étanchéité Code R5046AC



NOTE: Les numéros de référence indiqués dans les opérations de révision se réfèrent à la vue éclatée illustrée à la page I.5.

Kontrolle der Fahrgabel. (mito ev)

Die MARZOCCHI Y 40 USD/E.P.C. ist eine Gabel vom Typ mit innenversiegelter Dämpfpatrone.

Deshalb ist es nicht möglich, auf das Innere dieser Vorrichtung einzuwirken, da diese Patrone in das Tragrohr, anhand eines unwiderrufbaren Einbauprozesses, montiert wurde.

Im Inneren des Gleitrohrs befinden sich spezielle Laufbuchsen mit niedriger Anlaufreibung.

In dieser Gabel ist die Feder ins Innere der Dämpfpatrone der rechten Gabelholm eingeschlossen und darf deshalb bei Überholungsarbeiten nicht abgenommen werden.

Das Tragrohr ist im Radhalterfuß durch Loctite und anhand einer Schraube (die am Grund sichtbar ist) befestigt und darf nie gelockert oder abgenommen werden.

Bei Überholungsarbeiten dieser Gabel sind nur die Dichtungen des äußeren Gleitrohrs auf dem Tragrohr und der Ölwechsel interessant.

Die einfache Struktur dieser Gabel erlaubt diese Arbeitsvorgänge ohne jegliche Anwendung von besonderen Werkzeugen.

Die in den folgenden Arbeitsvorgängen für eine Übersicht beschriebenen Werkzeuge, sind bei "MARZOCCHI Ersatzteildienst" unter den folgenden Kennr. erhältlich.

Bez.A - Gewindestange M.4 Kennr. R5045

Bez.B - Schutzbuchse für das Gleitrohr Kennr. 536064AD

Bez.C - Einführstopfen für Dichtungsring Kennr. R5046AC



Anmerkung: Die Bezugsnummern, die in den Arbeitsschritten der Übersichtsarbeiten eingetragen wurden, beziehen sich auf die auf der Seite I.5 dargestellte Aufbauzeichnung.

Revisión horquilla anterior. (mito ev)

La MARZOCCHI Y 40 USD/E.P.C. es una horquilla del tipo a cartucha amortiguante interna cerrada herméticamente.

Por lo tanto no es posible intervenir al interno de este dispositivo en cuanto dicha cartucha es ensamblada al tubo portante con un proceso de embudo irreversible.

Al interno del tubo deslizante se montan bujes especiales de deslizamiento con un bajo atrito de primera separación.

En esta horquilla el muelle se encuentra encerrado al interno de la cartucha amortiguante en el vástago derecho y por lo tanto no debe ser quitada en fase de revisión.

El tubo portante está bloqueado en el pie portarueda con Loctite y con un tornillo (visible desde el fondo del pie) que nunca debe ser aflojado o desmontado.

Las operaciones de revisión de esta horquilla interesan los aros de retén de la parte deslizante externa sobre el tubo portante y el reemplazo del aceite.

La sencillez de la estructura de esta horquilla permite efectuar estas operaciones sin el empleo de herramientas especiales.

Los utensilios descritos en los siguientes procedimientos de revisión se encuentran disponibles en la "Servicio Respuestas MARZOCCHI" con los siguientes códigos:

Réf. A - Varilla fileada M. 4 Cod. R5045

Réf. B - Bullón de protección para deslizante Cod. 536064AD

Réf. C - Tornpón introducción anillo de retén Cod. R5046AC



NOTA: Los números de referencia especificados en las operaciones de revisión se refieren al despiece de la página I.5.



**TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS**



SMONTAGGIO

Svitare con chiave esagonale di 30 mm il tappo superiore (17).
Svitare completamente il tappo e rimuoverlo.
Spingere in basso lo scorrevole (68) sul tubo portante.

DISASSEMBLY

By means of a 30 mm hexagonal ring wrench unscrew the upper plug (17).
Completely unscrew and remove the plug.
Push the inner tube (68) down on the outer tube.

DÉMONTAGE


Dévisser le bouchon supérieur (17) avec une clé hexagonale de 30 mm.
Dévisser complètement le bouchon et l'enlever.
Pousser tout en bas l'élément coulissant (68) sur le tube porteur.

AUSBAU

Den oberen Verschluss (17) mit einem 30 mm-Sechskantschlüssel aufschrauben.
Ganz lockern und den Verschluss komplett abnehmen.
Das Gleitrohr (68) im Tragrohr nach unten drücken.

DESMONTAJE

Destornillar con llave hexagonal de 30 mm el tapón superior (17).
Destornillar completamente el tapón y quitarlo.
Empujar hacia abajo el tubo deslizante (68) sobre el tubo portante.



Avvitare una barra (A) con estremità filettata sull'asta dell'ammortizzatore interno.
Con la barra tirare verso l'alto l'asta dell'ammortizzatore e contemporaneamente con la mano spingere verso il basso lo scodellino superiore (59) per poter slitare i due semianelli (118).
Rimuovere la barra.
Slitare lo scodellino superiore.

Screw a bar (A) with the threaded end on the internal shock absorber rod.
By means of the bar, pull up the shock absorber rod and at the same time push down by hand the upper cap (59) so as to remove the two half-rings (118).
Remove the bar.
Remove the upper cap.

Visser une barre (A), dont l'extrémité est filettée, sur la tige de l'amortisseur interne. Avec la barre tirer vers le haut la tige de l'amortisseur et pousser simultanément vers le bas, avec la main, la cuvette supérieure (59) pour pouvoir extraire les deux demi-bagues (118).
Enlever la barre.
Extraire la cuvette supérieure.

Einen Gewindestab (A) auf die Stange des inneren Stoßdämpfers schrauben. Mit dem Stab die Stoßdämpferstange nach oben ziehen und gleichzeitig den oberen Teller (59) mit der Hand nach unten drücken, so daß man die beiden Halbring (118) herausnehmen kann.
Den Gewindestab wegnehmen.
Den oberen Teller herausnehmen.

Atornillar una barra (A) con extremidad fileteada sobre la varilla del amortiguador interno. Con la barra tirar hacia arriba la varilla del amortiguador y al mismo tiempo con la mano empujar hacia abajo la tapa superior (59) para poder quitar los dos semianillos (118).
Desmontar la barra.
Deslizar la tapa superior.




Svuotare l'olio esausto dall'interno del tubo portante effettuando alcune escursioni con l'asta per permettere una evacuazione completa.
Sfilare lo scorevole (68) dal tubo portante (19).

Empty the spent oil from the inside of the main tube letting the rod run some strokes so that fully emptying is ensured.
Remove the slide (68) from the main tube (19).

Supprimer l'huile usée qui se trouve à l'intérieur du tube porteur en effectuant quelques excursions avec la tige pour obtenir une évacuation totale.
Extraire l'élément coulissant (68) du tube porteur (19).

Das benutzte Öl aus dem Rohr innen gießen, dabei einige Pumpbewegungen mit dem Stab ausüben, damit man ein gänzlichendes Entleeren des Rohrs erreicht.
Das Laufrohr (68) aus dem Standrohr (19) ziehen.

Vaciar el aceite desgastado de la parte interna del tubo portante cumpliendo algunas excursions con la varilla para permitir la salida completa del aceite mismo.
Extraer el tubo deslizante (68) del tubo portante (19).




Farendo leva con un cacciavite (fare attenzione a non rovinare il labbro di tenuta interno) rimuovere il raschiapolvere (20).

By means of a screwdriver (make sure that the internal seal lip is not damaged) remove the scraper (20).

En se servant du tournevis comme levier (veiller à ne pas endommager la lèvre d'étanchéité interne), enlever le racle-poussière (20).


Durch Anbringen einer Hebelwirkung mit einem Schraubenzieher die Staubmanschette (20) herausnehmen (dabei darauf achten, daß man die innenliegenden Dichtungslippen nicht beschädigt).

Haciendo leva con un desornillador (atención a no arruinar el labio de retén interno) quitar el guardapolvo (20).





**TELAJO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS**




Utilizzando un cacciavite sottile rimuovere l'anello di fermo (23) dall'interno dello scorrevole.

By means of a thin screwdriver remove the stop ring (23) from the inside of the slide.

En utilisant un tournevis mince, enlever la bague de blocage (23) de l'intérieur du tube coulissant.

Mit Hilfe eines dünnen Schraubenziehers den Haltering (23) aus dem inneren des Gleitrohrs nehmen.

Utilizando un destornillador fino quitar el anillo de bloqueo (23) del interior del tubo deslizando.



Quando si procede all'estrazione dell'anello di tenuta (22) è consigliabile proteggere il bordo dello scorrevole con una speciale boccola (B). Con un cacciavite largo esercitare una pressione sotto l'anello di tenuta e contemporaneamente ruotare lo scorrevole, per permetterne la fuoriuscita.
Sfilare lo scodellino inferiore (139).

While removing the seal ring (22) it is recommended to protect the slide edge with a special bush (B).

By means of a large screwdriver, press under the seal ring and at the same time rotate the slide so that it goes out.
Remove the lower cap (139).

Lors de l'extraction de la bague d'étanchéité (22), nous conseillons de protéger le bord de l'élément coulissant avec une douille spéciale (B). Exercer une pression sous la bague d'étanchéité avec un tournevis large et tourner simultanément l'élément coulissant pour en permettre l'évacuation.
Extraire la cuvette inférieure (139).

Wenn man zum Herausziehen des Dichtungsringes (22) übergeht, ist es empfehlenswert, den Rand des Gleitrohrs mit einer speziellen Buchse (B) zu schützen. Mit einem breiten Schraubenzieher Druck unter dem Dichtungsring anbringen und gleichzeitig das Gleitrohr drehen, um dessen Herausgleiten zu ermöglichen.
Den unteren Keller (139) abziehen.

Cuando se procede a la extracción del anillo de retén (22) es aconsejable proteger el borde del tubo deslizando con un buje especial (B). Con un destornillador ancho presionar debajo del anillo de retén y al mismo tiempo girar el tubo deslizando para permitir su salida.
Quitar la tapa inferior (139).



RIMONTAGGIO

Inserire nello scorrevole la scodellina inferiore (139), con il lato scaricato rivolto verso l'esterno.

REASSEMBLY

Fit in the slide (68) the lower cap (139), with its unloaded side towards the outside.

ASSEMBLAGE


Introduire dans l'élément coulissant la cuvette inférieure (139), avec le côté déchargé tourné vers l'extérieur.

ANBAUEN

Den unteren Teller (139) mit der entlasteten Seite nach außen in das Gleitrohr geben.

REMONTAJE

Inserir en el tubo deslizante la tapa inferior (139), con el lado descargado dirigido hacia la parte exterior.



Infilare l'anello di tenuta (22) nello speciale tampone (C) ed introdurlo nello scorrevole fino a battuta.

Bloccarlo nello scorrevole con l'anello di fermo (23).

Fit the seal ring (22) in the special buffer (C) and push it down in the slide until it beats. Tighten it in the slide with the stop ring (23).

Enfiler la bague d'étanchéité (22) dans le tampon spécial (C) et l'introduire dans l'élément coulissant jusqu'à la limite.


La bloquer dans l'élément coulissant avec la bague de blocage (23).

Den Dichtungsring (22) auf den Spezialstopfen (C) legen und bis zum Anschlag in das Gleitrohr bringen.

Mit dem Haltering (23) im Gleitrohr befestigen.


Posicionar el anillo de retén (22) en el especial tampón (C) e introducirlo en el tubo deslizante hasta tope.

Bloquearlo en el tubo deslizante con el anillo de retén (23).





**TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS**




Introdurre sul tubo portante il raschiapolvere (20) ben lubrificato e portarlo in basso lungo il tubo.

Fit in the main tube the scraper (20), well lubricated, and let it slide down along the tube.

Introduire sur le tube porteur le racle-poussière (20) bien lubrifié et le porter tout en bas le long du tube.

Die gut geschmierte Staubmanschette (20) auf das Tragrohr legen und am Rohr entlang gleitend nach unten bringen.

Introducir sobre el tubo portante el guardapolvo (20) bien lubricado y posicionarlo hacia abajo a lo largo del tubo.



Lubrificare ed introdurre il tubo portante nello scorrevole. Questa operazione risulta facilitata grazie all'estremità conica del tubo.

Introdurre il raschiapolvere preventivamente montato nella sede sullo scorrevole e portare quest'ultimo a fondo corsa sul tubo.

Lubricate and fit the main tube in the slide.

This operation is made easier thanks to the tube conic end.

Fit the scraper, previously assembled in its seat, on the slide and let this slide along the tube up to bottom out.

Lubrifier et introduire le tube porteur dans l'élément coulissant. Cette opération est facilitée par l'extrémité conique du tube.

Introduire la racle-poussière préalablement montée dans le siège sur l'élément coulissant et porter ce dernier au fond de la course sur le tube.

Das Tragrohr schmieren und in das Gleitrohr einführen. Dieser Arbeitsvorgang wird durch das kegelförmige Ende des Rohrs erleichtert.

Den vorsorglich in den Sitz auf dem Gleitrohr montierte Staubmanschette einführen und das selbige bis zum Anschlag in das Rohr schieben.

Lubricar e introducir el tubo portante en el tubo deslizando. Esta operación resulta facilitada gracias a la extremidad cónica del tubo.

Introducir el guardapolvo anteriormente montado en el asiento sobre el tubo deslizando y posicionar esta última a final de carrera sobre el tubo.



Sostituzione olio.

Introdurre nel tubo portante dello stelo sinistro 420 cc di olio prescritto facendo effettuare alcune corse all'asta per permettere la distribuzione dell'olio all'interno dell'ammortizzatore.

Verificare che, con stelo completamente chiuso, risulti un volume d'aria di 60 mm tra la sommità dello scorrevolo e il livello dell'olio.

Nello stelo destro non è possibile questa verifica in quanto la molla interna impedisce di misurare il livello dell'olio. Inserire la stessa quantità di olio utilizzata per l'altro stelo.

Oil replacement.

Pour 420 cc/25.62 cu.in. of prescribed oil in the main tube of the L.H. leg, letting the rod run some strokes so as to let oil spread inside the shock absorber.

Check that, while the stem is fully closed, the air volume between the external slide top and the oil level is 60 mm/2.36 in.

This check is not possible on right leg, as oil level cannot be measured due to the inner spring. Fill in the same oil quantity used on the other leg.

Vidange d'huile.

Introduire dans le tube porteur de la tige gauche 420 cc de l'huile conseillée en faisant effectuer à la tige quelques courses pour permettre la distribution de l'huile à l'intérieur de l'amortisseur.

Vérifier que, avec la tige complètement fermée, il y ait un volume d'air de 60 mm entre la sommité de l'élément coulissant et le niveau d'huile.

Dans la tige droite cette vérification n'est pas possible car le ressort interne empêche de mesurer le niveau d'huile. Introduire la même quantité d'huile que celle utilisée pour l'autre tige.

Ölwechsel.

420cc von vorgeschriebenem Öltyp in das Tragerrohr der linken Gabelholm füllen, dabei die Stange einige Male pumpen, so kann sich das Öl im Inneren des gesamten Dämpfers verteilen.

überprüfen, ob bei komplett geschlossenem Schaft ein Luftvolumen von 60 mm zwischen dem Scheitel des Gleitrohres und dem Ölpegel vorhanden ist.


Beim rechten Schaft ist diese Art von Kontrolle nicht möglich, da die innere Feder es einem nicht ermöglicht, den Ölpegel abzumessen.

Reemplazo aceite.

Introducir en el tubo portante del vástago izquierdo 420 cc de aceite aconsejado haciendo cumplir algunas carreras a la varilla para permitir la distribución del aceite al interior del amortiguador.


Verifica que, con varilla completamente cerrada, resulte un volumen de aire de 60 mm entre la parte superior del tubo deslizante y el nivel del aceite.

En la varilla derecha no es posible efectuar este control puesto que el muelle interno impide que se mida el nivel del aceite. Colocar la misma cantidad de aceite utilizado para la otra varilla.





**TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS**




introdurre nell'asta dell'ammortizzatore la scodellino superiore (59) con la parte piana rivolta verso l'asta.

Fit in the damper rod the upper cap (59) with its flat side facing the small tube.

Introduire dans la tige de l'amortisseur la cuvette supérieure (59) avec la partie plate tournée vers la tige.

Den oberen Teller (59) mit der flachen Seite zur Stange zeigend in die Federbeinslange einführen.

Introducir en la varilla del amortiguador la tapa superior (59) con la parte plana dirigida hacia la varilla.



Avvitare la barra (A) precedentemente usata sull'estremità dell'asta.

Tirare verso l'esterno l'asta e contemporaneamente spingere verso il basso lo scodellino per permettere l'introduzione dei due semi anelli (118).

Lasciare la barra e lo scodellino e controllare il corretto inserimento dei semi anelli sull'asta.

Screw the bar (A) previously used on the rod end.

Pull the rod towards the outside and at the same time push down the cap so that the two half-rings (118) are fitted.

Release the bar and cap and check the correct fitting of half-rings on the rod.

Visser, sur l'extrémité de la tige, la barre (A) déjà utilisée.

Tirer vers l'extérieur la tige et pousser simultanément vers le bas la cuvette pour permettre l'introduction des deux demi-bagues (118).

Laisser la barre et la cuvette et contrôler que l'insertion des demi-bagues sur la tige soit correcte.

Den vorher verwendeten Gewindestab auf das Stangerende (A) schrauben.

Die Stange nach außen ziehen und gleichzeitig den Teller nach unten drücken, um somit das Einführen der beiden Halbringe (118) zu ermöglichen.

Lassen Sie die Stange und den Teller und kontrollieren Sie die korrekte Einföhrung der Halbringe auf der Stange.

Avvitare la barra (A) anteriormente utilizada sobre la extremidad de la varilla.

Tirar hacia la parte externa la varilla y al mismo tiempo empujar hacia abajo la tapa para permitir la introducción de los dos semianillos (118).

Soltar la barra y la tapa y controlar la correcta conexión de los semianillos sobre la varilla.



Ingrassare l'anello OR (4) sul tappo e avvitare sullo scodello.

Serrare con chiave esagonale alla coppia di 25 Nm.

Lubricate the O-ring (4) on the plug with grease and screw it on the slide.

Tighten to 25 Nm torque by means of an hexagonal ring wrench.

Graisser la bague (4) d'étanchéité sur le bouchon et la visser sur l'élément coulissant.

Serrer avec une clé hexagonale à la couple de 25 Nm.

Den O-Ring (4) einfetten und auf dem Gleitrohr anschrauben.

Mit einem Sechskantschlüssel an 25 Nm Drehmomente festziehen.

Engrasar el anillo OR (4) sobre el tapón y atornillarlo sobre el tubo deslizante.

Ajustar con llave hexagonal en el par de torsión de 25 Nm.



Variente forcella "mito racing"

La forcella del modello **"mito racing"** si differenzia da quella della versione stradale per i particolari riportati sulla figura.

Per controllare il livello dell'olio all'interno degli steli, procedere nel modo seguente:

- rimuovere i tappi delle aste di forza;
- togliere le molle dagli steli facendo scolare l'olio all'interno di questi ultimi;
- portare la forcella a fondo corsa;
- verificare che il livello "A" si trovi a 100 mm da limite superiore dell'asta di forza.

Variation of "mito racing" fork

The fork for model **"mito racing"** differs from the one of the road version by the elements shown in figure.

To check the oil level inside the tubes proceed as follows:

- remove the fork tube plugs;
- remove the springs from the tubes and let the oil drain;
- take the fork at the end of stroke;
- level "A" must be at 100 mm from the fork tube upper limit.

Variant fourche "mito racing"

La fourche du modèle **"mito racing"** diffère de la version routière par les éléments montrés dans la figure.

Pour contrôler le niveau d'huile à l'intérieur des tiges, opérez comme suit:

- ôtez les bouchons des barres de force;
- ôtez les ressorts des tiges et laissez écouler l'huile;
- portez la fourche à fin de course;
- contrôlez que le niveau "A" soit à 100 mm de la limite supérieure de la barre de force.

Gabel-Variante "mito racing"

Die Gabel des Typs **"mito racing"** unterscheidet sich von der Gabel des Strassenmodells in den abgebildeten Einzelteilen.

Zur Kontrolle des Ölstandes in den Schäften, wie folgt vorgehen:



- Die Stöpsel der Kraftstäbe entfernen;
- Die Federn von den Schäften trennen und Öl im Innern der Schäften abfließen lassen;
- Die Gabel am Hubende bewegen;
- Sich vergewissern, dass der Stand "A" 100 mm unter der oberen Grenze des Kraftstabs liegt.

Variente horquilla "mito racing"

La horquilla del modelo **"mito racing"** se diferencia de la de la versión de carretera por los detalles que se indican en el figura.

Para controlar el nivel del aceite dentro de las tijas, trabaje de la manera siguiente:


- saque los tapones de la varillas empujadoras;
- saque los muelles de las tijas haciendo escurrir el aceite dentro de los mismos;
- lleve la horquilla a final de carrera;
- compruebe que el nivel "A" se encuentre a 100 mm del límite superior de la varilla empujadora.



A= 100 mm (3.94 in.)



Port. N. 8000 81921 (03-95)



Sospensione posteriore

Rear swinging fork with hydraulic single damper. The fork pin is fixed laterally to the frame and wheel built in the fork bearings and in the engine crankcase bearings. This system gives the motorcycle a better stiffness. The damper, driven through a system of links with progressive action (SOFT DAMP), is provided with regulation of preload of the spring in function of the weight transported and to the type of terrain (**mito ev** e **mito racing**) and of groups of register of the hydraulic brake in compression and extension (**mito racing**).

Rear suspension

Rear swinging fork with hydraulic single damper. The fork pin is fixed sideways to the frame and wheel built in the fork bearings and in the engine crankcase bearings. This system gives the motorcycle a better stiffness. The damper, driven through a system of links with progressive action (SOFT DAMP) is provided with spring preload adjustment according to the weight carried and to the type of ground (**mito ev** and **mito racing**) and compression and extension adjusting units of hydraulic brake (**mito racing**).

Suspension arrière

A fourche oscillante avec mono-amortisseur hydraulique. Le pivot de la fourche arrière est fixé latéralement au châssis et tourne soit dans les coussinets de la fourche soit dans les coussinets du carter moteur, ce système permet une plus grande solidité. L'amortisseur, actionné par un dispositif de bielles à action progressive (SOFT DAMP), est pourvu de réglage de précontrainte du ressort en fonction du poids transporté et du type de terrain (**mito ev** et **mito racing**) et des groupes de réglage du frein hydraulique en compression et en extension (**mito racing**).

Hintere Aufhängung

Schwingsattel mit hydraulischem Monostossdämpfer. Der Gabelbolzen ist seitlich am Rahmen und am Rad, sei es in den Gabellagern, als auch in den Lagerbuchsen des Motorblocks, befestigt; dieses System verleiht dem Fahrzeug größere Stabilität. Der Stossdämpfer, der von einem Pleuelwerkssystem mit fortlautender Wirkung (SOFT DAMP) angetrieben wird, ist mit einer Regulierung der Federbelastung in Abhängigkeit des beförderten Gewichtes und des Geländetypes versehen (**mito ev** und **mito racing**) und Linstellgruppen der hydraulischen Bremsen in Linstellung und Auslenkung (**mito racing**).


Suspensión trasera

Con horquilla oscilante con mono-amortiguador hidráulico. El pivote de la horquilla está fijado lateralmente al bastidor y gira en los cojinetes de la horquilla y en los cojinetes antifricción de la base del motor; este sistema da al medio una mayor solidez. El amortiguador, accionado por un sistema de bielas con acción progresiva (SOFT DAMP) está provisto con regulaciones de la pre-carga del resorte en función del peso transportado y del tipo de terreno (**mito ev** y **mito racing**) y de grupos de ajuste del freno hidráulico en compresión y extensión (**mito racing**).

CAGIVA



TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS



Ruota anteriore.

Cerchio ruota in lega leggera e tre razze. Parastrapi di assorbimento.

Marca	MARCESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Dimensioni	4,00"x17"
Pneumatico, marca e tipo	MICHELIN ZR 17 HI-SPORT - 1
Dimensione	150/60-17"
Pressione di gonfiaggio a freddo (con solo pilota)	1,9 Kg/cm ² (mito racing); 2,0 Kg/cm ² (mito ev)
Pressione di gonfiaggio a freddo (con passeggero)	2,2 Kg/cm ² (mito ev)

Front wheel.

Three-spoke light alloy wheel rim. Damping flexible coupling.

Marca	MARCESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Dimensioni	4,00"x17"
Tyre, manufacturer and type	MICHELIN ZR 17 HI-SPORT - 1
Dimensions	150/60-17"
Inflation pressure (in cold condition) (driver only)	1,9 Kg/cm ² (mito racing); 2,0 Kg/cm ² (mito ev)
Inflation pressure (in cold condition) (with passenger)	2,2 Kg/cm ² (mito ev)



Roue arrière.

Jante de la roue en alliage léger à trois rayons. Pièce caoutchouc d'absorption.

Marque	MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Dimensions	4.00"x17"
Pneu, producteur et type	MICHELIN ZR 17-HI-SPORT - I
Dimensions	150/60 - 17"
Pression de gonflage (à froid) [conducteur]	1,9 Kg/cm ² (mito racing); 2,0 Kg/cm ² (mito ev)
Pression de gonflage (à froid) [avec passager]	2,2 Kg/cm ² (mito ev)

Vorderrad.

Leichtmetallfelgen mit drei Speichen. Gummisäulen.

Marke	MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Abmessungen	4.00"x17"
Reifen, Hersteller und Typ	MICHELIN ZR 17-HI-SPORT - I
Abmessungen	150/60 - 17"
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) [Fahrer]	1,9 Kg/cm ² (mito racing); 2,0 Kg/cm ² (mito ev)
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) [mit Fahrgast]	2,2 Kg/cm ² (mito ev)


Rueda delantera.

Aro rueda en aleación a tres radios. Articulación elástica de absorción.

Marca	MARCHESINI (mito racing); GRIMECA (mito ev)
Dimensiones	4.00"x17"
Pneumatico, marca y tipo	MICHELIN ZR 17-HI-SPORT - I
Dimensiones	150/60 - 17" (mito racing)
Presión de hinchado [en frío] [conductor]	1,9 Kg/cm ² (mito racing); 2,0 Kg/cm ² (mito ev)
Presión de hinchado [en frío] [con pasajero]	2,2 Kg/cm ² (mito ev)



**TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS**



Stacco ruota posteriore.

Posizionare un supporto sotto al motore per avere la ruota posteriore sollevata da terra e procedere nel modo seguente:

- rimuovere il dado (1) del perno ruota (2) e sfilarlo quest'ultimo;
- spingere in avanti la ruota per consentire lo scarrullamento della catena dalla corona;
- sfilare la ruota completa recuperando il distanziale sul lato catena.


Quando si procede al rimontaggio effettuare la registrazione della tensione della catena nel modo descritto al capitolo "REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI".

Rear wheel removal.

Arrange a support under the engine in order to have the rear wheel raised from ground and proceed as follows:

- remove the nut (1) of the wheel pin (2) and extract the wheel pin;
- push forward the wheel to allow the chain to be released from the gear;
- extract the full wheel and recover the spacer on the chain side.

When reassembling, adjust the tension of the chain as described in the chapter "SETTINGS AND ADJUSTMENTS".



Démontage de la roue arrière.

Placer un support en dessous de la moto de façon à soulever la roue arrière du sol. Procéder ensuite de la façon suivante:

- enlever l'écrou (1) de l'axe de la roue (2); retirer l'axe;
- pousser la roue vers l'avant de façon à ce que la chaîne sorte de la couronne;
- enlever toute la roue et récupérer l'entretoise du côté de la chaîne.

Lors du remontage, régler la tension de la chaîne suivant les indications du chapitre "REGAGES ET CALAGES".

Ausbauen des Hinterrads.

Eine Stützvorrichtung unter dem Motor anbringen, um das Hinterrad vom Boden anzuheben. Danach geht man wie folgt vor:

- Die Mutter (1) des Radbolzens (2) entfernen und den Radbolzen abnehmen.
- Das Rad nach vorne drücken, damit die Kette vom Zahnkranz genommen werden kann.
- Das Rad abnehmen; dabei auf das Distanzstück auf der Kettenseite achten.

Beim Wiedereinbau stellt man die Kettenspannung wie im Kapitel "EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN" beschrieben ein.

Desenganche rueda posterior.

Posicionar un soporte bajo el motor para tener la rueda posterior levantada de tierra y proceder en el modo siguiente:

- remover la tuerca (1) del eje rueda (2) y desfilarlo este;
- empujar hacia adelante la rueda para permitir el desanclado de la cadena de la corona;
- desfilir la rueda completa recuperando el distanzial del lado cadena.


Cuando se procede al remonteje efectuar la registraci3n de la tensi3n de la cadena en el modo descrito en el capitulo "AJUSTES Y REGULACION".



Revisione ruota anteriore e posteriore.

Verificare lo stato di usura dei cuscinetti del mozzo. Riconfermando un gioco eccessivo (radiale e assiale) è necessario procedere alla loro sostituzione nel modo seguente:

- appoggiare il mozzo su un supporto piano con foro per il passaggio del cuscinetto rimosso;
- utilizzare un martello ed un perno con il quale si deve fare pressione solo sull'anello interno del cuscinetto (vedi figura) fino ad ottenerne l'estrazione;
- spostare continuamente il punto di pressione in modo da ottenere un'estrazione il più possibile lineare;
- sfilare il distanziale e procedere nel modo analogo per l'altro cuscinetto.




I cuscinetti rimossi non devono essere rimontati.

Quando si rimontano i cuscinetti nuovi controllare la sede, deve essere pulita ed esente da solchi o graffiature. Ungere la sede prima di rimontare il cuscinetto quindi spingere in sede quest'ultimo utilizzando un apposito tampone tubolare con il quale si farà pressione solo sull'anello esterno del cuscinetto fino alla sua completa introduzione. Inserire il distanziale e procedere all'inserimento dell'altro cuscinetto.

Verificare, introducendo il perno ruota, il loro perfetto allineamento.

Dopo ogni intervento sulle ruote è consigliabile provvedere alla loro equilibratura.



Front and rear wheel overhauling.

Check the wear state of the hub bearings. In case of excessive clearance (radial and axial), operate as follows:


- lay the hub on a flat support with hole, allowing for the passage of the removed bearing.
- use a hammer and a pin to exercise pressure only on the bearing inner ring (see fig.) up to its removal;
- continuously change the pressure position so to get an extraction as regular as possible;
- extract the spacer and perform the same operations for the other bearing.

Removed bearings must not be reassembled.

When reassembling new bearings check the seat. It must be clean and without grooves or scratches. Grease the seat before fitting the bearing, then put it in the seat using a proper tubular pad, exercising pressure only on the bearing outer ring up to the complete inserting.


Place the spacer and then proceed with the placing of the other bearing. Check their alignment by placing the wheel pin.

After every intervention on wheels their balancing is advisable.





CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS



Révision roue avant et arrière.


Contrôler le degré d'usure des paliers du moyeu. En cas d'un jeu trop important (radial et axial), les remplacer de la façon suivante:

- poser le moyeu sur un support plat avec un orifice pour le passage du palier qu'on enlève;
- utiliser un marteau et un goujon pour faire pression exclusivement sur l'anneau intérieur du roulement [voir fig.] jusqu'à obtenir la sortie;
- changer continuellement le point de pression de façon à obtenir une extraction la plus régulière possible;
- retirer l'entretoise et procéder de la même façon pour l'autre palier.

Les roulements enlevés ne doivent pas être installés de nouveau.

Si on installe des roulements neufs vérifier leurs sièges, qui doivent être nets et sans rayures et signes. Graisser le siège avant de remonter le roulement ensuite pousser ce dernier à l'intérieur en utilisant un spécial tampon tubulaire par lequel faire pression seulement sur l'anneau extérieur du roulement jusqu'à sa introduction totale, introduire l'entretoise et mettre en place l'autre palier. Vérifier leur alignement en introduisant l'axe de la roue.

Après chaque intervention sur les roues il faudra effectuer leur équilibrage.



Überholung des vorderen und hinteren Rads.


Den Verschleisszustand der Nabenlager nachprüfen. Bei einem übermässigen Spiel (radial oder axial), muss man mit der Lagerauswechslung wie folgt vorgehen:

- die Nabe auf einem ebenen Halter mit Bohrung zum Durchgehen des entfernten Lagers legen;
- mit einem Hammer und einem Zapfen nur auf den Innenring des Lagers drücken (siehe Abb.) bis zum seinen Herausziehen;
- den Druckpunkt beständig wechseln, um die Herausziehung möglichst linear zu haben;
- das Distanzstück ausziehen und wie oben auch für das zweite Lager vorgehen.

Die herausgenommenen Lager müssen nie wiedereingebaut werden.

Beim Einbau der neuen Lager, muß man ihn Gehäuse genau prüfen, das sauber und ohne Rillen oder Kratzer sein muß. Das Gehäuse vor dem Lagereinbau beschmieren, dann das Lager durch einen Rohrpfüßer völlig hineindrücken. Während man nur auf dem Außenring des Lagers bis zu seiner kompletten Einführung Bewirkt. Das Distanzstück einfügen und mit dem Einsatz des zweiten Lagers vorgehen. Bei dem Einsatz des Radbolzens, die Ausfluchtung der Lager nachprüfen.

Bei jeder Demontage der Räder müssen sie ausgewuchtet werden.



Revisión rueda delantera y trasera.

Verificar el estado de desgaste de los cojinetes del cubo. Si se verificase un juego excesivo (radial y axial) es necesario sustituirlos de la siguiente manera:

- apoyar el cubo sobre una superficie plana con orificio para que pase el cojinete usado;
- utilizar un martillo y un perno para hacer presión sólo sobre el anillo interior del cojinete (véase fig.) hasta obtener la extracción;
- desplazar continuamente el punto de presión para poder obtener una extracción lo más lineal posible;
- sacar el distancial y obrar de la misma manera para montar el otro cojinete.

Los cojinetes que se han quitado no deben remontarse.

Cuando se vuelven a montar los cojinetes nuevos, controlar el alojamiento: debe estar limpio y sin surcos o rayados. Untar el alojamiento antes de volver a montar el cojinete, después empujar el cojinete hasta su alojamiento utilizando un tampon tubular con el cual se hará presión sólo sobre el anillo exterior del cojinete hasta introducirlo completamente.

Meter el distancial e introducir el otro cojinete. Verificar, introduciendo el perno de la rueda, que estén alineados.

Después de cada operación en las ruedas, equilibrarlas.



Deformazione cerchio per ruota anteriore e posteriore.

La tabella sotto riportata mostra il valore di controllo a cui deve essere sottoposto il cerchio ruota.

Una sbalanzamento ed una eccentricità eccessivi sono generalmente causati da cuscinetti consumati. Provvedere in tali casi alla sostituzione dei cuscinetti. Se detta operazione non dovesse avviare all'inconveniente, sostituire il cerchio o la ruota.

Rim warpage for front and rear wheel.

The table below shows the control value that the wheel rim must undergo.

Too much skid and eccentricity are generally caused by any worn bearings. In this case replace the bearings. If this operation does not get round this trouble, replace the rim or the wheel.

Voiement de la jante de la roue avant et arrière.

Le tableau suivant indique la valeur de contrôle à laquelle on doit soumettre la jante de la roue.

Un effet et une excentricité excessifs sont généralement provoqués par des paliers usés. Dans ce cas, remplacer les paliers. Au cas où cela ne suffirait pas, remplacer la jante ou la roue.



Verzug der Felgen des Vorder- und Hinterrads.

In der nachstehenden Tabelle ist der für die Felgen gültige Kontrollwert angegeben. Schleudern und zu starke Exzentrizität sind im allgemeinen auf einen Verschleiß der Lager zurückzuführen. In diesem Fall muß man die Lager auswechseln. Sollte die Störung auch danach weiterhin auftreten, muß man die Felge oder das Rad auswechseln.

Deformación aro para rueda anterior y posterior.

La tabla abajo indicada muestra los valores de control a que debe ser sometido el aro rueda.


Una inclinación lateral y una excentricidad excesiva son generalmente causados de cojinetes desgastados. Proveer en tales caso a la sustitución de los cojinetes. Si dicha operación no debiera aviarle al inconveniente, sustituir el aro o la rueda.



	Standard / Standard Standard / Standard Standard	Limit max. d'usure / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleißgrenze Limite max. de desgaste
Scandam laterale Side skid Hiel latéral Seitenschleudern Inclinación lateral	meno di 0,5 mm less than 0.019 in. moins de 0,5 mm unter 0,5 mm menor de 0,5 mm	2 mm (0,078 in.)
Eccentricità Eccentricity Excentricité Exzentrizität Excentricidad	meno di 0,8 mm less than 0.031 in. moins de 0,8 mm unter 0,8 mm menos de 0,8 mm	



**TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SUSPENSIONES Y RUEDAS**



Piegatura perno ruota.

Se il valore della piegatura supera il limite max. consentito, raddrizzare il perno o sostituirlo. Se il perno non può essere raddrizzato, entro i valori di limite max. prescritti, sostituirlo.

Wheel rim axle bending.

If the bending figure is over the allowable max. limit, straighten or replace the axle. If the axle can not be straightened within the limits of prescribed max. limit replace it.

Pliage de l'axe de la roue.

Si la valeur de carburé va au de la limite max admise, redresser la pivot ou le remplacer. Si le pivot ne peut pas être redressé, entre les valeurs de limite max. prescrites, le remplacer.

Biegung des Radzapfens.

Falls das Biegewert die max. Grenze überschreitet, die Achse richten oder wechseln. Kann die Achse innerhalb der vorgeschriebenen max. Werte nicht gerichtet werden, muss man die Achse wechseln.

Doblado del perno de la rueda.

Si el valor del doblado supera el límite máximo permitido, enderezar el perno o sustituirlo. Si el perno no puede enderezarse dentro de los valores máx. establecido, sustituirlo.

**Disassamento perno su 100 mm. / Axle out-of-track / Désaxage pivot sur 100 mm.
/ Ausmittigkeit der radachse bei 100 mm. / Descentrado del perno en 100 mm.**

	Standard / Standard Standard / Standard Standard	limite max. / Max. limit limite max. / Max. Vorsch. o suggested limite max.
Perno ruota ant. Front wheel axle Pivot roue avant Vorderachse Perno rueda del.	meno di 0,1 mm less than 0.004 in. moins de 0,1 mm unter 0,1 mm menos de 0,1 mm.	0,2 mm (0.008 in.)



Corona posteriore.

La figura a lato mostra il profilo dei denti in condizioni di usura normale ed eccessiva. Se la corona è eccessivamente consumata procedere alla sua sostituzione operando in questo modo:

- rimuovere l'anello di arresto [A] e sfilare la rondella [B] di battuta;
- svitare le cinque viti (e relativi dadi) interni alla flangia parastroppi di fissaggio alla flangia parastroppi; sfiliare la corona.

Ad ogni sostituzione della corona sostituire anche pignone e catena di trasmissione.

Rear ring gear.

The side figure shows the tooth contour by normal and excessive wear conditions. If the ring gear is too worn, replace it as follows:

- remove the stop ring [A] and extract the ledge washer [B];
- unscrew the five screws (and their nuts inside the flange) which fasten the flexible coupling flange; extract the ring gear.

By every ring nut, replace also the pinion and the transmission chain.

Couronne arrière.

La figure à côté montre le profil des dents en condition d'usure normale ou excessive. Si la couronne est trop usagée, remplacer de la façon suivante:

- enlever le bague d'arrêt [A] et extraire la rondelle de battement [B];
- dévisser les cinq vis (et leurs écrous à l'intérieur de la bride pièce caoutchouc) de fixation à la bride pièce caoutchouc; extraire la couronne.

A chaque remplacement de la couronne, remplacer aussi le pignon et la chaîne d'entraînement.

Hinterer Kranz.

Die seitliche Abbildung zeigt das Zahnprofil bei normaler und übermäßiger Verschleißbedingung. Wenn der Kranz übermäßig verschliffen ist, geht man wie folgt vor:

- den Haltering [A] und die Anschlagsscheibe [B] entfernen;
- die fünf Schrauben (und ihre Nutmutter innerhalb des Gummidämpferflansches) für die Befestigung am Gummidämpferflansch ausschrauben; den Kranz ausziehen.



Bei jeder Auswechslung des Kranzes muss man auch Ritzel und Treibkette auswechseln.

Corona posterior.





La figura al lado muestra el perfil de los dientes en condiciones de usura normal y excesiva. Si la corona es excesivamente consumida proceder a la sustitución operando en este modo:

- remover el anillo de parada [A] y desfilar la arandela [B] de batido;
- desensacar los cinco tornillos (y relativos tuercas internas a la pestaña de articulación elástica) de fijación a la pestaña de articulación elástica; desfilare la corona.

A cada sustitución de corona sustituir aunque piñón y la cadena de transmisión.



- 1) Consumo normale / Normal wear / Usure normale / Regelmäßiger verschleiß / Consumo normal
2) Consumo eccessivo / Excessive wear / Usure excessive / Übermäßiger verschleiß / Consumo eccessivo



Smontaggio e revisione forcellone oscillante.

Per rimuovere il forcellone dal suo collegamento al telaio e al motore procedere nel modo seguente:

- rimuovere la ruota posteriore come descritto al paragrafo "Stacco ruota posteriore";
- con chiave esagonale da 14 mm tenere il dado e svitare la vite (1) di fulcro inferiore ammortizzatore; sfilare detta vite;
- svitare la vite (2) con chiave per esagoni interni da 8 mm, tenendo il dado sul lato opposto con chiave da 14 mm; sfilare detta vite;
- svitare il dado sul lato destro del perno forcellone con chiave a bussola da 22 mm; ribattere completamente fuori il perno e sfilare il forcellone completo di leverismi. Verificare il parallelismo del perno del forcellone (vedi paragrafo "Revisione perno forcellone") e controllare a mano lo stato di usura degli astucci o rullini e delle relative bussolle; ruotare la bussola dentro al cuscinetto: se si avverte resistenza o rumore, sostituire.

In caso di sostituzione dei cuscinetti, inserirli in sede utilizzando appositi tamponi.



Le guarnizioni e i cuscinetti rimossi devono essere sempre sostituiti.



Applicare grasso all'interno dei cuscinetti prima di montarli.

Rocking fork removal and overhauling.

To remove the fork from its connection to the frame and engine proceed as follows:

- remove the rear wheel as described in the paragraph "Rear wheel removal";
- by means of a 14 mm setscrew wrench, hold the nut and unscrew the lower fulcrum screw (1) of the damper; extract this screw;
- unscrew the screw (2) with a 8 mm setscrew wrench, holding the nut on the opposite side with a 14 mm wrench; extract this screw;
- unscrew the nut on the R.H. side of the fork pin by means of a 22 mm socket wrench;
- make the pin come out and extract the fork together with its leverages.

Check parallelism of the fork pin (see paragraph "Fork pin overhauling") and check by hand the wear state of the needle bushes and the relevant bushings; rotate the bushing inside the bearing; in case any friction or noise is noticed, replace.

In case of replacement of bearings, fit them in place by means of the suitable pads.



The gaskets and bearings removed must be always replaced.



Apply some grease inside the bearings before assembly.



Démontage et révision de la fourche flottante.

- Pour détacher la fourche du cadre et du moteur, procéder de la façon suivante:
- enlever la roue arrière [voir paragraphe "Démontage de la roue arrière"];
 - avec une clef hexagonale de 14 mm, bloquer l'écrou et dévisser la vis (1) de centrage inférieur de l'amortisseur; retirer cette vis;
 - dévisser la vis (2) à l'aide d'une clef à douille de 8 mm tout en bloquant l'écrou du côté opposé avec une clef de 14 mm; retirer la vis en question;
 - dévisser l'écrou du côté droit de l'axe de la fourche à l'aide d'une clef à douille de 22 mm;
 - faire sortir complètement l'axe et retirer la fourche avec l'ensemble des loyers.
- Vérifier le parallélisme de l'axe de la fourche [voir paragraphe "Révision de l'axe de la fourche"] et contrôler le degré d'usure des cages à rouleaux et des douilles correspondantes; tourner la douille à l'intérieur du palier: en cas de résistance ou de bruit, remplacer.

En cas de remplacement des paliers, les introduire à l'aide de tampons spéciaux.

● Les garnitures et les paliers que l'on enlève doivent toujours être remplacés.

● Graisser l'intérieur des paliers avant de les monter.

Ausbau und Kontrolle der beweglichen Gabel.

Für den Ausbau der am Fahrgestell und am Motor befestigten Gabel geht man wie folgt vor:

- Das Hinterrad wie im Punkt "Ausbau des Hinterrads" beschrieben ausbauen.
- Mit einem 14-mm-Inbusschlüssel die Mutter festhalten, die untere Schraube (1) des Stoßdämpfers lösen und entfernen.
- Die Schraube (2) mit einem 8-mm-Inbusschlüssel lösen. Dabei die Mutter auf der entgegengesetzten Seite mit einem 14-mm-Inbusschlüssel festhalten. Die Schraube entfernen.
- Die Mutter auf der rechten Seite des Gabelbolzens mit einem 22-mm-Inbusschlüssel lösen.
- Den Bolzen vollständig herausklopfen und die Gabel komplett mit Hebeln herausnehmen.

Die Parallelität des Gabelbolzens überprüfen [siehe Punkt "Kontrolle des Gabelbolzens"] und von Hand den Verschleiß der Nadelbuchsen und der Buchsen kontrollieren. Die Buchse im Lager drehen und bei Vorliegen von Widerstand oder Auftreten von Lärm auswechseln.

Falls man die Lager auswechselt, muß man geeignete Werkzeuge verwenden, wenn man sie in ihren Sitz einsetzt.

● Die Dichtungen und Lager, die entfernt worden sind, müssen immer ausgewechselt werden.

● Die Lager innen mit Schmierfett schmieren, bevor man sie einsetzt.

Desmontaje y revisión horquilla oscilante.

Para remover la horquilla de su conexión al chasis y al motor proceder en el modo siguiente:





- remover la rueda posterior como descrito al parágrafo "Desengancho rueda posterior";
- con llave hexagonal de 14 mm taponar la tuerca y desenroscar el tornillo (1) de fijación inferior amortiguador, deslizar dicho tornillo;
- desenroscar el tornillo (2) con llave para hexágonos internos de 8 mm, teniendo la tuerca del lado opuesto con llave de 14 mm; deslizar dicho tornillo;
- destornillar la tuerca del lado derecho del eje horquilla con llave a calibre de 22 mm;
- retirar completamente fuera el eje y deslizar la horquilla completa de grupo de palancas.

Verificar el paralelismo del eje de la horquilla [ver parágrafo "Revisión eje horquilla"] y controlar a mano el estado de desgaste de los estuches o rodillos y del relativo calibre; rotar el calibre dentro al cojinete: si se advierte resistencia o ruido, sustituir.

En caso de sustitución de los cojinetes, insertarlos en sede utilizando específicos tapones.


● Las empacaduras y los cojinetes removidos deben ser siempre sustituidos.

● Aplicar grasa al interno de los cojinetes antes de montarlos.





**TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE
FRAME, SUSPENSIONS AND WHEELS
CHASSIS, SUSPENSIONS ET ROUES
RAHMEN, AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
BASTIDOR, SESPIONES Y RUEDAS**



Revisione perno forcellone.

Verificare l'entità della distorsione del perno forcellone con un comparatore. Posizionare il perno su due riscontri uguali. Ruotando il perno e muovendo in senso orizzontale lo strumento leggere il valore della distorsione; limite di servizio: 0,30 mm.

Overhauling the swinging arm pivot pin.

Using a comparator, check the swinging arm pivot pin for distortion. Position the pin on two identical contacts. Rotating the pin and moving it horizontally and take the distortion reading with the instrument; distortion limit: 0.30 mm/0.0118 in.

Révision du pivot de la fourche.

Contrôler la valeur de la distorsion du pivot de la fourche en utilisant un comparateur. Placer le pivot sur deux supports identiques. Faire tourner le pivot et déplacer horizontalement l'instrument en lisant la valeur de la distorsion; limite de service: 0,30 mm.

Überholung des Schwingenbolzens.

Die Verformung des Schwingenbolzens mit Hilfe einer Messuhr überprüfen. Den Zapfen auf zwei identischen Aufnahmen positionieren. Beim Drehen und horizontalen Verschieben des Bolzens wird auf der Messuhr die Verformung angezeigt, zulässiger Grenzwert: 0,30 mm.

Revisión perno horquilla.

Verificar la entidad de distorsión del perno horquilla mediante un comparador. Situar el perno sobre los dos alojamientos iguales. Girando el perno y moviendo la pieza en sentido horizontal, leer el valor de la distorsión; límite de servicio: 0,30 mm.



Revisione biella e bilanciere sospensione posteriore.

Con biella e bilanciere ancora montati rispettivamente sul telaio e sul forcellone verificare manualmente il gioco radiale e assiale, tirando in tutti i sensi detti particolari. Il gioco assiale della biella e del bilanciere, è stato appositamente previsto per consentire all'ammortizzatore di trovarsi sempre nella posizione ideale per un corretto funzionamento. Riscorrendo invece del gioco radiale, sarà necessario smontare il particolare del forcellone o del telaio e verificare l'usura del distanziale interno e dei cuscinetti.

Overhauling of the connecting rod and of the rear suspension rocker arm.

With the connecting rod and the rocker arm still mounted on the frame and of the fork respectively, manually check their radial and axial play, pulling these parts in any direction.

The connecting rod and rocker arm have been designed with a certain amount of axial play in order to allow the shock absorber to always find the ideal operating position. If however there is any radial play it will be necessary to remove the component from the fork or frame and carry out a check on the internal spacer of the bearings.

Révision de la bielle et du culbuteur de suspension postérieure.

Lorsque la bielle et le culbuteur sont encore montés sur le châssis et sur la fourche, vérifier manuellement le jeu radial et axial, en les tirant dans tous les sens.

Le jeu axial de la bielle et du culbuteur a été spécialement étudié pour permettre à l'amortisseur de se trouver toujours dans la position idéale à son fonctionnement. En cas de jeu radial, il faut démonter la pièce de la fourche ou du cadre et contrôler l'usure de l'entretoise interne et des roulements.

Überholung der Pleuelstange und des Kipphebel der hinteren Aufhängung.



Mit Pleuelstange und Kipphebel noch auf die Rahmen beziehungsweise auf den Gabel montiert, von Hand das Radial- und Axialspiel prüfen, hierzu die Einzelteile in alle Richtungen ziehen.

Das Axialspiel des Pleuels und der Kipphebel dient dazu, dass der Stossdämpfer immer in der optimalen Stellung für einen einwandfreien Betrieb liegt. Wird hingegen ein Radialspiel festgestellt, so ist das betreffende Bauteil von der Schwinge bzw. vom Fahrgestell abzumontieren und der Verschleiss des internen Distanzstücks bzw. der Lager zu kontrollieren.

Revisión biela y balancín suspensión posterior.


Con biela y balancín todavía montados respectivamente en el chasis y en la horquilla, verificar manualmente el juego radial y axial, tirando en todos los sentidos de los particulares.

El juego axial de la biela y del balancín, ha estado específicamente previsto para permitir al amortiguador de encontrarse siempre en la posición ideal para un correcto funcionamiento. Contraponiéndose un vez de juego radial, será necesario desmontar el particular de la horquilla o del chasis y verificar la usura del distancial interno y de los cojinetes.





SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS SUSPENSIONS ET ROUES AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER SUSPENSIONES Y RUEDAS



Stacco ammortizzatore posteriore


Posizionare un supporto sotto al motore per poter avere la ruota posteriore sollevata e procedere nel modo seguente:

- con chiave esagonale da 14 mm tenere il dado e svitare la vite (1) di fulcro inferiore ammortizzatore; sfilare detta vite;
- con chiave per esagoni interni da 8 mm svitare la vite di fulcro superiore, tenendo il dado sul lato opposto con chiave esagonale da 14 mm;
- **mito racing**: rimuovere le viti (2) che fissano il supporto del serbatoio ammortizzatore al telaio;
- rimuovere l'ammortizzatore.

Rear damper removal

Arrange a support under the engine in order to have the rear wheel raised from ground and proceed as follows:

- by means of a 14 mm setscrew wrench, hold the nut and unscrew the lower fulcrum screw (1) of the damper; extract the screw;
- with a 8 mm setscrew wrench, unscrew the upper fulcrum screw, holding the nut on the opposite side with a 14 mm setscrew wrench;
- **mito racing**: remove screw (2) fixing steering damper-tank support to frame;
- remove the damper.



Démontage de l'amortisseur arrière


Mettre un support en-dessous de la moto de façon à soulever la roue arrière du sol. Puis, procéder de la façon suivante:

- à l'aide d'une clef hexagonale de 14 mm, bloquer l'écrou et dévisser la vis (1) de centrage inférieur de l'amortisseur; retirer cette vis;
- avec une clef à douille de 8 mm, dévisser la vis de centrage supérieur en bloquant l'écrou du côté opposé à l'aide d'une clef hexagonale de 14 mm;
- **mito racing**: ôter les vis (2) fixant le support du réservoir frein direction au cadre;
- enlever l'amortisseur.

Ausbauen des hinteren Stoßdämpfers

Eine Stützvorrichtung unter dem Motor anbringen, um das Hinterrad vom Boden anzuheben. Danach wie folgt vorgehen:

- Mit einem 14-mm-Inbusschlüssel die Mutter festhalten und die untere Schraube (1) des Stoßdämpfers lösen. Die Schraube entfernen;
- Mit einem 8-mm-Inbusschlüssel die obere Schraube lösen und dabei die Mutter auf der entgegengesetzten Seite mit einem 14-mm-Inbusschlüssel festhalten;
- **mito racing**: die Schrauben (2) losschrauben, die die Stütze des Stoßdämpferbehälters am Rahmen befestigen;
- Den Stoßdämpfer herausnehmen.



Desenganche amortiguadores posteriores

Posicionar un soporte bajo el motor para poder tener la rueda posterior levantada de tierra y proceder en el modo siguiente:

- con llave hexagonal de 14 mm tener la tuerca y desenroscar el tornillo (1) de fulcrage inferior amortiguador, deshilar dicho tornillo;
- con llave para hexágonos internos de 8 mm desenroscar el tornillo de fulcro superior, teniendo la tuerca en el lado opuesto con llave hexagonal de 14 mm;
- **mito racing**: remueva los tornillos (2) que fijan el soporte del depósito amortiguador en el bastidor;
- remover el amortiguador.



Revisione ammortizzatore posteriore

Prima di procedere allo smontaggio della molla controllare la lunghezza con ammortizzatore montato; la quota (L) rilevata dovrà essere ristabilita nel rimontaggio.

"mito ev": lunghezza molla (L) standard 200 mm.

"mito racing": lunghezza molla (L) standard 180 mm.

Allentare le due ghiera (A) fino al punto in cui sarà possibile sfilare lo scodellino inferiore; sfilarlo scodellino e molla.

"mito ev": controllare la lunghezza libera della molla: 2° C mm. Limite di servizio: 205 mm.

"mito racing": controllare la lunghezza libera della molla: 190 mm. Limite di servizio: 185 mm.

Eseguire le seguenti verifiche:

- controllare lo stato dello sterzo; non deve presentare danneggiamenti e non deve essere storto; altrimenti sostituire l'ammortizzatore;

- controllare eventuali perdite di olio: se di entità considerevoli, sostituire l'ammortizzatore;

comprimendo l'ammortizzatore, se si riscontra un movimento troppo libero nei due sensi (estensione e compressione), significa che le parti interne sono usurate e occorre sostituire l'ammortizzatore;

controllare lo stato di usura degli snodi sferici; se manifestano gioco eccessivo, sostituirli.

L'ammortizzatore contiene gas a pressione e non deve essere aperto per nessun motivo.

Rear damper overhauling

Before removing the spring, check its length with the damper assembled; the value (L) detected must be restored upon reassembly.

"mito ev": spring standard length (L) 200 mm/7.874 in.

"mito racing": spring standard length (L) 180 mm/7.09 in.

Unloose the two ring nuts (A) until the lower cup can be extracted; extract the cup and the spring.

"mito ev": check the spring free length: 210 mm/8.267 in. Service limit: 205 mm/8.070 in.

"mito racing": check the spring free length: 190 mm/7.48 in. Service limit: 185 mm/7.28 in.

Carry out the following checkings:

- check the rod conditions: it must not be damaged or distorted, otherwise replace the damper;

- check any oil leakages: if they are of great extent replace the damper; if a too free movement is noticed in both the directions (rebound and compression) when compressing the damper, this means that the internal parts are worn and the damper must be replaced;

- check the wear state of the ball joints; if too much clearance is noticed, they are to be replaced.

The damper contains gas under pressure and must not be opened for any.

Revision de l'amortisseur arrière

Avant de démonter le ressort, contrôler sa longueur alors que l'amortisseur est installé; on devra respecter la même cote (L) lors du remontage.

"mito ev": longueur du ressort (L) standard 200 mm.

"mito racing": longueur du ressort (L) standard 180 mm.

Desserrer les deux bagues (A) jusqu'à ce qu'il soit possible de retirer la cuvette inférieure; enlever la cuvette et le ressort.

"mito ev": vérifier la longueur d'extension du ressort: 210 mm et la limite de fonctionnement admissible: 205 mm.

"mito racing": vérifier la longueur d'extension du ressort: 190 mm et la limite de fonctionnement admissible: 185 mm.

Effectuer les contrôles suivants:





- vérifier l'état de la tige: elle ne doit pas être abîmée ni tordue; autrement il faut remplacer l'amortisseur;





- vérifier les fuites d'huile: si elles sont importantes, remplacer l'amortisseur;

- comprimer l'amortisseur: si le mouvement est trop libre dans les deux sens (extension et compression), cela signifie que les parties internes sont usées et qu'il est nécessaire de remplacer l'amortisseur;

vérifier le degré d'usure des joints sphériques: s'il y a trop de jeu, les remplacer.

L'amortisseur contient du gaz sous pression. Ne jamais l'ouvrir.





Kontrolle des hinteren Stoßdämpfers

Bevor man die Feder abnimmt, kontrolliert man die Länge bei eingebautem Stoßdämpfer. Das erlaßte Maß (L) muß beim Wiedereinbau wiederhergestellt werden.

"mito ev": Standard-Federlänge (L): 200 mm.

"mito racing": Standard-Federlänge (L): 180 mm.

Die beiden Nuten (A) solange ackern, bis man den unteren Teller entfernen kann. Teller und Feder entfernen.

"mito ev": Die freie Federlänge kontrollieren: 210 mm. Toleranzgrenze: 205 mm.

"mito racing": Die freie Federlänge kontrollieren: 190 mm. Toleranzgrenze: 185 mm.

Folgende Kontrollen durchführen:

- Den Zustand des Schotts kontrollieren. Er darf keine Beschädigungen aufweisen und darf nicht verkrümmt sein; Andernfalls den Stoßdämpfer austauschen;
- Eventuelle Ölverluste kontrollieren. Falls sie erheblich sind, den Stoßdämpfer austauschen;
- Falls man beim Zusammendrücken des Stoßdämpfers eine zu freie Bewegung in beide Richtungen (Ausfahren und Einfahren) feststellt, bedeutet das, daß ein Verschleiß der Innenteile vorliegt. Der Stoßdämpfer muß ausgewechselt werden;
- Der Zustand der Kugelgelenke kontrollieren. Falls sie ein zu großes Spiel aufweisen, muß man sie austauschen.



Der Stoßdämpfer enthält Druckgas und darf auf keinen Fall geöffnet werden.

Revisión amortiguador posterior

Antes de proceder al desmontaje del resorte controlar e largo con amortiguador montado; la cuxta (L) relevada debera ser restablecida en e remontaaje..

"mito ev": largueza resorte (L) standard 200 mm.

"mito racing": largueza resorte (L) standard 180 mm.

Allojar las dos grandelas (A) hasta el punto en que será posible deslizar e soporte muelle inferior; deslizar soporte muelle a resorte.

"mito ev": controlar la largueza libre de resorte: 210 mm. límite de servicio: 205 mm.

"mito racing": controlar la largueza libre del resorte: 190 mm. límite de servicio: 185 mm.

Seguir las siguientes verficas:

- controlar el estado de la barra: no daba presentar daños y no debe estar torcido, de lo contrario sustituir amortiguador;
- controlar eventuales pérdidas de aceite; se es de entidad considerable, sustituir el amortiguador;
- comprimirlo al amortiguador; se si comprueba un movimiento muy libre en los dos sentidos (extensión y compresión), significa que las partes internas están desgastadas y ocurre sustituir el amortiguador;
- controlar el estado de desgaste de las articulaciones esféricas; si manifiestan juego excesivo, sustituirlos.



El amortiguador contine gas a presión y no debe ser abierto por ningún motivo.

FRENI
BRAKES
FREINS
BREMSEN
FRENOS



Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

L




FRENI BRAKES

Impianto frenante	L.4	Braking system	L.4
Pinza e pompa freno	L.5	Brake caliper and pump	L.5
Dischi freno	L.6	Brake discs	L.6
Controllo usura e sostituzione pastiglie freno	L.8	Wear check and replacement of brake pads	L.8
Spurgo impianto frenante	L.12	Braking system bleeding	L.12



Système de freinage	L.4	Bremsanlage	L.4
Etrier et pompe du frein	L.5	Bremssattel und Pumpe	L.5
Disques de frein	L.7	Bremsscheiben	L.7
Contrôle de l'usure et remplacement des pastilles de frein	L.9	Verschleißkontrolle und Auswechseln der Bremsbeläge	L.9
Vidange du système de freinage	L.13	Entlüften der Bremsanlage	L.13

Instalación frenante	L.4
Pinza y bomba freno	L.5
Discos de freno	L.7
Control desgaste y sustitución pastill freno	L.9
Purga instalación frenante	L.13



Impianto frenante.

L'impianto frenante è suddiviso in due circuiti totalmente indipendenti. Ciascun impianto è dotato di una pinza collegata a una pompa a comando idraulico con serbatoio separato, per il contenimento del liquido. Le pinze e i dischi sono fissi. Entrambi i dischi sono in acciaio.

- 1 - Serbatoio olio freno anteriore
- 2 - Tubazione anteriore
- 3 - Pinza anteriore
- 4 - Disco anteriore
- 5 - Serbatoio olio freno posteriore

- 6 - Tubazione posteriore
- 7 - Pinza posteriore
- 8 - Disco posteriore
- 9 - Pompa freno posteriore
- 10 - Pompa freno anteriore.

Braking system.

The braking system is made up of two fully independent circuits. Each circuit is provided with a caliper connected to a hydraulic control pump with separated tank containing the fluid. The brake calipers and discs are fixed.

- 1 - Front brake oil tank
- 2 - Front piping
- 3 - Front caliper
- 4 - Front disc
- 5 - Rear brake oil tank

- 6 - Rear piping
- 7 - Rear caliper
- 8 - Rear disc
- 9 - Rear brake pump
- 10 - Front brake pump

Système de freinage.

Le système de freinage est composé de deux circuits complètement indépendants. Chaque circuit est pourvu d'un étrier relié à une pompe hydraulique ayant un réservoir à part contenant le liquide. L'étrier et le disque sont fixes.

Les deux disques sont en acier.

- 1 - Réservoir à huile du frein avant
- 2 - Tuyau avant
- 3 - Etrier avant
- 4 - Disque avant
- 5 - Réservoir à huile du frein arrière

- 6 - Tuyau arrière
- 7 - Etrier arrière
- 8 - Disque arrière
- 9 - Pompe du frein arrière
- 10 - Pompe du frein avant



Bremsanlage.

Die Bremsanlage umfaßt ein voneinander unabhängiges Zweikreisssystem. Jede Anlage ist mit einem Bremsmittel versehen, der an eine Hydraulikpumpe mit separatem Bremsflüssigkeitsbehälter angeschlossen ist. Bremsmittel und Brems Scheibe. Beide Scheiben sind aus Stahl.

- 1 - Vorderer Bremsflüssigkeitsbehälter
- 2 - Vorderer Schlauch
- 3 - Vorderer Bremsmittel
- 4 - Vorderer Brems Scheibe
- 5 - Hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter

- 6 - Hinterer Schlauch
- 7 - Hinterer Bremsmittel
- 8 - Hinterer Brems Scheibe
- 9 - Hinterer Bremspumpe
- 10 - Vorderer Bremspumpe

Instalación frenante.

La instalación frenante está sudividida en dos circuitos totalmente independientes. Cada instalación está dotada de una pinza conectada a una bomba a comando hidráulico con tanque separado, para el contenido del líquido. Las pinzas y las discos son fijos. Ambos y los discos son en acero inoxidable.

- 1 - Tanque aceite freno anterior
- 2 - Tubería anterior
- 3 - Pinza anterior
- 4 - Disco anterior
- 5 - Tanque aceite freno posterior

- 6 - Tubería posterior
- 7 - Pinza posterior
- 8 - Disco posterior
- 9 - Bomba freno posterior
- 10 - Bomba freno anterior

Pinza e pompa freno.

La casa costruttrice delle pinze e delle pompe freno, considerando l'importanza in termini di sicurezza che rivestono questi componenti, suggerisce di non intervenire in nessun modo all'interno della pinza o della pompa. Una revisione non eseguita correttamente può mettere in serio pericolo l'incolumità del pilota e del passeggero.

Le operazioni di sostituzione sono limitate alle pastiglie e relativi componenti di fissaggio e al gruppo di spurgo.

Brake caliper and pump.

The manufacturing company of brake calipers and pumps recommends not to intervene at all inside the caliper or pump, because of the importance of these parts in terms of safety. Incorrect overhauling may seriously endanger rider and passenger.

Replacements are limited to pads and fastening parts as well as to the draining unit.

Etrier et pompe du frein.

Le fabricant des pinces et des pompes frein suggère, compte tenu de l'importance que possèdent ces composants en matière de sécurité, de ne pas intervenir à l'intérieur de la pince ou de la pompe. En effet une révision non parfaitement réalisée peut représenter un danger pour la sécurité du pilote et du passager. Les opérations de remplacement concernent donc uniquement les pastilles, les composants de fixation correspondants et le groupe de purge.


Bremsmittel und Pumpe.

Die Herstellerfirma der Bremsmittel und der Bremspumpen, unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Sicherheit, die dieses Bauteil betrifft, empfiehlt, in keiner Weise auf das Innere der Bremsmittel oder der Pumpe einzuwirken. Eine nicht korrekt ausgeführte Überholungsarbeit kann die Sicherheit des Fahrers und des Mitfahrers beeinträchtigen. Die Arbeiten beschränken sich auf den Ersatz der Bremsbeläge und der dazugehörigen Befestigungsbestandteile, desweiteren auf die Abblähsinheit.

Pinza y bomba freno.

La casa constructora de las pinzas y de las bombas freno, considerando la importancia en términos de seguridad de estos componentes, sugiere no intervenir en ninguna forma al interior de la pinza o de la bomba. Una revisión incorrecta puede poner en serio peligro la incolumidad del piloto y del pasajero.

Las operaciones de reemplazo se limitan a las pastillas, a los relativos componentes de fijación y al grupo de desahogo.



Dischi freno.

Il controllo del disco è importante; esso deve essere perfettamente pulito, cioè senza ruggine, olio, grasso od altra sporcizia e non deve presentare profonde rigature.

Diametro disco freno anteriore: 320 mm.

Spessore del disco anteriore (a nuovo): 4 mm.

Spessore del disco al limite di usura: 3,5 mm.

Diametro disco freno posteriore: 230 mm.

Spessore del disco posteriore (a nuovo): 4 mm.

Spessore del disco al limite d'usura: 3,5 mm.

La distorsione non deve superare i 0,3 mm (misura da rilevare con un comparatore e con disco montato sul cerchio).

Per rimuovere il disco dal cerchio ruota è necessario svitare le sei viti di fissaggio.

Quando si procede al rimontaggio pulire perfettamente le superfici di appoggio e avvitare le viti alla coppia di serraggio prescritta.

Brake discs.

Control of the disc is important; it must be perfectly clean, i.e. without rust, oil, grease or any other dirt and no deep scorings must be noticed.

Diameter of front brake disc: 320 mm/12.59 in.

Thickness of front disc (new): 4 mm/0.157 in.

Thickness of front disc at max wear limit: 3.5 mm/0.13 in.

Diameter of rear brake disc: 230 mm/9.05 in.

Thickness of rear disc (new): 4 mm/0.157 in.

Thickness of rear disc at max wear limit: 3.5 mm/0.13 in.

The distortion shall not exceed 0.3 mm/0.011 in. (It's measure is to be taken with a comparator and with the disc mounted on the rim).

To remove the disc from the wheel rim, it's necessary to unscrew the six fastening screws.

Upon reassembly, perfectly clean the bearing surfaces and screw down the screws according to the required driving torque.

**Disques de frein.**

La vérification du disque est très importante: celui-ci doit être parfaitement propre (sans traces de rouille, d'huile, de graisse ou autres impuretés) et sans rayures.

Diamètre du disque du frein avant: 320 mm

Épaisseur du disque avant (neuf): 4 mm

Épaisseur du disque à la limite de l'usure: 3,5 mm

Diamètre du disque du frein arrière: 230 mm


Épaisseur du disque arrière (neuf): 4 mm

Épaisseur du disque à la limite de l'usure: 3,5 mm

La distorsion ne doit pas dépasser 0,3 mm [vérifier cette mesure avec un comparateur quand le disque est monté sur la jante].

Dévisser les six vis de fixation pour démonter le disque de la jante ou la roue.

Lors du remontage, nettoyer soigneusement les surfaces d'appui et visser les vis selon le degré de serrage indiqué.

**Bremsscheiben.**

Die Kontrolle der Bremsscheibe ist sehr wichtig. Die Bremsscheibe muß vollständig sauber sein, d.h. sie darf keinerlei Rost, Öl, Fettspuren oder anderen Schmutz aufweisen, und muß frei von tiefen Rillen sein.

Durchmesser der vorderen Bremsscheibe: 320 mm

Dicke der vorderen Bremsscheibe (neu): 4 mm

Dicke der Bremsscheibe bei Verschleißgrenze: 3,5 mm

Durchmesser der hinteren Bremsscheibe: 230 mm

Dicke der hinteren Bremsscheibe (neu): 4 mm

Dicke der Bremsscheibe bei Verschleißgrenze: 3,5 mm

Der Verzug 0,3 mm nicht überschreiten (das Maß muß mit Hilfe eines Komparators kontrolliert werden, wobei die Bremsscheibe an der Felge angebracht sein muß).

Zur Abnahme der Scheibe von der Felge muß man die sechs Befestigungsschrauben lösen.

Bevor man sie wieder anbringt, muß man die Anlageflächen gründlich reinigen.

Die Schrauben nach dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

Discos de freno.

El control del disco es importante; el cual debe ser perfectamente limpio, o sea sin óxido, aceite, grasa u otra suciedad y no debe presentar rayados profundos.

Díametro disco freno anterior: 320 mm

Espesor del disco anterior (a nuevo): 4 mm

Espesor del disco al límite del desgaste: 3,5 mm

Díametro disco freno posterior: 230 mm

Espesor del disco posterior (a nuevo): 4 mm

Espesor del disco al límite del desgaste: 3,5 mm


La distorsión no debe superar los 0,3 mm (medida de relevarse con un comparador y con disco montado sobre el aro).

Para remover el disco del aro rueda es necesario desatornillar los seis tornillos de fijaje.

Cuando se procede al remonte limpiar perfectamente la superficie de apoyo y atornillar los tornillos a la paraca de presión prescrita.



FRENI BRAKES



Controllo usura e sostituzione pastiglie freno.

Ogni 3.000 Km è necessario verificare lo stato di usura delle pastiglie freni. La pastiglia è consumata quando non sono più visibili le scanalature ricavate sul materiale di attrito (nella pinza posteriore è necessario rimuovere il coperchietto d'ispezione pastiglie). In questo caso sostituire la coppia di pastiglie operando nel modo seguente:

FRENO ANTERIORE:


- rimuovere la coppia di sicurezza dalla spina (1) tenuta pastiglie;
- sfilare la spina (1) ribadendola verso l'esterno con un punzone adatto;
- rimuovere la molla (2);

● E' opportuno, nell'operazione di sostituzione delle pastiglie, togliere un pò di fluido, poiché l'arretramento dei pistoncini nei cilindri potrebbe far traboccare il fluido dal serbatoio.

con una leva spingere verso l'interno i pistoncini di spinta e quindi inserire le pastiglie nuove;

- inserire la molla (2) con la freccia rivolta verso il senso di marcia e la spina centrale (1);
- bloccare la spina centrale con la coppia.

● IMPORTANTE - Per un centinaio di Km, è consigliabile agire con cautela sulle pastiglie nuove, al fine di permettere un corretto e completo assetamento dei materiali d'attrito.



Wear check and replacement of brake pads.

Check the wear state of the brake pads every 3000 Km/1860 ml. The pad is worn when the grooves got on the friction material are no more visible (in the rear caliper it is necessary to remove the pad inspection cover). In this case replace the pad pair as follows:



FRONT BRAKE

- remove the split pin to tighten the pads pin (1);
- pull out pin (1) and rivet it out using a suitable punch;
- remove spring (2);

● When replacing the pads, it is advisable to remove some fluid, because the fluid could overflow from the tank owing to the backing of the plungers in the cylinders.

- with the help of a lever push the plungers inward, then fit the new pads;
- fit spring (2) with the arrow pointing in running direction and central pin (1);
- lock the central pin with the split pin.

● IMPORTANT - For about a hundred km, it is advisable to act cautiously on the new pads, in order to allow a proper and complete settling of friction materials.





Contrôle de l'usure et remplacement des pastilles de frein.

Contrôler le degré d'usure des pastilles de frein tous les 3.000 Km. On considère la pastille usée lorsqu'on ne voit plus les rainures tracées sur le matériau de frottement (pour l'arrière arrière, il est nécessaire d'enlever le couvercle de contrôle des pastilles). Dans ce cas, remplacer la paire de pastilles de la façon suivante:

FREIN AVANT

- enlever du pion d'étranchéité des pastilles la goupille (1) de sécurité;
- extraire la cheville (1) en la tirant vers l'extérieur avec un poinçon approprié;
- enlever le ressort (2);

On conseille, lors du remplacement des pastilles, d'enlever un peu de liquide, car le recul des pistons dans les cylindres pourrait faire déborder le liquide du réservoir.

- avec un levier, pousser vers l'intérieur les pistons de butée et introduire les pastilles neuves;
- mettre le ressort (2) avec la flèche tournée vers le sens de la marche et la goupille centrale (1);
- bloquer la cheville centrale avec la goupille de sécurité.

IMPORTANT - Pendant les premiers cent kilomètres, on conseille de ne pas freiner trop à fond, ceci afin de permettre une bonne adaptation des matériaux de frottement.

Verschleißkontrolle und Auswechseln der Bremsbeläge.

Alle 3000 km müssen die Bremsbeläge überprüft werden. Die Bremsbeläge sind dann abgenutzt, wenn die Rillen am Reibwerkstoff nicht mehr sichtbar sind (am hinteren Bremssattel muß man den Deckel für die Bremsbelagkontrolle entfernen). In diesem Fall muß man die Bremsbeläge auswechseln, wobei man wie folgt vorgeht:

VORDERE BREMSE

- Den Sicherheitssplint vom Stift (1) der Bremsbeläge abnehmen;
- den Stift (1) herausziehen, indem man ihn mit einem geeigneten Stopfen nach außen klopft;
- die Feder (2) abnehmen;

Es empfiehlt sich, beim Auswechseln der Bremsbeläge, etwas Flüssigkeit abzulassen, da infolge der Verschiebung der Kolben in den Zylindern Flüssigkeit aus dem Tank überlaufen könnte.

- Mit einem Hebel drückt man die Kolben nach innen und setzt die neuen Bremsbeläge ein;
- die Feder (2), mit dem Pfeil in die Bewegungsrichtung zeigend, und den mittleren Stift (1) einsetzen;
- den mittleren Stift mit Sicherheitssplint festschrauben.

WICHTIG: Es empfiehlt sich, die Bremsen während der ersten 100 km behutsam zu betätigen, damit sie sich vollständig einspielen können.

Control desgaste y sustitución pastill freno.

Cada 3.000 Kms. es necesario verificar el estado de desgaste de las pastillas de frenos. La pastilla está consumida cuando no son más visibles las ranuras recabadas sobre el material de fricción (en la pinza posterior es necesario remover la tapa de inspección pastilla). En este caso sustituir la copia de pastillas operando en la forma siguiente:

FRENO ANTERIOR

- Quitar el bloqueo de seguridad de la espina (1) retén pastillas;
- desmontar el pasador (1) remachándolo hacia la parte externa con un punzón adecuada;
- desmontar el muelle (2);



Es oportuno, en la operación de sustitución de la pastilla, quitar un poco de líquido, debido al retrasamiento de los pistoncitos en los cilindros podría hacer derramar el líquido del tanque.

- con una palanca empujar hacia dentro los pistoncitos de empuje e insertar la pastilla nueva;
- Insertar el muelle (2) posicionando la flecha en sentido de marcha y la espina central (1);
- bloquear la espina central con el bloqueo de seguridad.

IMPORTANTE - Por unos cien kilómetros, es aconsejable andar con cuidado con las pastilla nuevas, a fin de permitir un correcto y completo asentamiento de los materiales de fricción.



FRENI BRAKES



FRENO POSTERIORE

- svitare le due viti [3] di fissaggio della pinza alla piastra di supporto;
- sfilare la spina centrale [4];
- sfilare la molla a nastro e i relativi perni;
- estrarre le pastiglie (eventualmente aiutarsi con una spina adatta);

E' opportuno, nell'operazione di sostituzione delle pastiglie, togliere un po' di fluido, poiché l'arretramento dei pistoncini nei cilindri potrebbe far traboccare il fluido dal serbatoio.

- spingere i pistoncini verso l'interno dalle semipinze, avendo cura di evitare danneggiamenti alle cuffie parapolvere;
 - infilare nella pinza le pastiglie nuove;
 - rimontare i perni di ritagno pastiglie con la molla e la spina centrale;
- Operando come descritto, dopo la sostituzione delle pastiglie in entrambe le pinze, non è necessario eseguire la sbugia dell'impianto, ma è sufficiente azionare la leva di comando ripetutamente fino a portare i pistoncini nella posizione normale.

REAR BRAKE

- unscrew the two screws [3] fastening the caliper to the support plate;
- extract the central peg [4];
- extract the flat spring and the relevant pins;
- extract the pads (with the help of a suitable peg, if necessary);

When replacing the pads, it is advisable to remove some fluid, because the fluid could overflow from the tank owing to the backing of the plungers in the cylinders.

- push the plungers into the nail-calipers, paying attention not to damage the dust covers;
 - fit the new pads in the caliper;
 - reassemble the pad retaining pins with the spring and the central peg;
- By operating as described above, after reassembling the pads in both the calipers, the system need not be bled, it is enough to actuate the control lever repeatedly until the plungers reach their standard position.




FREIN ARRIERE

- dévisser les deux vis [3] fixant l'étrier à la plaque de support;
- enlever la cheville centrale [4];
- enlever le ressort à bande et les axes correspondants;
- retirer les pastilles éventuellement au moyen d'une cheville appropriée;

On conseille, lors du remplacement des pastilles, d'enlever un peu de liquide, car le recul des pistons dans les cylindres pourrait faire déborder le liquide du réservoir.

- pousser les pistons vers l'intérieur des demi-étriers en ayant soin de ne pas abîmer les protections pare-poussières;
 - introduire les pastilles neuves dans l'étrier;
 - remonter les axes de maintien des pastilles avec le ressort et la cheville centrale;
- Si l'on suit les indications mentionnées ci-dessus, après avoir remplacé les pastilles des deux étriers, il n'est pas nécessaire de vidanger le système. Il suffit d'actionner la manette de commande plusieurs fois de suite jusqu'à ce que les pistons soient à leur place.




INTERBREMSE

- Die beiden Schrauben [3] zur Befestigung des Bremsstells an der Halteplatte lösen.
- Den mittleren Stift [4] herausziehen.
- Die Bandfeder und die jeweiligen Bolzen entfernen.
- Die Bremsbeläge herausnehmen (eventuell mit Hilfe eines dafür geeigneten Stifts).

Es empfiehlt sich, beim Auswechseln der Bremsbeläge, etwas Flüssigkeit abzulassen, da infolge der Verschiebung der Kolben in den Zylindern Flüssigkeit aus dem Tank überlaufen könnte.

- Die Kolben ins Innere der Sattelkammern drücken, wobei man darauf achten muß, daß die Staubdeckel nicht beschädigt werden.
- Die neuen Bremsbeläge am Bremsattel anbringen.
- Die Bolzen mit der Feder und dem mittleren Stift anbringen.

Wenn man nach den obenangegebenen Anleitungen vorgeht, muß die Anlage nach Auswechslung der Bremsbeläge an beiden Bremsstells nicht entleert werden. Es genügt, den Bremshebel wiederholt zu betätigen, bis sich die Kolben des Bremsstells wieder in ihrer Normalposition befinden.




FRENO POSTERIOR

- desenroscar los dos tornillos [3] de fijeje de la pinza a la lamina de soporte;
- deshilar la espina central [4];
- deshilar el resorte a cinta y los relativos pasadores;
- extraer la pastilla (eventualmente ayudarse con una espina correcta);

Es oportuno, en la operación de sustitución de las pastillas, quitar un poco de líquido, debido al retrasamiento de los pistoncitos en los cilindros podría hacer derramar el líquido del tanque.

- empujar los pistoncitos hacia el interior de las semipinzas, teniendo cuidado de evitar daños al casquete para polvo;
- enfilar en la pinza la pastilla nueva;
- remontar los ejes de retención pastilla con el resorte y la espina central;

Actuando como descrito, después de la sustitución de las pastillas en ambas pinzas, no es necesario realizar la purga de la instalación, pero es suficiente accionar la palanca de comando repetidamente hasta poner los pistoncitos a la posición normal.



Spurgo impianto frenante.

Lo spurgo dell'impianto frenante è richiesto quando, a causa della presenza di aria nel circuito, la corsa della leva risulta lunga ed elastica, oppure quando si deve sostituire il fluido. Per lo spurgo procedere nel seguente modo:

- riempire il serbatoio con fluido freni prescritto; fare attenzione che durante l'operazione di spurgo il fluido non scenda al di sotto del livello minimo;
- azionare ripetutamente la leva o il pedale del freno per riempire, almeno in parte, il circuito frenante;
- calzare sul raccordo di spurgo un tubetto flessibile trasparente ed immergerlo l'estremità in un recipiente contenente olio freni esaurito;
- trarre a fondo la leva (o il pedale) della pompa e mantenerla in questa posizione;
- allentare il raccordo di sorgo, lasciare fuoriuscire fluido freni (inizialmente uscirà solo aria) e bloccare il raccordo senza forzare;
- rilasciare la leva (o il pedale), attendere qualche secondo e ripetere il ciclo "d" e "e" sino a quando dal tubetto uscirà fluido privo di bolle d'aria;
- bloccare il raccordo di spurgo alla coppia prescritta e ripristinare il livello del fluido nel serbatoio.



Il contatto del liquido freni con la pelle è dannoso; in caso di accidentale contatto lavare con abbondante acqua corrente.



Il fluido freni è corrosivo nei confronti delle vernici e delle parti in plastica.

Se lo spurgo è stato eseguito correttamente si dovrà sentire, subito dopo la corsa a vuoto iniziale della leva, l'azione diretta e senza elasticità del fluido. Qualora ciò non si verifichi ripetere l'operazione di spurgo.



Lo spurgo non elimina completamente l'aria presente nel circuito; le piccole quantità rimanenti si eliminano automaticamente durante un breve periodo d'uso del motociclo; ciò comporta una minore elasticità e corsa della leva di comando.

Braking system bleeding.

The braking system is to be bled whenever the lever stroke is long and elastic owing to any air in the circuit, or when the fluid is to be replaced. For the bleeding proceed as follows:

- fill the tank with the required brake fluid; make sure that the fluid does not drop below the minimum level during the bleeding operation;
- repeatedly actuate the lever or the brake pedal in order to fill the braking circuit, at least partially;
- fit a transparent flexible pipe on the breather union and plunge the pipe end in a basin containing exhausted brake oil;
- strongly pull the lever (or pedal) of the pump and hold it in this position;
- unscrew the breather union; let the brake fluid come out (only air will come out first) and lock the union without forcing;
- release the lever (or pedal), wait some instants and repeat the cycle "d" and "e" until the fluid coming out of the pipe has no air bubbles;
- lock the breather union according to the required torque and restore the fluid level in the tank.



The brake fluid is highly corrosive: avoid all contact with skin; in case of accidental contact, carefully rinse with running water.



The brake fluid is corrosive to paints and plastic parts.

If bleeding has been properly made, you shall feel the direct action without elasticity of the fluid just after the initial full stroke of the lever. If that is not the case, repeat the bleeding action.



Bleeding does not fully eliminate the air in the circuit; the little remaining quantities are automatically eliminated during a short period of use of the motorcycle; this entails less elasticity and a shorter stroke of the control lever.



Vidange du système de freinage.

La vidange du système de freinage est nécessaire quand, à causa de la présence d'air dans le circuit, la course de la manette devient longue et élastique ou bien quand il faut remplacer le liquide. Pour vidanger, procéder de la façon suivante:

- a) remplir le réservoir avec le liquide pour freins conseillé; veiller à ce que pendant l'opération le liquide ne descende pas en dessous du niveau minimum;
- b) actionner plusieurs fois de suite la manette ou la pédale du frein afin de remplir, du moins en partie, le circuit de freinage;
- c) retirer ou raccorder de vidange un tuyau flexible transparent; plonger le bout du tuyau dans un récipient contenant de l'huile usée pour freins; diriger à fond la manette (ou la pédale) de la pompe et la laisser dans cette position;
- d) desserrer le raccord de vidange, laisser s'écouler le liquide pour freins (au début, il ne sort que de l'air) et bloquer le raccord sans forcer;
- e) relâcher la manette (ou la pédale), attendre quelques secondes et répéter le cycle "d" et "e" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le liquide sortant du tuyau;
- g) bloquer le raccord de vidange selon le degré de serrage indiqué et rétablir le niveau d'huile dans le réservoir.



Le contact du liquide pour freins avec la peau est dangereux; en cas de contact accidentel, rincer sous l'eau abondamment.



Le liquide pour freins corrode les peintures et les parties en plastique.

Si la vidange a été bien faite, on doit sentir, tout de suite après la course à vide initiale de la manette, l'action directe et sans élasticité du liquide. Dans le cas contraire, répéter l'opération de vidange.



La vidange n'élimine pas complètement l'air qui se trouve dans le circuit; les petites quantités qui restent s'éliminent automatiquement pendant une courte période d'utilisation de la moto; ceci implique une élasticité et une course inférieure du levier de commande.

Entlüften der Bremsanlage.

Eine Entlüftung der Bremsanlage ist angebracht, wenn sich, aufgrund von Luftblasen im Bremskreislauf, das Anziehen des Hebels als gedehnt und nachgiebig erweisen sollte, oder wenn man die Flüssigkeit auswechseln muß. Beim Entlüften geht man wie folgt vor:

- a) In den Behälter die vorgeschriebene Bremsflüssigkeit einfüllen. Während des Entlüftungsvorganges darauf achten, daß die Flüssigkeit nicht unter dem Mindeststand sinkt.
- b) Den Bremshebel oder das Bremspedal wiederholt betätigen, um den Bremskreislauf zumindest teilweise zu füllen.
- c) Auf das Anschlußstück einen transparenten Schlauch aufsetzen und das Schlauchende in einen Behälter mit altem Bremsöl eintauchen.
- d) Den Hebel (oder das Pedal) der Pumpe ganz durchdrücken und in dieser Position lassen.
- e) Das Anschlußstück lösen und die Bremsflüssigkeit (zunächst wird nur Luft austreten) auspumpen lassen. Das Anschlußstück nicht zu stark anziehen.
- f) Den Hebel (oder das Pedal) loslassen, einige Sekunden warten und die unter "d" und "e" angeführten Anleitungen solange wiederholen, bis aus dem Schlauch Flüssigkeit ohne Luftblasen herausläuft.
- g) Das Anschlußstück nach dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen und den Flüssigkeitsstand im Behälter wiederherstellen.



Der Kontakt mit Bremsflüssigkeit ist für die Haut schädlich. Bei zufälligem Kontakt mit viel fließendem Wasser waschen.



Die Bremsflüssigkeit wirkt auf Lacke und Kunststoffteile korrosiv.

Wenn die Entlüftung richtig durchgeführt worden ist, muß man sofort nach dem Leerhub am Bremshebel die direkte und unelastische Wirkung der Flüssigkeit feststellen können. Falls das nicht der Fall ist, muß man die Entlüftung wiederholen.



Beim Entlüften wird die im Kreislauf vorhandene Luft nicht vollständig beseitigt. Sie wird automatisch nach kurzer Zeit eliminiert, wenn man das Motorrad gebraucht. Die Folge ist eine geringe Elastizität und ein kürzerer Leerhub des Steuerhebels.

Purga instalación frenante.

La purga de la instalación frenante es requerida cuando, a causa de la presencia de aire en el circuito, la carrera de la palanca resulta larga y elástica, o por que cuando se deba sustituir el líquido. Para la purga proceder en el siguiente modo:

- a) llenar el tanque con líquido frenos prescrito; hacer atención que durante la operación de purga el líquido no descienda por debajo del nivel mínimo;
- b) accionar repetidamente la palanca o el pedal del freno para llenar, al menos en parte, el circuito frenante;
- c) calzar en el empalme de purga un tubo flexible transparente y sumergir la extremidad en un recipiente contenido de aceite frenos gastado; dirijir a fondo la palanca (o al pedal) de la bomba y mantenerla en esta posición;
- d) aljar al enlace de purga, dejar salir hacia fuera el fluido frenos (inicialmente saldrá solo aire) bloquear el empalme sin forzar;
- e) liberar la palanca (o al pedal), esperar algunas segundos y repetir el ciclo "d" y "e" hasta cuando del tubo saldrá fluido sin burbujas de aire;
- g) bloquear el enlace de purga a la pareja prescrita y restablecer el nivel del fluido en el tanque.



El contacto del líquido frenos con la piel es dañino; en caso de accidental contacto lavar con abundante agua corriente.



El fluido frenos es corrosivo en comparación con la pintura y las partes en plástico.

Si la purga ha estado efectuada correctamente se deberá oír, justo después de la carrera a vacío inicial de la palanca, la acción directa y sin elasticidad del fluido. Si no se verifica la sobreindicación, repetir la operación de purga.



La purga no elimina completamente el aire presente en el circuito; la pequeña cantidad restante se eliminan automáticamente durante un breve período de uso de la motocicleta, esto comporta una menor elasticidad y carrera de la palanca de comando.

CAGIVA



IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO



Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

M



Legenda schema elettrico.....	M.6-M.9	Key to wiring diagrams.....	M.6-M.9
Legenda colore cavi.....	M.6-M.9	Cable colour coding.....	M.6-M.9
Impianto accensione elettronica.....	M.11-M.12	Electric ignition equipment.....	M.11-M.12
Batteria.....	M.3	Battery.....	M.3
Generatore.....	M.15-M.16	Generator.....	M.15-M.16
Controllore.....	M.15-M.16	Electronic device.....	M.15-M.16
Bobina.....	M.15-M.16	Coil.....	M.15-M.16
Controllo alternatore.....	M.17	Alternator checking.....	M.17
Regolatore raddrizzatore.....	M.18	Rectifier/regulator.....	M.18
Controllo della regolazione.....	M.19	Checking the voltage regulator.....	M.19
Candela di accensione.....	M.20	Spark plug.....	M.20
Controllo cella motore di carica sul veicolo.....	M.21	Checking the recharger system on vehicle.....	M.21
Scatola fusibili.....	M.22	Fuses box.....	M.22
Interuttore avviamento.....	M.22	Solenoid starter.....	M.22
Controllo e messa in fase accensione.....	M.23-M.24	Ignition timing and checking.....	M.23-M.24
Motore di avviamento.....	M.25	Starter motor.....	M.25
Mantenimento del motore di avviamento.....	M.25	Starter motor maintenance.....	M.25
Fanale anteriore.....	M.26	Headlamp.....	M.26




Légende schéma électrique	M.7-M.10	Schaltplan	M.7-M.10
Légende de la couleur des câbles	M.7-M.10	Relaisfarben	M.7-M.10
Allumage électronique	M.11-M.12	Elektronischer Starter	M.11-M.12
Batterie	M.13	Batterie	M.13
Générateur	M.15-M.16	Generator	M.15-M.16
Centrale	M.15-M.16	Zündelektronik	M.15-M.16
Bobine	M.15-M.16	Zündspule	M.15-M.16
Contrôle alternateur	M.17	Kontrolle des Drehstrom-Generators	M.17
Le régulateur redresseur	M.18	Gleichstromregler	M.18
Contrôle du réglage	M.19	Kontrolle der Einstellung	M.19
Bougie d'allumage	M.20	Zündkerze	M.20
Contrôle de l'installation de charge sur le véhicule	M.21	Kontrolle der Ladungsanlage des Fahrzeugs	M.21
Boîte à fusibles	M.22	Sicherungskasten	M.22
Interrupteur démarrage	M.22	Anlasserschalter	M.22
Contrôle et calage de l'allumage	M.23-M.24	Kontrolle und Zuendverstellung	M.23-M.24
Démarrateur	M.25	Anlasser motor	M.25
Entretien du démarreur	M.25	Wartung des Anlassermotors	M.25
Phare avant	M.27	Vorderscheinwerfer	M.27

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO



Schema elettrico
Wiring diagram
Schéma électrique
Schaltplan
Esquema eléctrico

mito ev





IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM

Legenda schema elettrico. (mito ev)

- 1 Indicatore di direzione anteriore Dx.
- 2 Interruttore a chiave
- 3 Commutatore d'auto
- 4 Interruttore stop anteriore
- 5 Interruttore fole
- 6 Motorino comando valvola
- 7 Centralina comando valvola
- 8 Scarola fusibili
- 9 Batteria
- 10 Regolatore
- 11 Indicatore di direzione posteriore Dx.
- 12 Faralino posteriore
- 13 Indicatore di direzione posteriore Sx.
- 14 Centralina controllo avv.
- 15 Interruttore indicatori di direzione
- 16 Interruttore avviamento
- 17 Motorino di avviamento
- 18 Interruttore stop posteriore
- 19 Interruttore liv. benzina
- 20 Alternatore
- 21 Bobina A.T.
- 22 Candela
- 23 Interruttore livello olio
- 24 Centralina elettronica
- 25 Avvisatore acustico
- 26 Commutatore sinistro
- 27 Tachimetro - Contachilometri
- 28 Contagiri
- 29 Termometro
- 30 Termistore
- 31 Indicatore di direzione anteriore Sx.
- 32 Faretto anteriore

Key to wiring diagram. (mito ev)

- 1 RH front indicator
- 2 Key switch
- 3 Right switch
- 4 Front stop switch
- 5 Neutral switch
- 6 Valve control motor
- 7 Valve control center unit
- 8 Regulator
- 9 Battery
- 10 Regulator
- 11 RH rear indicator
- 12 Rear light
- 13 LH rear indicator
- 14 Starting control box
- 15 Turn signal flash device
- 16 Starter switch
- 17 Starter motor
- 18 Rear stop switch
- 19 Petrol level switch
- 20 Alternator
- 21 H.T. coil
- 22 Spark plug
- 23 Oil level switch
- 24 Electronic unit
- 25 Horn
- 26 Left switch
- 27 Speedometer - Odometer
- 28 Tachometer
- 29 Thermometer
- 30 Thermistor
- 31 LH front indicator
- 32 Headlamp

Legenda colore cavi — Cable colour coding (mito ev)

POS.	COLORE / COLOR	POS.	COLORE / COLOR
1	Rosso - Red	33	Bianco - White
2	Rosso - Red	36	Rosso - Red
3	Rosso - Red	37	Bianco/Nero - White/Black
4	Arancio - Orange	38	Marrone - Brown
5	Blu - Blue	39	Arancio/Bianco - Orange/White
6	Blu - Blue	40	Bianco/Blu - White/Blue
7	Giallo - Yellow	41	Giallo - Yellow
8	Giallo - Yellow	42	Blu - Blue
9	Giallo - Yellow	43	Arancio - Orange
10	Giallo - Yellow	44	Nero - Black
11	Verde/Nero - Green/Black	45	Rosso - Red
12	Rosso - Red	46	Nero/Rosso - Black/Red
13	Giallo - Yellow	47	Nero/Rosso - Black/Red
14	Rosso/Nero - Red/Black	48	Nero/Bianco - Black/White
15	Blu/Nero - Blue/Black	49	Bianco - White
16	Azzurro - I.T. Blue	50	Nero/Rosso - Black/Red
17	Giallo/Rosso/Yellow/Red		
18	Verde - Green		
19	Nero - Black		
20	Violetto - Violet		
21	Giallo - Yellow		
22	Giallo/Verde - Yellow/Green		
23	Rosa - Pink		
24	Arancio - Orange		
25	Giallo - Yellow		
26	Giallo/Nero - Yellow/Black		
28	Bianco/Rosso - White/Red		
31	Grigio - Grey		
32	Nero - Black		



Légende schéma électrique. (mito ev)

- 1 Clignotant avant droit
- 2 Interrupteur à clé
- 3 Commutateur droit
- 4 Interrupteur stop arrière
- 5 Interrupteur point mort
- 6 Moteur contrôle soupape
- 7 Dispositif électronique contrôle soupape
- 8 Boîte à fusibles
- 9 Batterie
- 10 Régulateur
- 11 Clignotant arrière droit
- 12 Feu arrière
- 13 Clignotant arrière gauche
- 14 Centrale de contrôle de démarrage
- 15 Clignotant d'indicateurs de direction
- 16 Rupteur démarrage
- 17 Démarreur
- 18 Interrupteur stop arrière
- 19 Interrupteur de niveau d'essence
- 20 Alternateur
- 21 Bobine H.T.
- 22 Bougie
- 23 Interrupteur de niveau d'huile
- 24 Bloc électronique
- 25 Klaxon
- 26 Commutateur gauche
- 27 Tachymètre - Compteur kilométrique
- 28 Compte-tours
- 29 Thermomètre
- 30 Thermocontact
- 31 Clignotant avant gauche
- 32 Frein avant

Schaltplan. (mito ev)

- 1 Vorderer rechter Blinker
- 2 Schlüsselschalter
- 3 Wahlschalter rechts
- 4 Vorderer Bremsleuchte
- 5 Leerlaufschalter
- 6 Motor zur Steuerung des Ventils
- 7 Elektronik zur Steuerung des Ventils
- 8 Sicherungshalter
- 9 Batterie
- 10 Regler
- 11 Hinterer rechter Blinker
- 12 Schallsicht
- 13 Hinterer linker Blinker
- 14 Steuerungsbuchse Anlasser
- 15 Auslöser der Richtungsanzeiger
- 16 Anlasser-Schallschutz
- 17 Anlassermotor
- 18 Hinterer Bremschalter
- 19 Benzinstandschalter
- 20 Lichtmaschine
- 21 H.S. Spule
- 22 Zündkerze
- 23 Ölschaltventil
- 24 Elektronische Schalleinheit
- 25 Horn
- 26 Linker Schalter
- 27 Tachometer - Kilometerzähler
- 28 Drehzahlmesser
- 29 Triebmesser
- 30 Thermostat
- 31 Vorderer linker Blinker
- 32 Vorderer Scheinwerfer

Leyenda esquema eléctrico. (mito ev)


- 1 Indicador de dirección delantero Dr.
- 2 Interruptor as llave
- 3 Comutador derecho
- 4 Interruptor stop delantero
- 5 Interruptor punto muerto
- 6 Motor mando válvula
- 7 Centralita mando válvula
- 8 Caja de fusibles
- 9 Batería
- 10 Regulador
- 11 Indicador de dirección trasero Dar.
- 12 Faro trasero
- 13 Indicador de dirección trasero Izq.
- 14 Centralita control arranque
- 15 Intermitencia indicadores de dirección
- 16 Telemotor arranque
- 17 Motor de arranque
- 18 Interruptor stop trasero
- 19 Interruptor nivel gasolina
- 20 Alternador
- 21 Bobina A.T.
- 22 Buja
- 23 Interruptor del nivel del aceite
- 24 Centralita electrónica
- 25 Claxon
- 26 Comutador izquierdo
- 27 Tacómetro - Velocímetro
- 28 Cuentalrevoluciones
- 29 Termómetro
- 30 Termostato
- 31 Indicador de dirección delantero Izq.
- 32 Faro delantero

Légende de la couleur des cables — Rabelfarben — Leyenda colores cables. (mito ev)

POS.	COLOUR / FARBE / COLOR	POS.	COLOUR / FARBE / COLOR
1	Rouge - Rot - Rojo	33	Blanc - Weiss - Blanco
2	Rouge - Rot - Rojo	36	Rouge - Rot - Rojo
3	Rouge - Rot - Rojo	37	Blanc/Noir - Weiss/Schwarz - Blanco/Negro
4	Orange - Orange - Anaranjado	38	Marron - Braun - Marrón
5	Bleu - Blau - Azul	39	Orange/Blanc - Orange/Weiss - Anaranjado/Blanco
6	Bleu - Blau - Azul	40	Blanc/Bleu - Weiss/Blau - Blanco/Azul
7	Jaune - Gelb - Amarillo	41	Jaune - Gelb - Amarillo
8	Jaune - Gelb - Amarillo	42	Bleu - Blau - Azul
9	Jaune - Gelb - Amarillo	43	Orange - Orange - Anaranjado
10	Jaune - Gelb - Amarillo	44	Noir - Schwarz - Negro
11	Vert/Noir - Grün/Schwarz - Verde/Negro	45	Rouge - Rot - Rojo
12	Rouge - Rot - Rojo	46	Noir/Rouge - Schwarz/Rot - Negro/Rojo
13	Jaune - Gelb - Amarillo	47	Noir/Rouge - Schwarz/Rot - Negro/Rojo
14	Rouge/Noir - Rot/Schwarz - Rojo/Negro	48	Noir/Blanc - Schwarz/Weiss - Negro/Blanco
15	Blau/Noir - Blau/Schwarz - Azul/Negro	49	Blanc - Weiss - Blanco
16	Azur - Hellblau - Azuleno	50	Noir/Rouge - Schwarz/Rot - Negro/Rojo
17	Jaune/Rouge - Gelb/Rot - Amarillo/Rojo		
18	Vert - Grün - Verde		
19	Noir - Schwarz - Negro		
20	Violet - Violett - Violeta		
21	Jaune/Bleu - Gelb/Blau - Amarillo/Azul		
22	Jaune/Vert - Gelb/Grün - Amarillo/Verde		
23	Rosa - Rosa - Rosado		
24	Orange - Orange - Anaranjado		
25	Jaune - Gelb - Amarillo		
26	Jaune/Noir - Gelb/Schwarz - Amarillo/Negro		
28	Blanc/Rouge - Weiss/Rot - Blanco/Rojo		
31	Gris - Grau - Gris		
32	Noir - Schwarz - Negro		



IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO





Legenda schema elettrico. (mito racing)

2. Interruttore a chiave
3. Commutatore destro
4. Interruttore stop anteriore
5. Interruttore folle
6. Motorino comando valvola
7. Centralina elettronica
8. Scorta fusibili
9. Batteria
10. Regolatore
12. Analino posteriore
14. Centralina controllo avviamento
15. Interruttore indicatori di direzione
16. Interruttore avviamento
17. Alternatore
18. Interruttore stop posteriore
19. Interruttore sonda carburante
20. Trasduttore
21. Candela
22. Interruttore livello olio
23. Avvisatore acustico
24. Commutatore sin/stra
25. Illuminazione strumenti
26. Contagiri
27. Termometro
28. Termistor
30. Lampade anteriori

Key to wiring diagram. (mito racing)

2. Key switch
3. Right switch
4. Front stop switch
5. Neutral switch
6. Valve control motor
7. Electronic unit
8. Regulator
9. Battery
10. Regulator
12. Rear light
14. Start control box
15. Turn signal flash device
16. Starter switch
17. Alternator
18. Rear stop switch
19. Fuel probe switch
20. Coil
21. Spark plug
22. OIL level switch
23. Horn
24. Left switch
25. Instrument lighting
26. Tachometer
27. Thermometer
28. Thermistor
30. Front lamps

Legenda colore cavi (mito racing) - Cable colour coding (mito racing)

POS.	COLORE / COLOR	POS.	COLORE / COLOR
1	Rosso - Red	33	Bianco - White
2	Rosso - Red	36	Rosso - Red
3	Rosso - Red	38	Marrone - Brown
4	Arancio - Orange	41	Giallo - Yellow
5	Blu - Blue	42	Blu - Blue
6	Blu - Blue	43	Arancio - Orange
7	Giallo - Yellow	44	Nero - Black
8	Giallo - Yellow	45	Rosso - Red
9	Giallo - Yellow	51	Giallo - Yellow
10	Giallo - Yellow	52	Bianco/Marrone - White/Brown
11	Verde/Nero - Green/Black	53	Rosso - Red
12	Rosso - Red	54	Bianco - White
13	Giallo - Yellow	55	Verde - Green
14	Rosso/Nero - Red/Black	56	Nero - Black
15	Blu/Nero - Blue/Black	57	Blu - Blue
16	Azzurro - L.T. Blue	58	Giallo - Yellow
17	Giallo/Rosso - Yellow/Red	59	Giallo - Yellow
18	Verde - Green	60	Giallo - Yellow
19	Nero - Black	61	Giallo - Yellow
20	Viola - Violet	62	Nero - Black
21	Giallo - Yellow	63	Rosa - Pink
22	Giallo/Verde - Yellow/Green	64	Verde/Blu - Green/Blue
23	Rosa - Pink	65	Bianco/Blu - White/Blue
24	Arancio - Orange	66	Bianco/Arancio - White/Orange
25	Giallo/Nero - Yellow/Black	67	Bianco/Giallo - White/Yellow
26	Giallo/Nero - Yellow/Black	68	Blu - Blue
28	Bianco/Rosso - White/Red	69	Rosso - Red
31	Grigio - Grey		
32	Nero - Black		



INSTALLATION ELECTRIQUE ELEKTRISCHE ANLAGE SISTEMA ELECTRICO

Légende schéma électrique. (mito racing)

2. Interrupteur à clé
3. Commutateur droit
4. Interrupteur stop avant
5. Interrupteur point mort
6. Moteur de commande soupape
7. Distributeur électronique
8. Boîte à fusibles
9. Batterie
10. Régulateur
12. Feu arrière
14. Centrale de contrôle démarrage
15. Citronnant d'indicateurs de direction
16. Télérupteur démarrage
17. Alternateur
18. Interrupteur stop arrière
19. Interrupteur sonde carburant
20. Robinet
21. Bougie
22. Interrupteur du niveau d'huile
23. Klaxon
24. Commutateur gauche
25. L'éclairage du tableau de bord
26. Compteur
27. Thermomètre
28. Thermistance
30. Lampes arrière

Schaltplan. (mito racing)

2. Schlüsselschalter
3. Rechter Umschalter
4. Vordere Bremschalter
5. Leerlaufschalter
6. Ventilsteuerungs motor
7. Elektronisches Schaltgerät
8. Sicherungsbox
9. Batterie
10. Regler
12. Hintellicht
14. Schaltgerät Anlasskontrolle
15. Aussetzen der Richtungsanzeiger
16. Anlasser-Festschalter
17. Wechselstromgenerator
18. Hinter Bremschalter
19. Schalter Kraftstoffsonde
20. Saule
21. Zündkerze
22. Ölstandschalter
23. Hupe
24. Linker Umschalter
25. Instrumentenbeleuchtung
26. Drehzahlmesser
27. Thermometer
28. Thermistor
30. Vordere Lampe

Referencias esquema eléctrico. (mito racing)

2. Interruptor de llave
3. Conmutador derecho
4. Interruptor stop de antera
5. Interruptor desembrague
6. Motor mando válvula
7. Central electrónica
8. Caja de fusibles
9. Batería
10. Regulador
12. Faro trasero
14. Central control arranque
15. memoricia indicadores de dirección
16. Te rupteur de arranque
17. Alternador
18. Interruptor stop trasero
19. Interruptor sonda carburante
20. Robinia
21. Buía
22. Interruptor nivel aceite
23. Avisador acústico
24. Conmutador izquierdo
25. Iluminación instrumentos
26. Cuantitratvoluciones
27. termómetro
28. termistor
30. Bombillas delanteras

Legende de la couleur des cables (mito racing) - Rabelfarben (mito racing) - Leyenda colores cables (mito racing)

POS.	COULEUR / FARBE / COLOR	POS.	COULEUR / FARBE / COLOR
1	Rouge - Rot - Rojo	33	Blanc - Weiss - Blanco
2	Rouge - Rot - Rojo	36	Rouge - Rot - Rojo
3	Rouge - Rot - Rojo	38	Marron - Braun - Marrón
4	Orange - Orange - Naranja	41	Jaune - Gelb - Amarillo
5	Bleu - Blau - Azul	42	Bleu - Blau - Azul
6	Bleu - Blau - Azul	43	Orange - Orange - Naranja
7	Jaune - Gelb - Amarillo	44	Noir - Schwarz - Negro
8	Jaune - Gelb - Amarillo	45	Rouge - Rot - Rojo
9	Jaune - Gelb - Amarillo	51	Jaune - Gelb - Amarillo
10	Jaune - Gelb - Amarillo	52	Blanc/Marron - Weiss/Braun - Blanco/Castano
11	Vert/Noir - Grün/Schwarz - Verde/Negro	53	Rouge - Rot - Rojo
12	Rouge - Rot - Rojo	54	Blanc - Weiss - Blanco
13	Jaune - Gelb - Amarillo	55	Vert - Grün - Verde
14	Rouge/Noir - Rot/Schwarz - Rojo/Negro	56	Noir - Schwarz - Negro
15	Blanc/Noir - Blue/Black	57	Bleu - Blau - Azul
16	Azur - Hellblau - Celeste	58	Jaune - Gelb - Amarillo
17	Jaune/Rouge - Gelb/Rot - Amarillo/Rojo	59	Jaune - Gelb - Amarillo
18	Vert - Grün - Verde	60	Jaune - Gelb - Amarillo
19	Noir - Schwarz - Negro	61	Jaune - Gelb - Amarillo
20	Violet - Violett - Violeta	62	Noir - Schwarz - Negro
21	Jaune - Gelb - Amarillo	63	Rosa - Rosa - Rosa
22	Jaune/Vert - Gelb/Grün - Amarillo/Verde	64	Vert/Bleu - Grün/Blau - Verde/Azul
23	Rose - Rosa - Rosa	65	Blanc/Bleu - Weiss/Blau - Blanco/Azul
24	Orange - Orange - Naranja	66	Blanc/Orange - Weiss/Orange - Blanco/Naranja
25	Jaune/Noir - Gelb/Schwarz - Amarillo/Negro	67	Blanc/Jaune - Weiss/Gelb - Blanco/Amarillo
26	Jaune/Noir - Gelb/Schwarz - Amarillo/Negro	68	Bleu - Blau - Azul
28	Blanc/Rouge - Weiss/Rot - Blanco/Rojo	69	Rouge - Rot - Rojo
31	Gris - Grau - Gris		
32	Noir - Schwarz - Negro		



Impianto accensione elettronica. "mito ev"

L'impianto di accensione è costituito da:

- Generatore da 12V-120W
- Bobina elettronica
- Centralina elettronica
- Regolatore di tensione
- Interruttore avviamento elettrico
- Candela di accensione

Electric ignition equipment. "mito ev"

The ignition equipment is composed of:

- Generator 12V-120W
- Electronic coil
- Electronic unit
- Voltage regulator
- Electric starter switch
- Spark plug

Allumage électronique. "mito ev"

Le groupe d'allumage électronique comprend:

- Générateur de 12V-120W
- Bobine électronique
- Bloc électronique
- Régulateur de tension
- Rupteur de démarrage électrique
- Bougie d'allumage

Elektronischer Starter. "mito ev"

Der elektronische Starter setzt sich wie folgt zusammen:

- Lichtmaschine 12V 120W
- Elektronikspule
- Elektronik-Schaltgerät
- Spannungsregler
- Schütz für den elektrischen Anlasser
- Zündkerze

Sistema de encendido electrónico. "mito ev"

El sistema de encendido electrónico está constituido por:

- Generador de 12V-120W
- Bobina electrónica
- Centralita electrónica
- Regulador de tensión
- Interruptor arranque electrónico
- Buji de arranque


Per la legenda dei componenti e dei colori dei cavi attenersi allo schema elettrico.


For the key to electrical components and cable colour coding see the wiring diagram.

Pour la légende des éléments et de la couleur des câbles, voir schéma électrique.

Für die Bauteile und die Kabelfarben, siehe Schaltplan.

Para la leyenda de los componentes y de los colores de los cables atenderse al esquema eléctrico.





Impianto accensione elettronica, "mito racing"

L'impianto di accensione è costituito da:

- Generatore da 12V-100W
- Trasduttore
- Centralina elettronica
- Regolatore di tensione
- Teleruttore avviamento elettrico
- Candela di accensione

Sistema de encendido electrónico, "mito racing"

The ignition equipment is composed of:

- Generator 12V-100W
- Electronic coil
- Electronic unit
- Voltage regulator
- Electric starter switch
- Spark plug

Electric ignition equipment, "mito racing"

Le groupe d'allumage électronique comprend:

- Générateur de 12V-100W
- Bobine électronique
- Bloc électronique
- Régulateur de tension
- Rupteur de démarrage électrique
- Bougie d'allumage

Allumage électronique, "mito racing"

Der elektronische Starter setzt sich wie folgt zusammen:

- Lichtmaschine 12V-100W
- Elektronik-Spule
- Elektronik-Schallgerät
- Spannungsregler
- Schütz für den elektrischen Anlasser
- Zündkerze

Elektronischer Starter, "mito racing"

El sistema de encendido electrónico está constituido por:

- Generador de 12V-100W
- Bobina electrónica
- Centralita electrónica
- Regulador de tensión
- Telerruptor arranque electrónico
- Buji de arranque

Per la legenda dei componenti e dei colori dei cavi attenersi allo schema elettrico.

For the key to electrical components and cable colour coding see the wiring diagram.

Pour la légende des éléments et de la couleur des câbles, voir schéma électrique.

Für die Bauteile und die Kabelfarben, siehe Schaltplan.

Para la leyenda de los componentes y de los colores de los cables atenerse al esquema eléctrico.



Batteria. (mito ev)

La batteria da 12V/9 Ah, viene spedita a secco e deve essere attivata mediante l'introduzione, nelle celle, dell'elettrolita le cui caratteristiche sono riportate sul cartellino fornito con il motociclo. Dopo tale operazione lasciar riposare per due ore. Caricare per 8 ore con una corrente **non superiore a 1 A**.

Terminata la carica livellare l'acido e collegare alla batteria il tubetto di alito sistemandola poi nel suo alloggiamento.

Collegare il cavoletto rosso al + e quello al - e quello al - previa eliminazione del bulloncino che unisce i cavi della batteria fra di loro.

Solo in queste condizioni il motociclo è pronto all'uso.

Battery. (mito ev)

The 12V/9 Ah battery is delivered dry and must be activated by introducing in its cells some electrolyte specifications of which are remarkable on the card put on the bike. After this operation leave the battery at rest for two hours. Then have a 8 hours charge with current **not higher than 1 A**.

This charge finished, bring electrolyte to level and connect battery to the breather pipe, then putting it into its seat.

Connect the red cable to + and the blue one to - after taking out the bolt joining the battery cables one another.

Only under these conditions, motorcycle is ready to start.

Batterie. (mito ev)

La batteria da 12V/9 Ah, viene livrée à sec et doit être activée grâce à l'introduction dans les éléments de l'électrolyte dont les caractéristiques sont rapportées sur la fiche fournie avec le motocycle.

Après cette opération la laisser reposer pour deux heures.

Charger pour 8 heures avec courant **pas supérieure à 1 A**.

Une fois finie la charge niveler l'acide et brancher à la batterie le tuyau reniflard, ensuite la installant dans sa position.

Relier le câble rouge au + et le bleu au - après avoir éliminé le boulon qui unit les câbles de la batterie entre eux.

Seulement dans ces conditions le motorcycle sera prêt à démarrer.

Batterie. (mito ev)

Die neue 12V/9 Ah-Batterie wird mit "Trockenladung" geliefert. Sie wird durch Auffüllung der Zellen mit dem auf dem mitgelieferten Zettel angegebenen Elektrolyt aktiviert.

Ca. 2 Stunden ruhen lassen. Für 8 Stunden eine Aufladung **nicht höher als 1 A** durchführen.

Danach Säure auffüllen und das Entlüftungsröhrchen an die Batterie anschließen. Die Batterie in ihren Sitz einführen.

Die rote Litze an + und die blaue an - anschliessen, nach vorheriger Beseitigung der Schraube, die die Batteriekabel miteinander verbindet.

Erst unter diesen Bedingungen ist das Motorrad gebrauchsfertig.


Bateria. (mito ev)

a bateria de 12V/9 Ah, viene despatchada a seco y debe ser activada mediante la introducción, en las cámaras, del electrolito las cuyas características son reportadas en el cartello suplido con la motocicleta. Después de tal operación dejar reposar por dos horas. Cargar por 8 horas con una corriente **no superior a 1 A**.

Terminada la carga nivelar el ácido y conectar a la batería el tubo de respiradero sistemándolo después en su alojamiento.

Conectar al cablecito rojo al + y el rojo al -, previa eliminación del tornillo que une los cables de la batería entre ellos.

Solo es esta condición la motocicleta es pronta al uso.





**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELETTRICO**

Ricordare che la durata della batteria dipende dalla cura che si ha di essa e non dal tempo di funzionamento o dai chilometri percorsi.

MENSUALMENTE, o più sovente se il clima è caldo, è necessario controllare il livello e, se necessario, aggiungere acqua distillata nelle celle.

Nel caso si rendessero necessari rabbocchi troppo frequenti di acqua distillata, controllare l'impianto di ricarica.

La batteria deve essere tenuta pulita ed i terminali ingrassati. Qualora il motociclo rimanga inattivo, effettuare MENSUALMENTE una carica di rinfresco.



Non avviare il motore con la batteria disinnestata dai cavi di collegamento dell'impianto elettrico in quanto lo stesso si danneggerebbe.

Remind that the battery life is depending upon its maintenance and not upon its operation period or distance run.

EVERY MONTH, or more frequently, under an hot climate, it's necessary to check its level and, if the case, to add distilled water in its cells.

In case that too frequent charges with distilled water are required, check the recharge circuit.

Battery must be kept clean and greased on terminals. When the motorcycle remain inactive, carry out a fresh charge EVERY MONTH.



Do not start the engine with battery disconnected from connection cables of electric system, since same should be damaged.

Se rappeler que la durée de la batterie dépend au soin qu'on a pour la même et pas au temps de fonctionnement ou des kilomètres parcourus.

MENSUELLEMENT ou plus souvent si le climat est chaud, il est nécessaire de vérifier le niveau et le cas échéant rajouter de l'eau distillée dans les éléments.

Au cas qu'il soit nécessaire des pleins trop fréquents d'eau distillée vérifier le système de recharge.

La batterie doit être tenue propre et les bornes terminales grassées. Au cas où le motocycle reste inactif, effectuer MENSUELLEMENT une charge rafraîchissante.



ATTENTION: ne démarrer pas le moteur avec la batterie débranchée des câbles de groupement de l'installation électrique parce que le même s'endommagerait.

Man darf nie vergessen, daß die Batterie Lebensdauer von der Behandlung hängt, nicht von der Betriebszeit oder der Kilometerleistung.

MONATLICH, oder öfters für Tropenklima, destilliertes Wasser in die Zellen geben. Falls das destillierte Wasser zu häufig aufgeteilt wird, dann ist die Aufladung zu kontrollieren.

Die Batterie sauber halten und die Endverschlüsse einfetten.

Eine wiederholtebenne Aufladung MONATLICH durchführen, falls einer Ausdienststellung des Motors.



Motor mit ausgeschalteter Batterie nicht anlassen; sonst könnte die Elektroanlagen beschädigt werden.

Ricordare que la duración de la batería depende del cuidado que se tiene de ella y no del tiempo de funcionamiento o de los kilómetros recorridos.

MENSUALMENTE, o más seguido si el clima es caliente, es necesario controlar el nivel y, si es necesario, agregarle agua destilada en las cámaras.

En el caso fuese necesario rellenos más frecuentes de agua destilada, controlar la instalación de recarga.

La batería debe ser tenida limpia y los terminales engrasados. En caso la motocicleta quede inactiva, efectuar MENSUALMENTE una carga de refrescada.



No activar el motor con la batería desconectada de los cables de conexión del sistema eléctrico, en cuanto ésto la dañaría.



Generatore. (mito ev)

È costituito da un alternatore a 12V con potenza di 120W, situato nel coperchio laterale sinistro del motore.

Inizio corrente di accensione (scintilla): circa 350 giri/min.

Générateur. (mito ev)

Il est constitué d'un alternateur à 12V avec puissance de 120W, situé dans le couvercle latéral gauche du moteur.

Ignition spark start: about 350 r.p.m.

Il est formé par un alternateur à 12V avec puissance de 120W, situé dans le couvercle latéral gauche du moteur.

Début courant d'allumage (étincelle): d'environ 350 tours/min.

Generator. (mito ev)

Besteht aus einer Drehstromlichtmaschine 12V, Leistung 120W.


Unter dem linken Seitendeckel des Motors angeordnet.

Anfang von Zündungsstrom (Funke) ca. 350 U/min.

Generador. (mito ev)

Está constituido de una alternador a 12V con potencia de 120W, situado en la tapa lateral izquierda del motor.

Inicio corriente de acensión (chispa): cerca 350 giros/min.



Centralina. (mito ev)

La centralina è fissata al coperchio di protezione cavi elettrici situato internamente all'ave super ore sinistra del telaio portante.

Electronic device. (mito ev)

The electronic device is fastened to the electric cable protection cover located inside the L.H. upper beam of the bearing frame.

Centrale. (mito ev)


La centrale est fixée au couvercle de protection des câbles électriques, situé à l'intérieur de la partie supérieure gauche du cadre.

Zündelektronik. (mito ev)

Die Zündelektronik ist am Schutzdeckel der elektrischen Kabel befestigt, der innen am oberen linken Querträger des Fahrgestells angebracht ist.

Centralita. (mito ev)

La centralita está fijada a la tapa de protección cables eléctricos situada internamente al soporte superior izquierdo del chasis portador.



Bobina. (mito ev)

La bobina è fissata al serbatoio olio lubrificazione motore, nella parte posteriore. Verificare che il cavo della massa sia correttamente fissato in un punto privo di ossido e vernice.

Coil. (mito ev)

The coil is fastened to the engine lubrication oil tank, in the back. Make sure that the ground cable is properly fastened in any oxide- and paint-free spot.

Bobine. (mito ev)


La bobine est fixée au réservoir d'huile de graissage du moteur, dans la partie arrière. S'assurer que le câble de masse est correctement fixé à un endroit sans oxyde ni peinture.

Zündspule. (mito ev)

Die Spule ist hinten am Motorschmierölbehälter befestigt. Kontrollieren, ob der Erdungsdrat richtig an einer oxyd- und lackfreien Stelle angebracht ist.


Bobina. (mito ev)

a bobina está fijada al tanque aceite lubricación motor, en la parte posterior. Verificar que el cable de masa esté correctamente fijado en un punto privado de óxido o de pintura.





**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO**



Generatore. (mito racing)

È costituito da un alternatore a 12V con potenza di 100W, situato nel coperchio laterale sinistro del motore.
Inizio corrente di accensione (scintilla): circa 280 giri/min.

Generator. (mito racing)


It is consisting in a 12V - 100W alternator placed into the L.H. side cover of the engine. Ignition spark start: about 280 r.p.m.

Générateur. (mito racing)

Il est formé par un alternateur a 12V avec puissance de 100W, situé dans le couvercle latéral gauche du moteur.
Début courant d'allumage (étincelle): d'environ 280 tours/min.

Generator. (mito racing)

Bestehend aus einer Drehstromlichtmaschine 12V, Leistung 100W.
Unter dem linken Seitendeckel des Motors angeordnet.
Anfang von Zündungsstrom (Funke): ca. 280 U/min.



Generador. (mito racing)

Está constituido de una alternador a 12V con potencia de 100W, situado en la tapa lateral izquierdo del motor.
Inicio corriente de acensión [chispa]: cerca 280 giros/min.

Centralina. (mito racing)


La centralina [1] è fissata sul para-angio posteriore.

Electronic device. (mito racing)

The power unit [1] is fastened to the rear mudguard.

Centrale. (mito racing)

La centrale [1] est fixée au garde-boue arrière.



Zündelektronik. (mito racing)

Das Steuergehäuse [1] ist am hinteren Kotflügel befestigt.

Centralita. (mito racing)

La central [1] está fijada en el guardabarros trasero.

Bobina. (mito racing)

La bobina è fissata al serbatoio olio lubrificazione motore, nella parte posteriore. Verificare che il cavetto di massa sia correttamente fissato in un punto privo di ossido e vernice.

Coil. (mito racing)

The coil is fastened to the engine lubrication oil tank, in the back. Make sure that the ground cable is properly fastened in any oxide- and paint-free spot.

Bobina. (mito racing)

La bobine est fixée au réservoir d'huile de graissage du moteur, dans la partie arrière. S'assurer que le câble de mise à la masse soit correctement fixé à un endroit sans oxyde ni peinture.

Zündspule. (mito racing)

Die Spule ist hinten am Motor-Schmierölbehälter befestigt. Kontrollieren, ob der Erdungsdraht richtig an einer oxyd- und lackfreien Stelle angebracht ist.

Bobina. (mito racing)

La bobina está fijada al tanque aceite lubricación motor, en la parte posterior. Verificar que el cablecito de masa esté correctamente fijado en un punto provado de óxido o de pintura.



Controllo alternatore.

Disinnescare dal regolatore i due cavi di colore giallo che provengono dall'alternatore, avendo cura di isolarli in modo che non facciano contatto tra di loro.

Portare il motore ad un regime di carica 3000 giri/l' e misurare la tensione a vuoto utilizzando per questo un voltmetro per corrente alternata con una scala almeno fino a 50V.

Lo strumento indicherà una certa tensione.

Se non indica nulla oppure se si riscontra un forte squilibrio di tensione tra i cavi gialli, rispetto alla massa, significa che lo statore è difettoso; sarà pertanto necessario procedere ad un controllo mediante Ohmetro, misurando l'isolamento tra il cavo provato e la massa. Questo isolamento deve essere totale.

Alternator checking.


From regulator disconnect the two yellow cables coming from alternator, taking care to insulate them so that no risk of contact may arise.

Have the engine heeled up about 3000 r.p.m. and measure the tension under no-load using to this purpose a voltmeter for alternate current with scale up to 50V.

This instrument will show a certain voltage.

If no movement is noticed or an high lack of voltage balance is noticed between the yellow cables in respect with the earth, it means the stator is defective, therefore it will be necessary to arrange an Ohmmeter verification, measuring insulation between the tested cable and the earth.

The insulation must be total.



Contrôle alternateur.

Dégager de régulateur les deux câbles de couleur jaune qui provient de l'alternateur, en ayant soin de les isoler en manière qui ne font pas contact entre eux.

Porter le moteur à un régime d'environ 3000 tours/l' et mesurer la tension à vide en utilisant pour cela un voltmètre pour courant alternatif avec un échelle au moins jusqu'à 50 V. L'outil indiquera une certaine tension.

Si n'indique rien ou s'il on relève un fort déséquilibre de tension parmi les câbles jaunes, respect à la masse, ça veut dire que le stator est défectueux, il sera pourtant nécessaire effectuer un contrôle grâce à un Ohmmètre, en mesurant l'isolation entre le câble essayé et la masse. Cette isolation doit être totale.

Kontrolle des Drehstrom-Generators.

Die vom Drehstrom-Generator kommende die zwei gelben Kabel aus dem Regler ausschalten und isolieren, um die Berührung derselben zu vermeiden.

Die Motordrehzahl bis ca. 3000 U/min steigen lassen und die Leerlaufspannung mit einem Drehstrom-Voltmeter abmessen (dessen Skala wenigstens 50V zeigt); das Instrument sollte eine Spannung anzeigen, sonst, wie auch im Falle eines hohen Spannungsunterschieds zwischen die gelben Kabel und die Masse ist der Stator fehlerhaft. Dann muß man durch einen Widerstandsmesser die Körperisolation prüfen für das jeweilige Kabel durchführen. Die Isolation muß total sein.

Control alternador.


Desconectar del regulador los dos cables de color amarillo que provienen del alternador, teniendo cuidado de aislarlos en modo que no tengan contacto entre ellos. Llevar el motor a un régimen de carga de 3.000 giros/min y medir la tensión a vacío utilizando para esto un voltímetro para corriente alterna con una escala al menos hasta 50V.

El instrumento indicará una cierta tensión.


Si no indica nada o se encuentra un fuerte desequilibrio de tensión entre los cables amarillos, respecto a la masa, significa que el stator está defectuoso; será por tanto necesario a proceder a un control mediante Ohmetro, midiendo el aislamiento entre el cable probado y la masa. Este aislamiento debe ser total.



**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO**



mito ev



mito racing

Regolatore raddrizzatore.

E' costituito da una scatola in alluminio e contiene i diodi per raddrizzare la corrente prodotta dal generatore. Contiene inoltre un'apparecchiatura elettronica la quale funziona in relazione alla tensione della batteria: se la batteria ha una carica "bassa" la corrente di ricarica sarà alta; se invece la batteria è carica (tensione 12-14V), la corrente sarà più bassa (circa 4-2A).
Tensione di regolazione: 14,4V^{+0,1} (mito ev); 14,04V^{+0,1} (mito racing).
Temperatura max. di esercizio: 80°C^{+25 a -25°C}.



Non staccare i cavi della batteria a motore in moto, poiché il regolatore verrebbe irrimediabilmente danneggiato.

Rectifier-regulator.

It consists of an aluminium box and contains the diodes to rectify the current produced by the generator.
It contains also an electronic device operating in relation to battery tension: if battery has a "low" charge, recharge current will be high; on the contrary if battery will be charged (12-14V), the current will be lower (about 4 to 2A).
Voltage regulation: 14,4V^{+0,1} (mito ev); 14,04V^{+0,1} (mito racing).
Max. operating temperature: 80°C^{+25 a -25°C}.



Do not disconnect the battery cables when engine is on, since the regulator should be irreparably damaged.

Le régulateur redresseur.

Il est constitué par une boîte en aluminium et contient les diodes servant à redresser le courant produit par le générateur. Le régulateur contient aussi un poste électronique fonctionnant d'après le voltage de la batterie: si la batterie a une charge "basse", le courant de rechargement est haut, tandis que si la batterie est chargée (voltage 12-14V), le courant est inférieur (environ 4-2A).
Voltage de réglage: 14,4V^{+0,1} (mito ev); 14,04V^{+0,1} (mito racing).
Température max. de fonctionnement: 80°C^{+25 a -25°C}.



Jamais débrancher les câbles de la batterie lorsque le moteur est en marche, car cela causerait des dégâts sans remède au régulateur.

Gleichrichterregler.

Er besteht aus einem Aluminiumgehäuse und umfaßt die Dioden zum Gleichrichten des Generatorstroms.
Ausserdem enthält Gencusa eine Elektronik, die in Verbindung mit der Batteriespannung funktioniert: Liegt die Batterieladung "niedrig" dann liegt der Aufladestrom hoch; ist die Batterie dagegen aufgeladen (Spannung 12-14V), wird der Strom niedriger sein (ca. 4-2A).
Regelspannung: 14,4V^{+0,1} (mito ev); 14,04V^{+0,1} (mito racing).
Max. Betriebstemperatur: 80°C^{+25 a -25°C}.



Bei eingeschaltetem Motor nicht die Batteriekabel lösen weil dadurch hoffnungslos der Regler beschädigt wird.

Regulador transformador.

Esá constituido de una caja en aluminio fijada y contiene diodos para transformarla corriente producida del generador. Contiene también un equipo electrónico el cual funciona en relación a la tensión de la batería está cargada (tensión 12-14V), la corriente será más baja (ca. 4-2A).
Tensión de regulación: 14,4V^{+0,1} (mito ev); 14,04V^{+0,1} (mito racing).
Temperatura m. de ejercicio: 80°C^{+25 a -25°C}.



No desconectar los cables de la batería a motor en movimiento, puesto que el regulador vendría irremediablemente dañado.



Controllo della regolazione.

A luci spente mantenere il motore al regime di 6000 giri/1'. La tensione della batteria deve aumentare progressivamente fino a raggiungere il valore di taratura del regolatore (circa 14÷15V **mito ev**; 14,04÷14,91 **mito racing**), mentre la corrente di carica deve diminuire progressivamente fino a raggiungere un valore di 0,5 A.

- Se si verifica che la corrente non diminuisce di valore e la tensione sale oltre i limiti di 15V il regolatore è difettoso e va sostituito.
- Se invece la tensione rimane inferiore a circa 13 V e la corrente è sempre elevata, la batteria potrebbe essere scarica oppure difettosa. Ricaricare la batteria e verificare lo stato di carica.
- Se la tensione non sale ai valori indicati sopra e la corrente è minima bisogna controllare l'efficienza dell'alternatore.
- Per la verifica dell'efficienza dell'alternatore staccare i 2 cavi gialli dal regolatore, controllare con tester o con lampada spia che i cavi gialli o l'avvolgimento non siano a massa. Se questo risulta regolare, il regolatore è difettoso e quindi da sostituire.

Checking the voltage regulator.

With the lights off, run the engine at 6000 rpm. The battery voltage should increase gradually until it reaches the preset regulator setting (approx. 14÷15V **mito ev**; 14,04÷14,91 **mito racing**), while charging current should decrease gradually until it reaches 0,5 A.

- If the charging current does not drop and the battery voltage continues to increase above 15 V then the regulator is faulty and should be replaced.
 - If on the other hand the voltage remains below 13V and the charging current remains high then the battery is probably faulty or discharged. Recharge the battery.
 - If the voltage does not increase to the required value and the current remains low then the alternator should be checked.
- To check the alternator, disconnect the 2 yellow cables from the regulator and use a tester or a lamp tester to check both the yellow cables to winding are not earthing. If these parts are functioning properly then the regulator is faulty and should be replaced.

Contrôle du réglage.

Avec les feux éteints, faire tourner le moteur au régime de 6000 tours/1'. La tension de la batterie doit augmenter progressivement jusqu'à la valeur d'étalonnage du régulateur (environ 14÷15V **mito ev**; 14,04÷14,91 **mito racing**), tandis que le courant de charge doit diminuer progressivement jusqu'à la valeur de 0,5 A.

- Si la valeur du courant ne diminue pas et si la tension augmente au-dessus de 15V, il faut remplacer le régulateur parce qu'il est défectueux.
- Si, au contraire, la tension reste inférieure à environ 13 V et si le courant reste toujours élevé, la batterie pourrait être déchargée ou défectueuse. Recharger la batterie puis contrôler qu'elle ne soit pas défectueuse.
- Si la tension n'augmente pas jusqu'aux valeurs indiquées ci-dessus et si le courant est faible, il faut contrôler le fonctionnement de l'alternateur.

Pour cela, débrancher les 2 câbles jaunes du régulateur et contrôler, avec un tester ou le voyant, que les câbles jaunes ou l'enroulement ne soient pas à la masse.

Si tout est normal, il faut remplacer le régulateur parce qu'il est défectueux.

Kontrolle der Einstellung.

Bei ausgeschaltetem Lichtem und einer Motordrehzahl von 6000 U/min muss die Batteriespannung fortschreitend ansteigen, bis der Einstellungswert des Reglers erreicht wird (circa 14÷15V **mito ev**; 14,04÷14,91 **mito racing**), während der Ladestrom bis auf einen Wert von 0,5 A absinkt.

- Falls der Strom nicht absinkt und die Spannung über den Grenzwert von 15 V ansteigt ist der Regler defekt und muss ausgetauscht werden.
- Bleibt die Spannung hingegen auf ca. 13 V und der Strom ist immer gleich hoch, so könnte die Batterie entladen bzw. defekt sein. Die Batterie aufladen und den Ladezustand überprüfen.
- Erreicht die Spannung die genannten Werte nicht und der Strom ist niedrig, so ist die Wirksamkeit des Wechselstromgenerators zu überprüfen.

Um diese Kontrolle durchzuführen werden die 2 gelben Kabel des Reglers abgetrennt; nun wird mit Hilfe eines Multimeters bzw. einer LED der Masseschluss der gelben Kabel bzw. der Wicklung überprüft. Ist kein Masseschluss vorhanden, so ist der Regler defekt und muss ausgetauscht werden.


Control de la regulación.

A luces apagadas mantener el motor al régimen de 6.000 giros/min. la tensión de la batería debe aumentar progresivamente hasta alcanzar el valor de taratura del regulador (aprox. 14÷15V **mito ev**; 14,04÷14,91 **mito racing**), mientras la corriente de carga debe disminuir progresivamente hasta a conizar un valor de 0,5 A.

- Si se verifica que la corriente no disminuye de valor y la tensión sube más de los límites de 15 V el regulador es defectuoso y va sustituido.
 - Si en vez la tensión resta inferior a casi 13 V y la corriente es siempre elevada, la batería podría estar descargada o defectuosa. Recargar la batería y verificar el estado de carga.
 - Si la tensión no sube a los valores indicados arriba y la corriente es mínima se necesita controlar la eficiencia del alternador.
- Para verificar la eficiencia del alternador desconectar los dos cables amarillos del regulador, controlar con tester o con lámpara espía que los cables amarillos o el bobinado no estén a masa. Si esto resulta regular, el regulador es defectuoso y es de sustituir.



IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO



Canella di accensione.

La candela è CHAMPION N84, in alternativa, NGK B9S EGV o CHAMPION N82S (mito ev) ed NGK B10 EGV (mito racing); la distanza fra gli elettrodi deve essere: $0,45 \pm 0,55$ mm.

Pulire lo sporco intorno alla base della candela prima di rimuoverla. È utile esaminare lo stato della candela subito dopo averla tolta dalla sua sede, poiché i depositi e la colorazione dell'isolante forniscono utili indicazioni sul grado termico della candela, sulla carburazione, sull'accensione e sullo stato generale del motore. Prima di procedere al rimontaggio della candela, eseguire una accurata pulizia degli elettrodi e dell'isolante usando uno spazzolino metallico.

Applicare grasso grafite sul filetto della candela e avvitare a mano fino in fondo, quindi con una chiave appropriata serrarla alla coppia di serraggio prescritta. La candela che presenti screpolature sull'isolante o che abbia gli elettrodi corrotti, deve essere sostituita.

Spark plug.

Use CHAMPION N84, in alternative, NGK B9S EGV or CHAMPION N82S (mito ev) and NGK B10 EGV (mito racing) spark plugs; the spark plug gap is: $0,45 \pm 0,55$ mm / $0,017 \pm 0,021$ in.

Clean the dirt away from the base of the spark plug before removing it from the cylinder. It is very useful to examine the state of the spark plug just after it has been removed from the engine since the deposits on the plug and the colour of the insulator provide useful indications concerning the heat rating of the plug, carburation, ignition and general engine condition.

Before refitting the plug, thoroughly clean the electrodes and the insulator using a brass-metal brush.

Apply a little graphite grease to the plug thread, fit and screw the plug home by hand and then tighten to the correct torque using a plug spanner.

Plugs which have cracked insulators or corroded electrodes should be replaced.

Bougie d'allumage.

Bougie de type CHAMPION N84, en alternative, NGK B9S EGV ou CHAMPION N82S (mito ev) et NGK B10 EGV (mito racing); la distance entre les électrodes doit être de $0,45 \pm 0,55$ mm. Nettoyer la saleté autour du siège de la bougie avant de la retirer.

Il est conseillé d'examiner la bougie juste après son démontage puisque les dépôts et la coloration de l'isolant fournissent des renseignements utiles sur le degré thermique de la bougie, sur la carburation, sur l'allumage et sur l'état général du moteur.

Avant de remonter la bougie, nettoyer soigneusement les électrodes et l'isolant en utilisant une brosse métallique. Appliquer de la graisse graphite sur le filet de la bougie et la visser à fond à la main; ensuite, la serrer avec le couple de serrage prescrit en utilisant une clé spéciale. Les bougies avec l'isolant fendillé ou les électrodes corrodées doivent être remplacées.

Zündkerze.

Die Zündkerze ist vom Typ CHAMPION N84, in Alternative, NGK B9S EGV oder CHAMPION N82S (mito ev) und NGK B10 EGV (mito racing); der Elektrodenabstand muß $0,45 \pm 0,55$ mm betragen.

Den Kerzenboden reinigen bevor diese abgenommen wird.

Es empfiehlt sich die Kerze sofort nach der Entnahme zu überprüfen, da die Ablagerungen und die Färbung der Isolierung Rückschlüsse auf den Wärmewert der Kerze, auf die Vergasung, die Zündung und auf den allgemeinen Zustand des Motors ermöglichen.

Vor dem Wiedereinsetzen der Kerze die Elektroden und die Isolierung sorgfältig mit Hilfe einer Metallbürste reinigen.

Das Kerzengewinde mit Graphitfett schmieren und die Kerze ganz einschrauben und schließlich mit Hilfe eines Schlüssels mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anschrauben.

Bei Rissen an der Isolierung bzw. bei Korrosion der Elektroden ist die Kerze zu wechseln.

Bujía de ascensión.

La bujía es CHAMPION N84, en alternativa, NGK B9S EGV o CHAMPION N82S (mito ev) y NGK B10 EGV (mito racing); la distancia entre los electrodos debe ser: $0,45 \pm 0,55$ mm.

Limpiar el sucio alrededor a la base de la bujía antes de removerla.

Es útil examinar el estado de la bujía, justo después de haberla quitado de su sede, puesto que los depósitos y la coloración del aislante indican útiles datos sobre el grado térmico de la bujía, sobre la carburación, el encendido y sobre el estado general del motor.

Antes de proceder al remonte de la bujía, efectuar una cuidadosa limpieza de los electrodos y del aislante usando un cepillo metálico.

Aplicar grasa grafitada en el filete de la bujía y atornillarla a mano hasta el fondo, con una llave apropiada apretarla a la pareja de presión prescrita.

Las bujías que presenten grietas en el aislante o que tengan los electrodos corroídos, deben ser sustituidas.



Controllo dell'impianto di carica sul veicolo.

L'impianto di carica è costituito da un alternatore a volano che genera una corrente monofase che viene regolata da un regolatore elettronico a diodi controllati.

Eseguire il controllo dell'impianto in questo modo:

- assicurarsi che l'installazione elettrica e i collegamenti siano corretti e che i fusibili non siano bruciati.
- Distaccare il cavo positivo della batteria ed interporre tra questo ed il polo + un amperometro per corrente continua.
- Inserire tra polo positivo e negativo della batteria un voltmetro per corrente continua ed assicurarsi che la tensione della batteria sia compresa tra 12,5V+ 14V (in caso contrario ricaricarla). Inserire la chiave di contatto ed avviare il motore accelerando progressivamente.

Checking the recharge system on vehicle.

The recharge system is consisting in a flywheel alternator generating a single-phase current regulated by an electronic diodes regulator.

System checking is carried out as follows:

- ascertain that the electric installation and connections are correct and fuses not burnt.
- Disconnect the positive pole of battery and interpose between it and the + pole an Ammeter for direct current.
- Fit a d.c. voltmeter between the positive and negative pole of the battery and make sure that the battery tension is ranging between 12.5 and 14 V (if not, recharge it). Insert the contact key and start engine, progressively increasing speed up.

Contrôle de l'installation de charge sur le véhicule.

L'installation de charge est constituée par un alternateur à volant qui engendre un courant uniphasé qui vient réglé par un régulateur électronique à diodes contrôlés.

Effectuer le contrôle de l'installation dans cette manière:

- s'assurer que l'installation électrique et les groupements soient corrects, et que les fusibles ne soient pas brûlés.
- Détacher le câble positif de la batterie et interposer entre celui-ci et le pôle + un ampèremètre pour courant continu.
- Insérer entre le pôle positif et le pôle négatif de la batterie un voltmètre pour courant continu et s'assurer que la tension de la batterie soit comprise entre 12,5 V+ 14 V (en cas contraire, la recharger). Mettre la clé de contact et démarrer le moteur en accélérant continuellement.

Kontrolle der Ladungsanlage des Fahrzeugs.

Die Ladungsanlage besteht aus einem Schwungrad-Drehstromgenerator, welcher einen einphasigen Strom erzeugt. Der Strom wird durch einen elektronischen Diodenregler geregelt.

Die Anlage wie folgt prüfen:


- Sich vergewissern, daß die Elektroanlage und die Verbindungen korrekt und die Sicherungen nicht verbrannt sind.
- Den positiven Batteriekaabel auslösen und ein Gleichstromamperemeter zwischen diesem und dem positiven Polo legen.
- Zwischen den Plus- und Minuspol der Batterie ein Gleichstromvoltmeter schalten und überprüfen, ob die Spannung der Batterie zwischen 12,5 V+ 14V liegt (falls nicht, die Batterie aufladen). Den Schaltschlüssel einstellen und den Motor anlassen, indem man bis zu ca. 6000 Upm allmählich verschleudert.

Control de la instalación de carga en el vehículos.


La instalación de carga está constituida de un alternador a volante que genera una corriente monofásica que viene regulada de un regulador electrónico a diodos controlados.

Proceder al control de la instalación en este modo:

- asegurarse que la instalación eléctrica y las conexiones sean correctas y que los fusibles no estén quemados.
- Desconectar el cable positivo de la batería e interponer entre este y el polo + un amperímetro para corriente continua.
- insertar entre polo positivo y negativo de la batería un voltímetro para corriente continua y asegurarse que la tensión de la batería este comprendida entre 12,5V+ 14V (en caso contrario recargarla). Insertar la llave de contacto y arrancar el motor acelerando progresivamente.




mito ev



mito racing



**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELÉCTRICO**



Scatola fusibili.

È inserita nel pannello porta apparati elettrici posto sotto al sellino pilota. Per accedere ai fusibili è necessario rimuovere il coperchietto trasparente di protezione. La scatola comprende 4 fusibili da 15 A, due dei quali di riserva. Sostituire il fusibile con uno di riserva o con uno nuovo con le stesse caratteristiche.

Fuses box.

It is located in the panel holding the electric devices under the pilot seat. Access to the fuses is allowed by removing the transparent protection cover. The box contains 4 fuses of 15A, two of which are spare fuses. Replace the fuse with a spare or a new one having the same characteristics.

Boîte à fusibles.


Elle est insérée dans le tableau électrique, en dessous de la selle du pilote. Pour atteindre les fusibles, retirer le couvercle transparent de protection. La boîte comprend 4 fusibles de 15A, deux sont de rechange. Remplacer le fusible par un de rechange ou neuf ayant les mêmes caractéristiques.

Sicherungskasten.

Er ist an der unter dem Fahrersitz angebrachten Aufnahmeplatte der elektrischen Geräte angebracht. Um Zugang zu den Sicherungen zu bekommen, muß man den durchsichtigen Schutzdeckel abnehmen. Der Kasten enthält vier 15 A Sicherungen, von denen zwei als Ersatz. Jede Sicherung nur durch eine gleichwertige Sicherung ersetzen.

Caja fusibles.

Está insertada en el panel porta aparatos eléctricos colocado bajo la silla piloto. Para llegar a los fusibles es necesario remover la lámina transparente de protección. La caja tiene 4 fusibles de 15 A, dos de los cuales de reserva. Sustituir el fusible con uno de reserva o con uno nuevo con las mismas características.



Teleruttore avviamento.

Il teleruttore avviamento è fissato elasticamente al pannello porta apparati elettrici, sotto al sellino pilota. In caso di smontaggio per il suo collegamento all'impianto attenersi scrupolosamente allo schema generale.

Solenoid starter.

The solenoid starter is elastically connected to the panel holding the electric devices, under the pilot seat. In case of disassembly, to connect it to the installation, carefully follow the main diagram.

Télérupteur démarrage.

Le télérupteur de démarrage est fixé sur le tableau électrique, en dessous de la selle du pilote. En cas de démontage, pour la connexion à l'installation, suivre attentivement le schéma général.

Anlasserschnalter.

Der Anlasserschalter ist elastisch an der Aufnahmeplatte der elektrischen Geräte befestigt. Sollte man ihn aus irgendwelchem Grund ausbauen und wieder zusammenbauen, muss man, für den Wiederausammenbau, sorgfältig die Anweisungen der generellen Zeichnung beachten.

Telerruptor de arranque.

El telerruptor de arranque está fijado elásticamente al panel porta aparatos eléctricos, bajo la silla del piloto. Si se desmontarse atenderse escrupulosamente al esquema general para conectarlo con el sistema.



Controllo dell'impianto di carica sul veicolo.

L'impianto di carica è costituito da un alternatore a volano che genera una corrente monofase che viene regolata da un regolatore elettronico a diodi controllati.

Eseguire il controllo dell'impianto in questo modo:

- assicurarsi che l'installazione elettrica e i collegamenti siano corretti e che i fusibili non siano bruciati.
- Distaccare il cavo positivo della batteria ed interporre tra questo ed il polo + un amperometro per corrente continua.
- Inserire tra polo positivo e negativo della batteria un voltmetro per corrente continua ed assicurarsi che la tensione della batteria sia compresa tra 12,5V+14V (in caso contrario ricaricarla). Inserire la chiave di contatto ed avviare il motore accelerando progressivamente.

Checking the recharge system on vehicle.

The recharge system is consisting in a flywheel alternator generating a single-phase current regulated by an electronic diodes regulator.

System checking is carried out as follows:

- ascertain that the electric installation and connections are correct and fuses not burnt.
- Disconnect the positive pole of battery and interpose between it and the + pole an Ammeter for direct current.
- Fit a d.c. voltmeter between the positive and negative pole of the battery and make sure that the battery tension is ranging between 12.5 and 14 V (if not, recharge it). Insert the contact key and start engine, progressively increasing speed up.

Contrôle de l'installation de charge sur le véhicule.

L'installation de charge est constituée par un alternateur à volant qui engendre un courant uniphasé qui vient réglé par un régulateur électronique à diodes contrôlés.

Effectuer le contrôle de l'installation dans cette manière:

- s'assurer que l'installation électrique et les groupements soient corrects, et que les fusibles ne soient pas brûlés.
- Détacher le câble positif de la batterie et interposer entre celui-ci et le pôle + un ampèremètre pour courant continu.
- Insérer entre le pôle positif et le pôle négatif de la batterie un voltmètre pour courant continu et s'assurer que la tension de la batterie soit comprise entre 12,5 V+14 V (dans le cas contraire, la recharger). Mettre la clé de contact et démarrer le moteur en accélérant continuellement.

Kontrolle der Ladungsanlage des Fahrzeugs.

Die Ladungsanlage besteht aus einem Schwungrad-Drehstromgenerator, welcher einen einphasigen Strom erzeugt. Der Strom wird durch einen elektronischen Diodenregler geregelt.

Die Anlage wie folgt prüfen:


- Sich vergewissern, daß die Elektroanlage und die Verbindungen korrekt und die Sicherungen nicht vorbrannt sind.
- Den positiven Batteriekabel auslösen und ein Gleichstromamperemeter zwischen diesem und dem positiven Pole legen.
- Zwischen den Plus und Minuspol der Batterie ein Gleichstromvoltmeter schalten und überprüfen, ob die Spannung der Batterie zwischen 12,5V+14V liegt (falls nicht, die Batterie aufladen). Den Schaltschlüssel einstellen und den Motor anlassen, indem man bis zu ca. 6000 Upm allmählich verschleudert.

Control de la instalación de carga en el vehículo.


La instalación de carga está constituida de un alternador a volante que genera una corriente monofásica que viene regulada de un regulador electrónico a diodos controlados.

Proceder al control de la instalación en este modo:

- asegurarse que la instalación eléctrica y las conexiones sean correctas y que los fusibles no estén quemados.
- Desconectar el cable positivo de la batería e interponer entre este y el polo + un amperímetro para corriente continua.
- insertar entre polo positivo y negativo de la batería un voltímetro para corriente continua y asegurarse que la tensión de la batería este comprendida entre 12,5V+14V (en caso contrario recargarla). Insertar la llave de contacto y arrancar el motor acelerando progresivamente.




mito ev



mito racing



IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM INSTALLATION ELECTRIQUE ELEKTRISCHE ANLAGE SISTEMA ELÉCTRICO



Scatola fusibili.

È inserita nel pannello porta apparati elettrici posto sotto al sellino pilota. Per accedere ai fusibili è necessario rimuovere il coperschicco trasparente di protezione. La scatola comprende 4 fusibili da 15 A, due dei quali di riserva. Sostituire il fusibile con uno di riserva o con uno nuovo con le stesse caratteristiche.

Fuses box.

It is located in the panel holding the electric devices under the pilot seat. Access to the fuses is allowed by removing the transparent protection cover. The box contains 4 fuses of 15 A, two of which are spare fuses. Replace the fuse with a spare or a new one having the same characteristics.

Boîte à fusibles.

Elle est insérée dans le tableau électrique, en dessous de la selle du pilote. Pour atteindre les fusibles, retirer la couverture transparente de protection. La boîte comprend 4 fusibles de 15 A, deux sont de rechange. Remplacer le fusible par un de rechange ou neuf ayant les mêmes caractéristiques.

Sicherungskasten.

Er ist an der unter dem Fahrersitz angebrachten Aufnahmetafel der elektrischen Geräte angebracht. Um Zugang zu den Sicherungen zu bekommen, muß man den durchsichtigen Schutzdeckel abnehmen. Der Kasten enthält vier 15 A Sicherungen, von denen zwei als Ersatz. Jede Sicherung nur durch eine gleichwertige Sicherung ersetzen.

Caja fusibles.

Está inscrita en el panel porta aparatos eléctricos colocada bajo la silla piloto. Para llegar a los fusibles es necesario remover la tapa transparente de protección. La caja tiene 4 fusibles de 15 A, dos de los cuales de reserva. Sustituir el fusible con uno de reserva o con uno nuevo con las mismas características.

Teleruttore avviamento.

Il teleruttore avviamento è fissato elasticamente al pannello porta apparati elettrici, sotto al sellino pilota. In caso di smontaggio per il suo collegamento all'impianto attenersi scrupolosamente allo schema generale.

Solenoid starter.

The solenoid starter is elastically connected to the panel holding the electric devices, under the pilot seat. In case of disassembly, to connect it to the installation, carefully follow the main diagram.

Téleinterrupteur démarrage.


Le téleinterrupteur de démarrage est fixé sur le tableau électrique, en dessous de la selle du pilote. En cas de démontage, pour la connexion à l'installation, suivre attentivement le schéma général.

Anlassferschalter.

Der Anlaßferschalter ist elastisch an der Aufnahmetafel der elektrischen Geräte befestigt. Sollte man ihn aus irgendwelchem Grund ausbauen und wiederzusammenbauen, muss man, für den Wiederzusammenbau, sorgfältig die Anweisungen der generellen Zeichnung beachten.

Telerruptor de arranque.

El telerruptor de arranque está fijado elásticamente al panel porta aparatos eléctricos, bajo la silla del piloto. Si se desmonta tenerse escrupulosamente al esquema general para conectarlo con el sistema.





Controllo e messa in fase accensione. (mito ev)

Per poter operare sul volano alternatore è necessario togliere l'coperchio (1) sinistro motore ed il coperchio (2) di protezione del pignone catena. L'accensione di tipo elettronico, non richiede praticamente manutenzione; in caso di smontaggio dei componenti eseguire a messa in fase operando come segue con l'ausilio di un comparatore e senza rimontare il rotore. Montare l'attrezzo **800048803** (3) sull'albero motore e supportare il comparatore con l'attrezzo **800070582** (4). Portare il pistone al P.M.S., azzerando su questa posizione il comparatore; far coincidere la tacca posta sullo stator con quella praticata sull'attrezzo e verificare che il pistone abbia compiuto una corsa "A" di 1,85 mm (carburatore MIKUNI) o 1,55 mm (carburatore DELL'ORTO). Nel caso ciò non si verificasse, allentare le tre viti dello stator e ruotare quest'ultimo sino a ripristinare la corretta condizione di anticipo.

Ignition timing and checking. (mito ev)

To operate on the flywheel/alternator it's necessary to remove the engine L.H. cover (1) and the chain pinion protecting cover (2). Ignition, electronic type, does not require any maintenance; in case of components removal carry out its timing operating as follows: with the aid of a dial gauge and without rotor re-assembly, install tool no. **800048803** (3) on crankshaft and use tool **800070582** (4) to support dial gauge. Bring piston to T.D.C. and in this position put the dial gauge on zero; move the notch placed on the stator in coincidence with the one on the tool and check that piston has carried out a stroke "A" of 1.85 mm/0.073 in. (MIKUNI carburetor) or 1.55 mm/0.061 in. (DELL'ORTO carburetor). In case this does not occur, loosen the three stator screws and rotate it until the correct advance conditions is restored.

Contrôle et cote de l'allumage. (mito ev)




Pour être à même d'opérer sur le volant alternateur, il faut enlever le couvercle (1) gauche du moteur et le couvercle (2) de protection du pignon chaîne. L'allumage, de type électronique, n'exige pratiquement aucune maintenance; en cas de démontage des composants effectuer le calage de la façon suivante: à l'aide d'un comparateur et sans remonter le rotor, installer l'outil **800048803** (3) sur l'arbre moteur et soutenir le comparateur avec l'outil **800070582** (4). Porter le piston au P.M.H. en mettant au zéro le comparateur sur cette position; faire coïncider l'encoche placée sur le stator avec celle située sur l'outil et vérifier que le piston ait effectué une course "A" de 1,85 mm (carburateur MIKUNI) ou 1,55 mm (carburateur DELL'ORTO). En cas qu'il ne se vérifie pas, relâcher les trois vis au stator et faire tourner celui-ci jusqu'à rétablir la correcte condition d'avance.

Kontrolle und Zuendverstellung. (mito ev)

Der linke Motordeckel (1) und die Schutzkappe (2) des Kettenritzens entfernen, um an Schwungrad-Drehstrangenagel zu arbeiten. Die Zündung ist elektronisch und braucht keine wartung. Beim Ausbau der Bestandteile die Verstellung wie folgt durchführen durch eine Komparator und ohne Remontage des Motors. Das Gerät **800048803** (3) auf die Antriebswelle montieren und die Messuhr mit dem Gerät **800070582** (4) stützen. Den Kolben zum O.T. bringen und den Komparator dabei auf Null stellen. Den Einschnitt auf dem Stator mit dem auf dem Gerät zusammenfallen lassen und prüfen, ob der Kolben einen "A" oder 1,85 mm (MIKUNI Vergaser) oder 1,55 mm (DELL'ORTO Vergaser) Hub durchgeführt hat. Ist dies nicht der Fall, die drei Schrauben des Stators lösen und den Stator drehen bis zum korrekten Verstellungsstand.


Control y puesta a punto del encendido. (mito ev)

Para poder obrar en el hueco que contiene el alternador es necesario quitar la tapa (1) izquierda del motor y la tapa (2) de protección del piñón de la cadena. El encendido, de tipo electrónico, no requiere prácticamente mantenimiento; en caso de desmontaje de los componentes efectuar la puesta a punto obrando como se indica a continuación con la ayuda de un comparador y sin volver a montar el rotor. Montar la herramienta **800048803** (3) en el cigüeñal y soportar el comparador con la herramienta **800070582** (4). Colocar el pistón en el P.M.S., poniendo a cero el comparador en esta posición; hacer que coincida la muesca situada en el stator con la muesca de la herramienta y verificar que el pistón haya a cumplido un recorrido "A" de 1,85 mm (carburador MIKUNI) o bien 1,55 mm (carburador DELL'ORTO). En caso de que esto no se verificase, aflojar los tres tornillos del stator y girar este último hasta restablecer la coincidencia correcta de anticipación.





**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO**




Controllo e messa in fase accensione (mito racing)

Per poter operare sul volano alternatore è necessario togliere il coperchio [1] sinistro motore ed il coperchio [2] di protezione del pignone catena. L'accensione di tipo elettronico, non richiede praticamente manutenzione; in caso di smontaggio dei componenti eseguire la messa in fase operando come segue: portare il pistone al punto morto superiore e verificare che i due contrassegni posti sul rotore e sullo statore coincidano. Nel caso ciò non si verificasse, allentare le tre viti dello statore e ruotare quest'ultimo sino a ripristinare la corretta condizione di anticipo.

Ignition timing and checking (mito racing)

To operate on the flywheel-alternator it is necessary to remove the engine L.H. cover [1] and the chain pinion protecting cover [2]. Ignition, electronic type, does not require any maintenance; in case of components removal carry out its timing operating as follows: take the piston to top dead center and check that the two marks on the rotor and on the stator coincide. In case this does not occur, loosen the three stator screws and rotate it until the correct advance conditions is restored.



Contrôle et calage de l'allumage (mito racing)

Pour être à même d'opérer sur le volant alternateur, il faut enlever le couvercle [1] gauche du moteur et le couvercle [2] de protection du pignon chaîne. L'allumage, de type électronique, n'entraîne pratiquement aucune maintenance; en cas de démontage des composants effectuer le calage de la façon suivante: porter le piston au Point Mort Haut et contrôler que les deux marques sur le rotor et sur le stator coïncident. En cas qu'il ne se vérifie pas, relâcher les trois vis du stator et faire tourner celui-ci jusqu'à rétablir la correcte condition d'avance.

Kontrolle und Zuendverstellung (mito racing)

Den linken Motordeckel [1] und die Schutzkappe [2] des Kettenritzens entfernen, um am Schwungrad Drehstromgenerator zu arbeiten. Die Zündung ist elektronisch und braucht keine wartung. Beim Ausbau der Bestandteile die Verstellung wie folgt: den Kolben am OT bringen und sich vergewissern, daß die zwei Markierungen auf dem Rotor bzw. auf dem Stator. Ist dies nicht der Fall, die drei Schrauben des Stators lösen und den Stator drehen bis zum korrekten Verstellungsstand.

Control y puesta a punto del encendido (mito racing)

Para poder obrar en el hueco que contiene el alternador es necesario quitar la tapa [1] izquierda del motor y la tapa [2] de protección del piñón de la cadena. El encendido, de tipo electrónico, no requiere prácticamente mantenimiento; en caso de desmontaje de los componentes efectuar la puesta a punto obrando como se indica: lleve el pistón al punto muerto superior y compruebe que las dos marcas colocadas en el rotor y el estator coincidan. En caso de que esto no se verificase, aflojar los tres tornillos del stator y girar este último hasta restablecer la condición correcta de anticipación.



Motorino di avviamento. (mito ev)

Tensione nominale: 12 V.
Potenza assorbita: 500 W.

Starter Motor. (mito ev)

Nominal voltage: 12 V.
Absorber power: 500 W

Démarrreur. (mito ev)

Tension nominale: 12 V.
Puissance absorbée: 500 W.

Anlassermotor. (mito ev)


Nennspannung: 12 V.
Aufnahmeleistung: 500 W.

Motorcito de arranque. (mito ev)

Tensión nominal: 12 V
Potencia absorbida: 500 W

Prova a vuoto - Free running check - Essai à vide - Leerlaufprüfung - Prueba a vacío	
Tensione - Voltage - Tension - Spannung - Tensión	11,2 V
Corrente - Current - Courant - Strom - Corriente	30 A
Velocità - Speed - Vitesse - Drehzahl - Velocidad	10.000 G/1' - R.P.M. - t/1' - /Min.

Prova di spunto - Check under load - Essai de démarrage - Anlassprüfung - Prueba de despuntado	
Tensione - Voltage - Tension - Spannung - Tensión	6,4 V
Corrente - Current - Courant - Strom - Corriente	212 A
Coppia - Torque - Couple - Drehmoment - Parcia	0,4 Kg.m - Kg.m - Kg.m - KG.M



Manutenzione del motorino di avviamento.

La manutenzione del motorino d'avviamento deve essere effettuata controllando lo stato di usura delle spazzole e l'isolamento elettrico e meccanico tra statore e rotore. Si raccomanda di ingrassare accuratamente le parti in movimento del motorino con grasso «AGIP F.1 GREASE 30».

Starter motor maintenance.

Maintenance operations on the starter motor involve checking the brushes for wear, that the stator and rotor do not touch, and that they are correctly insulated. It is advisable to carefully lubricate the motor's moving parts with «AGIP F.1 GREASE 30».

Entretien du démarreur.



Pour effectuer l'entretien du démarreur: contrôler l'état d'usure des balais et s'isolation électrique et mécanique entre stator et rotor. Il est recommandé de graisser soigneusement les pièces en mouvement du démarreur avec de la graisse «AGIP F.1 GREASE 30».

Wartung des anlassermotors.

Bei der Wartung des Anlassermotors muss der Abnutzungsgrad der Bürsten sowie die elektrische und mechanische Isolierung zwischen Ständer und Rotor kontrolliert werden. Es wird empfohlen, sorgfältig die Bewegungsteile des Anlassermotors mit Schmierfett «AGIP F.1 GREASE 30» zu schmieren.

Mantenimiento del motor de arranque.

El mantenimiento del motor de arranque debe ser efectuado controlando el estado de desgaste de los cepillos y el aislamiento eléctrico y mecánico entre stator y rotor. Se aconseja de engrasar cuidadosamente las partes en movimiento del motorcito con grasa «AGIP F.1 GREASE 30».



1) Vite regolazione faretto / Light adjustment screw.

Fanale anteriore. (mito ev)

Il fanale anteriore è provvisto di una lampada per la luce abbagliante, una per la luce anabbagliante e di una lampadina a siluro per la luce di città o di posizione.

Particolare attenzione bisogna dedicare alla direzione del fascio luminoso; procedere nel modo seguente:

- porre il veicolo a 10 metri di distanza da una parete verticale;
- assicurarsi che il terreno sia piano e che l'asse ottico del proiettore sia perpendicolare alla parete;
- il veicolo deve trovarsi in posizione verticale;
- misurare l'altezza del centro del proiettore da terra e riportare sulla parete una crocetta alla medesima altezza;
- accendendo la luce anabbagliante il limite superiore di demarcazione tra la zona oscura e la zona illuminata deve risultare ad una altezza non superiore a 9/10 dell'altezza da terra del centro del proiettore;
- l'eventuale rettificazione dell'orientamento del proiettore si effettua agendo sulla vite di registro (1) (è previsto, sul cupolino, un foro per l'inserimento del cacciavite);
- avvitando la vite (1) si abbassa il fascio luminoso;
- svitando la vite (1) si alza il fascio luminoso.

Headlamp. (mito ev)

The front headlamp is fitted with a bulb for main beam, one for traffic beam and a pilot/parking lamp bulb.

Particular care should be taken to adjust the headlamp beam; adjust as follows:

- position the motorcycle at 10 meters/33 ft from a flat wall;
- check that the bike is on a level surface and that the headlamp axis is at right angles to the wall;
- the bike should be in a vertical position;
- measure the distance from the ground to the centre of the headlamp lens and then mark a cross at the same height on the wall;
- switch on to dipped beam; the upper limit of the beam should be at a height which is no greater than 9/10 of the height from the ground of the centre of the headlamp;
- adjust the headlamp orientation by turning the screw (1) (a hole for the screwdriver is provided on the headlight fairing);
- by tightening the screw (1) the light beam is directed downwards;
- by loosening the screw (1), the light beam is directed upwards.





Phare avant. (mito ev)

Le phare avant a une ampoule pour le feu de route, une pour le feu de croisement et une ampoule au siluro pour les feux de ville ou de position.

Faire particulièrement attention au réglage de la direction du faisceau lumineux: pour cela, effectuer les opérations suivantes:

- placer la moto à 10 mètres de distance d'un mur vertical;
- s'assurer que le terrain soit parfaitement horizontal et que l'axe optique du projecteur soit perpendiculaire au mur;
- la moto doit être parfaitement droite;
- mesurer la hauteur du centre du projecteur par rapport au sol et tracer un croix sur le mur à la même hauteur;
- allumer le feu de croisement; la limite supérieure entre la zone sombre et la zone éclairée doit se trouver à une hauteur non supérieure aux 9/10 de la hauteur du centre du projecteur par rapport au sol;
- pour corriger éventuellement la direction du faisceau lumineux du phare, actionner la vis de réglage (1) (un trou est prévu sur le pare brise pour l'introduction du tournevis);
- en serrant la vis (1) le faisceau se baisse;
- en desserrant la vis (1) le faisceau se hausse.



(1) Vis de réglage feu / Schraube für senkrechte Einstellung / Tornillo regulación faro.

Vorderscheinwerfer. (mito ev)

Der Vorderscheinwerfer verfügt über eine Lampe für Fernlicht, eine für Abblendlicht und über eine Positions- oder Standleuchte.

Zur Einstellung des Lichtbündels geht man wie folgt vor:

- das Motorrad in 10 Meter Abstand von einer vertikalen Mauer aufstellen;
- der Boden muss eben sein und die optische Achse des Scheinwerfers muss senkrecht zur Mauer liegen;
- das Motorrad muss sich in vertikaler Stellung befinden;
- die Höhe der Scheinwerfermitte über dem Boden messen und die selbe Höhe auf der Mauer einzeichnen;
- bei Einschalten des Abblendlichts muss die obere Grenze zwischen Dunkelzone und beleuchteter Fläche auf einer Höhe liegen, die 9/10 der Höhe des Scheinwerfermitte vom Boden nicht überschreitet;
- Man kann den Scheinwerfer einstellen, indem man die Stellschraube (1) dreht (ist an der vorderen Verkleidung eine Bohrung zum Einführen des Schraubenschlüssels vorgesehen);
- durch Anschrauben der Schraube (1) wird das Lichtbündel nach oben gerichtet;
- durch Abschauben der Schraube (1) wird das Lichtbündel nach unten gerichtet.

Faro delantero. (mito ev)

El faro delantero tiene una bombilla para luz de cruce, una para luz de carretera y una bombilla de siluro para la luz de ciudad o de posición.

Es necesario poner atención en la dirección del haz de luz, proceder de la siguiente manera:

- colocar la motocicleta a 10 m. de distancia de una pared vertical;
- asegurarse de que el terreno sea plano y de que el eje óptico del faro sea perpendicular a la pared;
- la motocicleta debe estar en posición vertical;
- medir la altura del centro del proyector desde el suelo y señalar en la pared con una cruz a la misma altura;
- encendiendo la luz de cruce el límite superior de demarcación entre la zona oscura y la zona iluminada debe resultar a una altura no superior a los 9/10 de la altura desde el suelo al centro del faro;
- la eventual rectificación del orientamiento del proyector se efectúa actuando sobre el tornillo de registro (1) (está previsto, sobre la cúpula, un agujero para la inserción del destornillador);
- atornillando el tornillo (1) se baja el haz luminoso;
- destornillando el tornillo (1) se alza el haz luminoso.





Controllo livello liquido refrigerante.

Il liquido refrigerante assorbe il calore dal gruppo termico (pistone, cilindro, testa) e lo trasferisce all'aria esterna tramite il radiatore. Per un buon funzionamento del circuito di raffreddamento è estremamente importante controllare periodicamente (ogni 1.500 Km) il livello del liquido.

La mancanza del veicolo di scambio calore (acqua) tra massa termica e massa radiante provocherebbe un surriscaldamento nel gruppo cilindro-pistone con conseguenti grippaggi e, nei casi più gravi, danni al manovellismo (albero motore).

Riscontrando tuttavia surriscaldamento del motore, indicato dall'apposito termometro, verificare che il radiatore sia completamente pieno.

Check of the coolant level.

The coolant absorbs the heat of the thermic assembly (piston, cylinder, head) and delivers it to the external air by means of the radiator. For a good operation of the cooling system, it is very important to check periodically (every 1.500 Km/900 mi.) the level of the liquid.

The absence of a heat exchange element (water) between thermic mass and radiant mass could cause an overheating in the piston-cylinder assembly with consequent seizures and, worse, damage to the crank mechanism (driving shaft).

However if engine overheating is noticed, indicated by the special thermometer, check that radiator is completely filled up.

Contrôle niveau du liquide réfrigérant.

Le liquide réfrigérant absorbe la chaleur des groupe thermique (piston, cylindre, tête) et la transfère à l'air au dehors au moyen du radiateur. Pour un bon fonctionnement du circuit de refroidissement, il est très important de contrôler périodiquement (toutes 1.500 Km) le niveau du liquide.

Le manque du moyen d'échange de chaleur (eau) entre masse thermique et masse radiante, provoquerait un surchauffage dans les group cylindre-piston avec de possibles grippages et, dans le pire des cas, des dommages aux manivelles (arbre moteur).

En trouvant toutefois surchauffage du moteur, indiqué par le spécial thermomètre, vérifier que le radiateur soit complètement plein.

Niveauekontrolle der Kühlflüssigkeit.

Die Kühlflüssigkeit nimmt die Wärme der thermischen Gruppe (Kolben, Zylinder, Kopf) auf und übergibt sie der Luft durch den Kühler. Für einen einwandfreien Betrieb des Kühlkreises muss man periodisch (jedem 1.500 Km) das Flüssigkeitsniveau nachprüfen.

Wenn zwischen der thermischen Masse und der strahlenden Masse keine Flüssigkeit (Wasser) zum Wärmeaustausch vorliegt, würden die Gruppe Zylinder-Kolben überhitzen, mit als Folge Fressen und, im schlimmsten Fall, mit Beschädigungen dem Kurbelbetrieb (Antriebswelle).


Wird aber vom dazubestimmten Thermometer Motorüberhitzung aufgewiesen, prüfen, ob der Kühler ganz befüllt ist.

Control nivel del liquido refrigerante.

El líquido refrigerante absorbe el calor del grupo térmico (pistón, cilindro, cabeza) y lo transfiere al exterior mediante el radiador. Para que el circuito de refrigeración funcione correctamente es extremadamente importante controlar periódicamente (cada 1.500 Km) el nivel del líquido.

La falta de cambio del calor (agua) entre la masa térmica y el aire libre provocaría un recalentamiento en el grupo cilindro-pistón, causando grippados y, en los casos más graves, daños al cigüeñal.


Contraponiendo todavía recalentamiento del motor, indicado del respectivo termómetro, verificar que el radiador este completamente lleno.





RAFFREDDAMENTO MOTORE ENGINE COOLING SYSTEM

Circuito con utilizzazione del radiatore.
System using radiator.
Circuit avec utilisation du radiateur.
Kreis mit Einsatz des Kühlers.
Circuito con utilización del radiador.



Circuito di raffreddamento.

L'impianto di raffreddamento è del tipo a circolazione forzata con pompa centrifuga (1) situata sul lato sinistro del motore e radiatore (2) di grandi dimensioni a flusso verticale.

Un serbatoio di espansione (3) compensa le dilatazioni termiche del liquido e delle cavità interne della testa e del cilindro, provvedendo a mantenere l'impianto completamente pieno in ogni condizione.

La temperatura del liquido di raffreddamento, regolata da apposito termostato (4), è indicata da un termometro (5) azionato da un termistore (6) situato sulla testa cilindro.

L'apertura del termostato avviene quando la temperatura del liquido di refrigerazione raggiunge i 65°C circa, pertanto sino a quel momento il circuito di raffreddamento esclude il radiatore. Raggiunti i 65°C circa si ha l'apertura del termostato con conseguente passaggio del liquido nel radiatore.

Cooling system.

The cooling system is of forced circulation type with a centrifugal pump (1) located on the L.H. side of the engine and a big-size vertical flow radiator (2).


An expansion tank (3) compensates the thermal expansions of the coolant and the internal cavities of the head and cylinder, keeping the system completely full in all conditions.

The temperature of the coolant is adjusted by a suitable thermostat (4) and is indicated by a thermometer (5) actuated by a thermistor (6) located on the cylinder head.

The thermostat opens when the the coolant temperature attains approx. 65°C./149°F, therefore till that time the cooling system cuts out the radiator. After attaining approx. 65°C./149°F, the thermostat opens and the coolant passes into the radiator.



Circuito con esclusione del radiatore.
System with radiator cut out.
Circuit avec exclusion du radiateur.
Kreis mit Überbrückung des Kühlers.
Circuito con esclusión del radiador.



Circuit de refroidissement.

L'installation de refroidissement est à circulation forcée avec une pompe centrifuge (1) placée du côté gauche du moteur et avec un radiateur (2) de grandes dimensions à sortie verticale.

Un réservoir de détente (3) compense les dilatations thermiques du liquide et des cavités intérieures de la tête et du cylindre et assure le remplissage de l'installation dans n'importe quelle condition.

La température du liquide de refroidissement, réglée par un thermostat prévu à cet effet (4), est indiquée par un thermomètre (5) actionné par un thermistor (6) situé sur la tête du cylindre.

L'ouverture du thermostat a lieu quand la température du liquide de refroidissement atteint 65°C environ, par conséquent le circuit de refroidissement exclut le radiateur jusqu'à un tel moment. Quand la température atteint 65°C environ, le thermostat s'ouvre et le liquide passe dans le radiateur.

Kühlkreislauf.

Druckumlauf-Kühlanlage mit Kreiselpumpe (1) links vom Motor und Kühler (2) mit großen Abmessungen und Vertikallauf.

Ein Ausgleichsbehälter (3) kompensiert die Wärmeausdehnung der Flüssigkeit und der inneren Hohlräume von Zylinderkopf und Zylinder. Die Anlage bleibt auf diese Weise unter jeder Bedingung gefüllt.

Die Temperatur der Kühlflüssigkeit wird über einen Thermostat (4) eingestellt und am durch einen Thermistor am Zylinderkopf (6) gesteuerten Thermometer (5) angezeigt.

Der Thermostat wird geöffnet, wenn die Kühlflüssigkeitstemperatur ca. 65°C erreicht. Bis zu diesem Moment schaltet der Kühlkreis den Kühler aus. Bei Erreichung von ca. 65°C wird der Thermostat geöffnet, und die Flüssigkeit fließt in den Kühler.

Circuito de enfriamiento.

El equipo de enfriamiento es del tipo a circulación forzada con bomba centrífuga (1) situada al lado izquierdo del motor y radiador (2) de grandes dimensiones a flujo vertical.


Un tanque de expansión (3) compensa la dilatación térmica del líquido y de las cavidades internas de la cabeza y del cilindro, proviendo a mantener el equipo completamente lleno en cada condición.

La temperatura del líquido de enfriamiento, regulada por respectivo termostato (4), es indicada por un termostato (5) accionado por un termistor (6) situado en la cabeza del cilindro.

La apertura del termostato sucede cuando la temperatura del líquido de refrigeración llega a 65°C casi, por lo tanto hasta ese momento el circuito de enfriamiento excluye al radiador. Llegados los 65°C casi, se logra la apertura del termostato con consecuente pasaje del líquido en el radiador.



**RAFFREDDAMENTO MOTORE
ENGINE COOLING SYSTEM
REFROIDISSEMENT MOTEUR
MOTORKÜHLUNG
SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR**



Revisione impianto di raffreddamento motore.

Riscontrando temperature eccessive del liquido di raffreddamento, controllare la massa radiante. Se sulle alette vi sono ostruzioni al flusso d'aria, foglie, insetti, fango, ecc., si dovrà procedere alla rimozione di tali ostacoli facendo attenzione a non rovinare il radiatore. Se si dovessero riscontrare delle deformazioni è opportuno raddrizzarle ripristinando il passaggio del flusso d'aria. La massa radiante non deve essere intasata o rovinata per più del 20% della sua superficie. Se la superficie rovinata supera questa entità sarà opportuno sostituire il radiatore. Controllare periodicamente il manicotto di collegamento: ciò eviterà perdite di acqua e quindi grippaggi al motore. Se sui tubi si presentano screpolature, rigonfiamenti o indurimenti dovuti ad essiccamento dei manicotti, sarà opportuna la loro sostituzione.

Engine cooling system overhaul.

Verifying too high temperatures of the coolant, check the radiant mass. Whether on fins obstructions to the air stream as leaves, bugs, mud etc. are noticed, remove these obstructions, taking care not to damage the radiator. If distortions are noticed, it is advisable to straighten them, restoring the air passage. The radiant mass has not to be clogged or damaged for more than the 20% of its surface. If the damaged surface is over this limit, it shall be advisable to replace the radiator. Periodically check the connecting sleeve. This will avoid water leakages and consequent engine seizures. If pipes show cracks, swellings or hardenings due to sleeve desiccation, their replacement shall be required.

Revision équipement de refroidissement moteur.

Quand on remarque des températures excessives du liquide de refroidissement, vérifiez la masse radiante. Si sur les ailettes, il y a des obstructions à l'écoulement d'air, feuilles, insectes, boue, etc., on devra avancer au déplacement de ces obstacles en faisant attention à n'endommager pas le radiateur. Si on devrait vérifier des déformations, il est nécessaire de les redresser en facilitant le passage du flux d'air. La masse radiante ne doit pas être engorgée ou abîmée pour plus de 20% de sa surface. Si la surface abîmée dépasse cette limite, il sera nécessaire de remplacer le radiateur. Vérifier souvent les manchons d'assemblage, cela évitera des pertes d'eau et donc des grippages du moteur. Si sur les tuyauteries il y a des crevasses, des foisonnements ou des durcissements causés par séchage des manchons, il sera nécessaire les remplacer.

Überholung der Motorkühlanlage.

Stellt man zu hohen Temperaturen der Kühlflüssigkeit fest, dann ist die Strahlendmasse nachzuprüfen. Falls Schlamm, Blätter, Insekten usw. den Luftzufluß an den Flügeln verstopfen, dann muß man diese Hindernisse entfernen und dabei beachten, daß der Kühler nicht beschädigt wird. Eventuelle Verformungen sind zu berichtigen: so wird der Luftzufluß wiederhergestellt. Die Strahlende masse muß nicht über das 20% verstopft oder beschädigt sein, sonst wird es empfohlen, den Kühler auszuwechseln. Die Verbindungsmuffen von Zeit zu Zeit nachprüfen, um Wasserverlust und Motorfressen zu vermeiden. Falls Risse, Verhärtung, an Schwellung ein wegen Muffenaustrocknung an den Schläuchen vorhanden sind, dann sind, die Letzten auszuwechseln.

Revisión sistema refrigeración del motor.

Rilevando una temperatura excesiva del líquido refrigerante, controlar la masa radiante. Si las aletas están obstruidas con hojas, insectos, barro, etc., por lo que el flujo de aire es incompleto, deberán limpiarse dichas aletas poniendo atención a no dañar el radiador. Si se verificasen deformaciones, es oportuno enderezarlas para restablecer el pasaje del flujo del aire. La masa radiante no debe estar obstruida o estropeada más del 20% de su superficie. Si la superficie estropeada supera este valor, será oportuno sustituir el radiador. Controlar periódicamente los manguitos de conexión; esto evitará pérdidas de agua y, por lo tanto, grietas en el motor. Si los tubos tuviesen grietas, hinchaciones o endurecimientos debidos a la desecación de los manguitos, será oportuno sustituirlos.

VALVOLA DI SCARICO C.T.S.
C.T.S. EXHAUST VALVE
SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT C.T.S.
C.T.S.-ABLAßVENTIL
VALVULA DE DESCARGA C.T.S.



Sezioni
Section
Section
Sektion
Sección





**VALVOLA DI SCARICO C.T.S.
C.T.S. EXHAUST VALVE
SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT C.T.S.
C.T.S.-ABLAßVENTIL
VALVULA DE DESCARGA C.T.S.**

Valvola di scarico C.T.S.

Il cilindro è fornito di una valvola C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) che, variando il diagramma di scarico secondo parametri memorizzati da una centralina elettronica e trasmessi alla valvola stessa tramite un attuatori, consente un funzionamento ottimale ad ogni regime.

Questa valvola, la cui apertura avviene a circa 8.250 g/1° per il modello "mito ev" e 8.750 g/1° per il modello "mito racing" è comandata da un attizzatore (2) il cui funzionamento è guidato da una centralina elettronica (3), sul modello "mito ev" la centralina è fissata al telaio sul lato sinistro, mentre sul modello "mito racing" si trova sul parabombino posteriore.

Il collegamento tra attizzatore e valvola è realizzato con cavi flessibili dotati di registri per la regolazione del gioco. Detti cavi muovono due carnicelle vincolate rispettivamente una (5) all'alberino comando valvola e l'altra (6) all'attuatore.

L'alberino (7) mediante il perno (8) comanda la valvola. La posizione al fine corsa può essere registrata agendo sul grano (9) posto su caporchio (10) fissato al cilindro.

C.T.S. exhaust valve.

The cylinder is provided with a C.T.S. valve (1) (Cagiva Torque System) which allows, by varying the exhaust diagram according to parameters stored by an electronic device and sent to the valve through an actuator, a good operation at each rpm.

This valve that usually opens at 8.250 rpm approx. for the model "mito ev" and at 8.750 rpm approx. for model "mito racing", is controlled by an actuator (2) driven by an electronic power unit (3); for model "mito ev", the power unit is fastened to the left side of the frame, while for model "mito racing" it is set on the rear muguard.

The connection between actuator and valve is performed through flexible cables provided with registers for clearance adjustment. These cables move two pulleys constrained to the valve control shaft (5), and to the actuator (6) respectively.

The shaft (7) controls the valve by means of a pin (8). The limit stop position can be adjusted by acting on the grain (9) placed on the cylinder cover (10).

Soupe d'échappement C.T.S.

Le cylindre est doté d'une soupape C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) qui permet, en modifiant le diagramme d'échappement selon les paramètres mémorisés par une unité électronique et envoyés à la soupape par un actuateur, un fonctionnement optimal à tout régime.

Cette soupape, s'ouvrant à environ 8.250 tr/min. pour le modèle "mito ev" et à 8.750 tr/min. pour le modèle "mito racing", est commandée par un actuateur (2) qui est commandée par une centrale électronique (3), sur le modèle "mito ev", la centrale électronique est fixée du côté gauche du cadre, tandis que sur le modèle "mito racing" est située sur le parabombon arrière.

La connexion entre actuateur et soupape est effectuée à l'aide de câbles flexibles dotés de registres pour la réglage au jeu.

Ces câbles déplacent deux poulies contraintes respectivement à l'arbre de contrôle soupape (5) et à l'actuateur (6).

L'arbre (7) contrôle la soupape à l'aide du pivot (8). On peut régler la position de fin de course en agissant sur le grain (9) placé sur le couvercle (10) fixé au cylindre.

C.T.S.-Ablaßventil.

Der Zylinder ist mit einem Ventil C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) ausgestattet, das bei Veränderung des Auslassdiagramms gemäß der von einer Elektronik gespeicherten Parametern, welche zum Ventil durch einen Trieb übertragen werden, einen optimalen Betrieb bei jedem Zustand erlaubt.

Das Ventil, das bei ca. 8.250 UpM für Model "mito ev" und ca. 8.750 UpM für Model "mito racing" geöffnet wird, wird durch einen Aktuator (2) betrieben, der von einem elektronischen Steuergehäuse (3) gesteuert wird. Beim Model "mito ev" ist das Steuergehäuse auf der linken Seite des Rahmens befestigt, während es sich beim Model "mito racing" auf dem vorderen Kolligegel befindet.

Der Anschluss zwischen Trieb und Ventil wird durch biegsamen Kabel ausgeführt, welche mit Reglern für das Einstellen des Spieles ausgestattet sind. Diese Kabel heben zwei Rollen an, die erste (5) ist an die Welle und die andere ist am Trieb (6) gebunden.

Die Welle (7) treibt durch den Bolzen (8) das Ventil an. Die Endschaltstellung kann durch den sich auf dem Deckel (10) befindlichen Stift (9), der am Zylinder befestigt ist, eingestellt werden.

Válvula de escape C.T.S.


El cilindro está provisto de una válvula C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) que, variando el diagrama de escape según parámetros memorizados en una centralita electrónica y transmitidos a la válvula misma a través de un actuador, permite el funcionamiento óptimo de cada régimen.

Esta válvula, cuya apertura se produce a unos 8.250 rev./1° en el modelo "mito ev" y a 8.750 rev./1° para el modelo "mito racing" está mandada por un actuador (2) cuyo funcionamiento está guiado por una centralita electrónica (3), en el modelo "mito ev" la centralita está fijada en la parte izquierda del bastidor, mientras que en el modelo "mito racing" se encuentra en el guardabarros trasero.

La conexión entre el actuador y la válvula está realizada con cables flexibles con registros para la regulación del juego. Dichos cables mueven dos poleas vinculadas respectivamente, una (5) con el eje de la válvula y la otra (6) con el actuador.

El eje (7) mediante el perno (8) acciona la válvula. La posición de final de carrera puede regularse manipulando el pasador colocado en la taca (9) sujeta en el cilindro.

VALVOLA DI SCARICO C.T.S.
C.T.S. EXHAUST VALVE
SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT C.T.S.
C.T.S.-ABLAßVENTIL
VALVULA DE DESCARGA C.T.S.



★ : mito ev

● : mito racing



Port. N. 8000 81921 (03-95)

ATTREZZATURA SPECIFICA
SPECIFIC TOOLS
OUTILLAGE SPÉCIAL
SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG
HERRAMENTAL ESPECÍFICO




Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

W



**ATTREZZATURA SPECIFICA
SPECIFIC TOOLS
OUTILLAGE SPÉCIAL
SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG
HERRAMENTAL ESPECÍFICO**



POS. N.	N. CODICE CODE N. N. CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
1	800051614	Estrattore volano	Rotor puller
2	800033047	Attrezzo mont. albi. motore nel carter dx.	Installing tool crankshaft right
3	800033048	Attrezzo sep. semicarter e sem. albi. mont.	Crankcase splitting tool
4	800043823	Estrattore cuscinetto a rulli albi. primario e per anello di tenuta pompa acqua	Needle bearing puller main shaft
5	800046614	Chiave smont. per volano	Needle bearing puller water pump
6	800033054	Estrattore cuscinetto a rulli albero pompa olio	Rotor holding tool
7	800049/67	Pinza montaggio fascette	Needle bearing puller oil pump shaft
8	800048803	Attrezzo controllo fase accensione	Plier installing clamp
9	80Y002271	Estrattore cuscinetto albero motore	Ignition control tool
10	800070582	Attrezzo P.M.S.	Crankshaft bearing extractor T.D.C. tool

POS. N.	N. CODICE CODE N. N. CODICE	DENOMINAZIONE	BESCHREIBUNG	DENOMINAZIONE
1	800051614	Estrattore per volant	Auszähler für Schwungrad	Estrattore volante
2	800033047	Outil mont. vilebrequin d'embrayement D	Kurbelwelle Auszähler R.	Instrumento mont. arb. motor en el carter derecho
3	800033048	Outil démontage d'embrayement vilebrequin	Werkzeug um ablageltes Kurbelwelle auszuheben	Extrator cojinete a rodillos albi. desmont. arb. mont.
4	800043823	Extracur pour roulement à aiguilles, arbre prim. et pour bague d'étanchéité	Auszähler für Nadelkugellag. Abtriebswelle und Wasserpump. Manschette	Extrator cojinete a rodillos albi. primario y por anillo de tensión bomba de agua
5	800046614	Clef de blocage volant	1 Haltschlüssel für Schwungrad	Clave desmont. para volante
6	800033054	Extracur pour roulement arbre pompe à huile	Auszähler für Nadelkugellag.	Extrator cojinete a rodillos albi. bomba aceite
7	800049/67	Pinza para montaje collar	Zange Skalle	Pinza montaje abrazadera
8	800048803	Outil pour surveillance allumage	Kontrolle Zündung Werkzeug	Instrument. control fase encendido
9	80Y002271	Extracur pour roulement vilebrequin	Auszähler für Abtriebswellelager	Extrator cojinete árbol motor
10	800070582	Outil pour P.M.H.	O.T. Werkzeug	Herramienta por P.M.S.